

## Caratteristiche tecniche : Ref. 231201

<b>Numeri di uscite</b>			1	
<b>Ingressi/Bandes</b>				
<b>Intervallo di frequenze d'uscita</b>		TERR		SAT
Livello di uscita	MHz	45 ... 862		950 ... 2150
Planarità	dBuV	110		120
Perdite di ritorno	dB	-2 ... 2		-3 ... 3
Uscita Test	dB	> 10		> 7,5
Attenuatore tra stadi	dB	-25		-27
##			0 ... 18	
##	nm		3 dB / 6 dB	
Livello di ingresso ottico			1200 ... 1600	
Potenza ottica di ingresso Max	dBm		-10 ... 2	
Perdita di ritorno ottica	dBm		4	
Dispositivo ottico			> 40	
C/N	dB		Fotodiode pin InGaAs	
Connettori ottici			> 50	
Connettori RF			SC/APC	
Impedenza	Ω		"F" femmina	
Tensione d'ingresso	Vac		75	
Intervallo frequenza rete elettrica			110 ... 230	
Corrente massima	mA		50 Hz / 60 Hz	
Potencia max.	W		300	
Temperatura di funzionamento	°C		16,5	
Indice di protezione (IP)			-5 ... 45	
			65	