

## Caratteristiche tecniche : Ref. 231530

|                                       |       |                             |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------|
| Numero di fibre                       |       | 4                           |
| Numero di ingresso                    |       | 8                           |
| Tipo di chiusura                      |       | Copperchio                  |
| Bloccaggio porta frontale             |       | Vite                        |
| Tipo di connessioni                   |       | Connettore e fusione        |
| Tipo di installazione                 |       | Parete / Soffitto           |
| Materiale                             |       | Plastica ABS                |
| Spessore                              | mm    | 2                           |
| Colore                                |       | Bianco                      |
| Indice di protezione (IP)             |       | 30                          |
| Indice di protezione (IK)             |       | 7                           |
| Altezza                               | mm    | 97                          |
| Larghezza                             | mm    | 119                         |
| Profondità                            | mm    | 33                          |
| Tipo di fibra                         |       | Monomodale (ITU-T-G.657.A2) |
| Euroclasse                            |       | Cca                         |
| Euroclasse: Fumo                      |       | s1a                         |
| Euroclasse: Gocce                     |       | d1                          |
| Euroclasse: Acidità                   |       | a1                          |
| Diametro nucleo della fibra           | µm    | 9                           |
| Diametro rivestimento della fibra     | µm    | 125                         |
| Diametro del rivestimento della fibra | µm    | 250                         |
| Struttura del cavo                    |       | Stretto                     |
| Diametro Guaina esterna               | mm    | 3                           |
| Materiale Guaina esterna              |       | LSFH                        |
| Gel bloccante                         |       | No                          |
| Attenuazione della fibra: 1310nm      | dB/km | < 0,4                       |
| Attenuazione della fibra: 1550nm      | dB/km | < 0,3                       |
| Attenuazione della fibra: 1490nm      | dB/km | < 0,3                       |
| Perdite del connettore                | dB    | < 0,5                       |
| Perdite di ritorno                    | dB    | > 60                        |
| Trazione breve                        | N     | 220                         |
| Trazione lunga                        | N     | 220                         |
| Elemento di rinforzo della struttura  |       | Fibre aramidiche            |
| Raggio minimo di curvatura            | mm    | 15                          |
| Temperatura di funzionamento          | °C    | -20 ... 70                  |