

## Caratteristiche tecniche : Ref. 237630

|                                                |      |            |                      |                       |
|------------------------------------------------|------|------------|----------------------|-----------------------|
| Numero di uscite                               |      |            |                      | 4                     |
| Numero di uscite TERR                          |      |            |                      | 4                     |
| Numero di uscite dCSS                          |      |            |                      | 4                     |
| Standard dCSS                                  |      |            |                      | Sky (EN50494/EN50607) |
| Numero di uscite Legacy                        |      |            |                      | 4                     |
| Ingressi/Bandes                                |      |            |                      |                       |
| Intervallo di frequenze d'uscita               | MHz  | TERR       | Legacy               | dCSS                  |
|                                                |      | 87 ... 694 | 950 ... 2150         | --                    |
| Livello di uscita                              | dBμV | 69 ... 73  | 64 ... 71            | 80                    |
| ##                                             | nm   |            | 1200 ... 1600        |                       |
| Livello di ingresso ottico                     | dBm  |            | -13 ... -6           |                       |
| Perdita di ritorno ottica                      | dB   |            | > 40                 |                       |
| Dispositivo ottico                             |      |            | Fotodiodo pin InGaAs |                       |
| Connettori ottici                              |      |            | SC/APC               |                       |
| Connettori RF                                  |      |            | "F" femmina          |                       |
| Impedenza                                      | Ω    |            | 75                   |                       |
| Alimentazione                                  | Vdc  |            | 12 ... 18            |                       |
| Massimo consumo attuale (@12V)                 | mA   |            | 790                  |                       |
| Massimo consumo attuale (@18V)                 | mA   |            | 560                  |                       |
| Tensione d'ingresso dell'alimentatore          | Vac  |            | 100 ... 240          |                       |
| Corrente max. ingressi dell'alimentatore       | mA   |            | 600                  |                       |
| Tensione d'uscita dell'alimentatore            | Vdc  |            | 12                   |                       |
| Max. corrente d'uscita dell'alimentatore       | A    |            | 1,5                  |                       |
| Indice di protezione dell'alimentatore         |      |            | 23                   |                       |
| Temperatura di funzionamento dell'alimentatore | °C   |            | -5 ... 45            |                       |
| Temperatura di funzionamento                   | °C   |            | -5 ... 45            |                       |

Queste misure sono condizionate all'utilizzo di un trasmettitore Overlight