

## Caratteristiche tecniche : Ref. 414803

Modello		SK6Fplus
Tipo di cavo		RG-6
Standard		EN 50117-9-2
Euroclasse		Eca
Classe		A+
Diametro Conduttore interno	mm	1,02
Materiale Conduttore interno		Acciaio ramato (CCS)
Resistenza Conduttore interno	Ohm/km	< 110
Diametro Dielettrico	mm	4,6
Materiale Dielettrico		Polietilene espanso (PEE)
Colore Dielettrico		Bianco RAL 9003
Nastro		Alluminio + Poliestere
Materiale Trecia		Alluminio
Dimensioni Trecia: n° di gruppi (Nc)		16
Dimensioni Trecia: n° di fili per gruppo (Ns)		6
Dimensioni Trecia: Diametro del filo (Ø)	mm	0,115
Resistenza Trecia	Ohm/km	< 30
Rivestimento Trecia	%	60
2° Nastro Schermatura		Sì
2° nastro schermatura incollato al dielettrico		No
Petro-Gel		No
Nastro Antimigrazione		No
Diametro Guaina esterna	mm	6,8
Materiale Guaina esterna		PVC
Raggio minimo di curvatura	mm	34
Impedenza di trasferimento (5-30MHz)	mΩ /m	< 2,5
Schermatura 1GHz	dB	> 95
Spark Test	Vac	3000
Capacità	pF/m	53
Impedenza	Ω	75
Velocità di propagazione	%	82
Temperatura di funzionamento	°C	-30 ... 70
Attenuazione 5MHz	dB/m	0,02
Attenuazione 47MHz	dB/m	0,05
Attenuazione 54MHz	dB/m	0,05
Attenuazione 90MHz	dB/m	0,06
Attenuazione 200MHz	dB/m	0,1
Attenuazione 500MHz	dB/m	0,15
Attenuazione 698MHz	dB/m	0,17
Attenuazione 800MHz	dB/m	0,19
Attenuazione 862MHz	dB/m	0,2
Attenuazione 950MHz	dB/m	0,21
Attenuazione 1000MHz	dB/m	0,22
Attenuazione 1220MHz	dB/m	0,23
Attenuazione 1350MHz	dB/m	0,25
Attenuazione 1750MHz	dB/m	0,29
Attenuazione 2050MHz	dB/m	0,31
Attenuazione 2150MHz	dB/m	0,32
Attenuazione 2200MHz	dB/m	0,33
Attenuazione 2300MHz	dB/m	0,33
Attenuazione 2400MHz	dB/m	0,34
Attenuazione 3000MHz	dB/m	0,4
Perdite di ritorno 5MHz	dB	20
Perdite di ritorno 47MHz	dB	20
Perdite di ritorno 54MHz	dB	20
Perdite di ritorno 90MHz	dB	20
Perdite di ritorno 200MHz	dB	20
Perdite di ritorno 500MHz	dB	18
Perdite di ritorno 698MHz	dB	18
Perdite di ritorno 800MHz	dB	18
Perdite di ritorno 862MHz	dB	18
Perdite di ritorno 950MHz	dB	18
Perdite di ritorno 1000MHz	dB	18
Perdite di ritorno 1220MHz	dB	16
Perdite di ritorno 1350MHz	dB	16
Perdite di ritorno 1750MHz	dB	16
Perdite di ritorno 2050MHz	dB	15
Perdite di ritorno 2150MHz	dB	15
Perdite di ritorno 2200MHz	dB	15
Perdite di ritorno 2300MHz	dB	15
Perdite di ritorno 2400MHz	dB	15
Perdite di ritorno 3000MHz	dB	15