

Caratteristiche tecniche : Ref. 531920

		FM	VHF	5 1	UHF	SAT
Numeri di ingresso						
Numero di uscite						
Bandes						
Intervallo di frequenze	MHz	88 ... 108	174 ... 230	470 ... 694	40 ... 80	950 ... 2150
Livello di ingresso	dB μ V	--	40 ... 80	45	45	--
Guadagno	dB	-1	45	45	45	-2
Intervallo di regolazione del guadagno	--	--	CAG	CAG	CAG	--
Numeri di filtri	--	--	32	32	32	--
Canali per filtro	--	--	1	1	1	--
Canali	--	--	5 ... 12	21 ... 48	21 ... 48	--
Regolazione del guadagno	--	--	AGC per filtro	AGC per filtro	AGC per filtro	--
Selettività	dB	> 20* ¹	28 * ²	28 * ²	28 * ³	> 40* ⁴
Livello di uscita	dB μ V	--	82	82	85	--
Regolazione Vout	dB μ V	--	57 ... 82	57 ... 82	60 ... 85	--
Regolazione manuale dopo auto-regolazione	dB	--	-3 ... 3	-3 ... 3	-3 ... 3	--
Figura di rumore	dB	--	7	7	6	--
Alimentazione ingressi	Vdc			12		
Corrente max. ingressi	mA			70		
Corrente max a LNB	mA			500		
Corrente massima	mA			500		
Indice di protezione (IP)				23		
Temperatura di funzionamento	°C			-5 ... 45		

*¹ @20MHz

*² Con canali adiacenti: 28dB (@1MHz) // Nessun canali adiacenti: 12 dB (@8MHz)

*³ Con canali adiacenti: 28dB (@1MHz) // Nessun canali adiacenti: 12 dB (@8MHz)

*⁴ @87-694MHz