

Caratteristiche tecniche : Ref. 532203

Numeri di ingresso			5
Numeri di uscite			1
Bandes		DAB	UHF
Intervallo di frequenze	MHz	87 ... 108	174 ... 230
Numeri di filtri		--	1
Canali per filtro		--	32
Guadagno	dB	29	75
Intervallo di regolazione del guadagno	dB	0 ... 25	CAG
Regolazione manuale dopo auto-regolazione	dB	-5 ... 5	-5 ... 5
Regolazione della pendenza	dB	--	--
Livello di ingresso	dB μ V	79 ... 104	40 ... 100
Livello di uscita DIN45004B	dB μ V	124	124
Livello di uscita ENS0083	dB μ V	128	128
Livelli di uscita programmabili	dB μ V	80 ... 108	87 ... 115
Figura di rumore	dB	7	7
Selettività	dB	> 20	> 65
Alimentazione ingressi	Vdc	0	12
Corrente max. ingressi	mA	0	70
Tensione d'ingresso	Vac		220 ... 230
Intervallo frequenza rete elettrica			50 Hz / 60 Hz
Corrente massima	mA		165
Potenza massima assorbita	W		14,9
Indice di protezione (IP)			20
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45