

## Caratteristiche tecniche : Ref. 532204

			6	2	
<b>Numero di ingresso</b>					
<b>Numero di uscite</b>					
<b>Bandes</b>					
Intervallo di frequenze	MHz	FM 87 ... 108	DAB 174 ... 230	UHF 470 ... 694	SAT 950 ... 2150
Numero di filtri		--	1	32	--
Canali per filtro		--	--	1 ... 1	--
Guadagno	dB	25	71	74	41
Intervallo di regolazione del guadagno	dB	0 ... 25	--	--	0 ... 30
Regolazione manuale dopo auto-regolazione	dB	-5 ... 5	-5 ... 3	-3 ... 3	--
Regolazione della pendenza	dB	--	--	0 ... 5	0 ... 15
Livello di ingresso	dB $\mu$ V	79 ... 104	40 ... 100	40 ... 100	--
Livello di uscita DIN450048	dB $\mu$ V	120	120	120	--
Livello di uscita ENS0083	dB $\mu$ V	124	124	124	123
Livelli di uscita programmabili	dB $\mu$ V	76 ... 104	83 ... 111	86 ... 114	--
Figura di rumore	dB	7	7	6	--
Selettività	dB	> 20	> 65	> 65	> 40
Alimentazione ingressi	Vdc		12		
Corrente max. locale a LNB	mA		200		
Corrente max. remota a LNB	mA		400		
Tensione d'ingresso	Vac		110 ... 230		
Intervallo frequenza rete elettrica			50 Hz / 60 Hz		
Corrente massima	mA		399		
Potenza massima assorbita	W		23,5		
Indice di protezione (IP)			20		
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45		