

Caratteristiche tecniche : Ref. 533501

Bandes		RET	MATV	SAT
Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 65	87 ... 862	950 ... 2150
Guadagno alto	dB	28	50	42
Guadagno basso	dB	-4	38	--
Figura di rumore	dB	6	6	10
Livello di uscita EN50083 IMD2 2tones -60dB	dB μ V	106	112	--
Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -35dB	dB μ V	--	--	124
Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -60dB	dB μ V	113	118	--
Livello di uscita DIN45004B	dB μ V	116	121	--
Livello di uscita 42Ch Cenelec	dB μ V	--	105	--
Perdite di ritorno	dB	10	--	10
Equalizzatore	dB	--	0 ... 20	0 ... 15
Equalizzatore interstadio	dB	--	0 ... 10	--
Attenuatore ingresso	dB	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 20
Potenza massima assorbita	W		13,5	
Corrente massima	mA		210	
Consumo attuale	mA		180	
Tensione d'ingresso	Vac		99 ... 264	
Intervallo frequenza rete elettrica			50 Hz / 60 Hz	
Numeri di ingresso			1	
Numeri di uscite			1	
Connettori			Tipo "F"	
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45	
Indice di protezione (IP)			20	