

Caratteristiche tecniche : Ref. 5337

Bandes		RET	TERR	SAT
Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 65	87 ... 862	950 ... 2150
Guadagno alto	dB	27	40	42
Guadagno basso	dB	-3	30	42
Figura di rumore	dB	9	8	10
Livello di uscita EN50083 IMD2 2tones -60dB	dB μ V	106	119	--
Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -35dB	dB μ V	--	--	124
Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -60dB	dB μ V	114	122	--
Livello di uscita DIN45004B	dB μ V	17	125	--
Livello di uscita 42Ch Cenelec	dB μ V	--	110	--
Perdite di ritorno	dB	12	12	--
Equalizzatore	dB	--	0 ... 20	0 ... 15
Equalizzatore interstadio	dB	--	0 ... 10	--
Attenuatore ingresso	dB	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 20
Attenuatore ingresso	dB		0 ... 20	
Potenza massima assorbita	W		19,5	
Consumo attuale	mA		340	
Tensione d'ingresso	Vac		110 ... 230	
Intervallo frequenza rete elettrica			50 Hz / 60 Hz	
Numeri di ingresso			2	
Numeri di uscite			2	
Connettori				
Temperatura di funzionamento	°C		Tipo "F" -5 ... 45	
Indice di protezione (IP)			20	