

Caratteristiche tecniche : Ref. 539220

| Bandes | | FM | BIII-DAB | UHF 1 | UHF 2 |
|---|------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| Intervallo di frequenze | MHz | 88 ... 108 | 174 ... 400 | 470 ... 694 | 470 ... 694 |
| Guadagno alto | dB | 15 | 34 | 36 | 36 |
| Guadagno basso | dB | 15 | 24 | 26 | 26 |
| Figura di rumore | dB | 9 | 4 | 10 | 10 |
| Livello di uscita EN50083 IMD2 2tones -60dB | dB μ V | 103 | 103 | -- | -- |
| Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -35dB | dB μ V | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -60dB | dB μ V | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Livello di uscita DIN45004B | dB μ V | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Perdite di ritorno | dB | | 10 | | |
| Attenuatore ingresso | dB | | 0 ... 20 | | |
| Alimentazione ingressi | Vdc | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Corrente max ingressi | mA | 0 | 70 | 70 | 0 |
| Potenza massima assorbita | W | | 7 | | |
| Corrente massima | mA | | 120 | | |
| Tensione d'ingresso | Vac | | 120 ... 230 | | |
| Intervallo frequenza rete elettrica | | | 50 Hz / 60 Hz | | |
| Numero di ingresso | | | 4 | | |
| Numero di uscite | | | 2 | | |
| Connettori | | | Tipo "F" | | |
| Temperatura di funzionamento | °C | | -5 ... 45 | | |
| Indice di protezione (IP) | | | 20 | | |