

## Caratteristiche tecniche : Ref. 562221

Bandes		FM	VHF	UHF 1	UHF 2	SAT
Intervallo di frequenze	MHz	88 ... 108	174 ... 400	470 ... 694	470 ... 694	950 ... 2150
Guadagno alto	dB	15	34	36	36	42
Guadagno basso	dB	15	24	26	26	42
Intervallo di regolazione del guadagno	dB	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 20	0 ... 30
Figura di rumore	dB	6	5	10	10	--
Livello di uscita EN50083 IMD2 2tones -60dB	dB $\mu$ V	--	101	--	--	--
Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -35dB	dB $\mu$ V	120	121	122	122	122
Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -60dB	dB $\mu$ V	110	111	112	112	--
Livello di uscita DIN45004B	dB $\mu$ V	113	114	115	115	--
Equalizzatore	dB	--	--	--	--	0 ... 15
Alimentazione ingressi	Vdc	0	12	12	0	--
Corrente max. ingressi	mA	0	200	200	0	--
Alimentazione LNB - Locale	Vdc	--	--	--	--	12
Corrente max. locale a LNB	mA	--	--	--	--	400
Alimentazione LNB - Remota	Vdc	--	--	--	--	12
Corrente max remota a LNB	mA	--	--	--	--	500
Consumo max (Ingressi OFF)	W			6,5		
Consumo max (Ingressi ON)	W			12,5		
Tensione d'ingresso	Vac			220 ... 230		
Intervallo frequenza rete elettrica				50 Hz / 60 Hz		
Numero di ingresso				5		
Numero di uscite				1		
Connettori				Tipo "EasyF"		
Temperatura di funzionamento	°C			-5 ... 45		
Indice di protezione (IP)				20		