

## Caratteristiche tecniche : Ref. 593302

|                                             |      |                            |                                        |                 |                 |                 |                   |
|---------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Schermo                                     |      | Color TFT                  |                                        |                 |                 |                 |                   |
| Dimensioni dello schermo                    | in   | 2,8                        |                                        |                 |                 |                 |                   |
| Tensione della batteria                     | Vdc  | 7,2                        |                                        |                 |                 |                 |                   |
| Capacità della batteria                     | mAh  | 2300                       |                                        |                 |                 |                 |                   |
| Temperatura di funzionamento                | °C   | -5 ... 45                  |                                        |                 |                 |                 |                   |
| Tensione d'ingresso dell'alimentatore       | Vac  | 100 ... 240                |                                        |                 |                 |                 |                   |
| Tensione d'uscita dell'alimentatore         | Vdc  | 12                         |                                        |                 |                 |                 |                   |
| Max. corrente d'uscita dell'alimentatore    | A    | 2                          |                                        |                 |                 |                 |                   |
| Connettori RF                               |      | "F" femmina                |                                        |                 |                 |                 |                   |
| Numero di porte Fast Ethernet (10/100BaseT) |      | 1                          |                                        |                 |                 |                 |                   |
| Memoria                                     | MB   | 400                        |                                        |                 |                 |                 |                   |
| Intervallo di frequenze                     | MHz  | 50 ... 2200                |                                        |                 |                 |                 |                   |
| Risoluzione delle misure                    | kHz  | 125                        |                                        |                 |                 |                 |                   |
| Scala (dB/div)                              |      | 10 / 5                     |                                        |                 |                 |                 |                   |
| Livello di riferimento                      |      | Automatico / Manuale       |                                        |                 |                 |                 |                   |
| Standard                                    |      | DVB-T                      | DVB-T2                                 | DVB-S           | DVB-S2          | DVB-S2X         | Misure Analogiche |
| Modulazioni                                 |      | 16QAM /<br>64QAM /<br>QPSK | 16QAM /<br>256QAM /<br>64QAM /<br>QPSK | QPSK            | 8PSK /<br>QPSK  | 8PSK /<br>QPSK  | --                |
| Livello del segnale                         | dBµV | 45 ... 110                 | 45 ... 110                             | 45 ... 110      | 45 ... 110      | 45 ... 110      | 25 ... 125        |
| C/N                                         | dB   | < 40                       | < 40                                   | < 20            | < 20            | < 20            | < 45              |
| V/A                                         | dB   | --                         | --                                     | --              | --              | --              | < 30              |
| MER                                         | dB   | < 35                       | < 35                                   | < 20            | < 20            | < 20            | --                |
| CBER                                        |      | 9.9E-2 – 1.0E-6            | --                                     | 9.9E-2 – 1.0E-6 | --              | --              | --                |
| VBER                                        |      | 1.0E-3 – 1.0E-8            | --                                     | 1.0E-4 – 1.0E-8 | --              | --              | --                |
| LDPCBER                                     |      | --                         | 9.9E-2 – 1.0E-6                        | --              | 9.9E-2 – 1.0E-6 | 9.9E-2 – 1.0E-6 | --                |
| BCHBER                                      |      | --                         | 1.0E-3 – 1.0E-8                        | --              | 9.9E-2 – 1.0E-8 | 9.9E-2 – 1.0E-8 | --                |
| Link margin                                 | dB   | --                         | < 30                                   | --              | < 10            | < 10            | --                |
| Echi                                        |      | Si                         | Si                                     | --              | --              | --              | --                |
| Costellazione                               |      | Si                         | Si                                     | Si              | Si              | Si              | --                |
| Alimentazione preamplificatori              | Vdc  | 13 ... 24                  |                                        |                 |                 |                 |                   |
| Corrente massimo preamplificatori           | mA   | 140 ... 475                |                                        |                 |                 |                 |                   |
| Alimentazione LNB                           | Vdc  | 13 ... 18                  |                                        |                 |                 |                 |                   |
| Corrente max a LNB                          | mA   | 370 ... 475                |                                        |                 |                 |                 |                   |
| Tono LNB (22KHz)                            |      | Si                         |                                        |                 |                 |                 |                   |
| Comandi DiSEqC                              |      | Si                         |                                        |                 |                 |                 |                   |