

## Caratteristiche tecniche : Ref. 593303

<b>Schermo</b>	Color TFT				
Dimensioni dello schermo	in 2,8				
Tensione della batteria	Vdc 7,2				
Capacità della batteria	mAh 2300				
Temperatura di funzionamento	°C -5 ... 45				
Tensione d'ingresso dell'alimentatore	Vac 100 ... 240				
Tensione d'uscita dell'alimentatore	Vdc 12				
Max. corrente d'uscita dell'alimentatore	A 2				
Connettori RF	"F" femmina				
Numero di porte Fast Ethernet (10/100BaseT)	1				
Memoria	MB 400				
Intervallo di frequenze	MHz 50 ... 2200				
Risoluzione delle misure	kHz 125				
Scala (dB/div)	10 / 5				
Livello di riferimento	Automatico / Manuale				
Standard	DVB-C	DVB-S	DVB-S2	DVB-S2X	Misure Analogiche
Modulazioni	128QAM / 16QAM / 256QAM / 32QAM / 64QAM	QPSK	8PSK / QPSK	8PSK / QPSK	--
Formato del canale digitale (ITU-T J.83)	Annesso A / Annesso B / Annesso C	--	--	--	--
Livello del segnale	dB <sub>Pt</sub> V	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	25 ... 125
C/N	dB	< 40	< 20	< 20	< 45
V/A	dB	--	--	--	< 30
MER	dB	< 38	< 20	< 20	--
Pre-BER		1.0E-2 - 1.0E-8	--	--	--
Post-BER		1.0E-3 - 1.0E-8	--	--	--
BER		1.0E-2 - 1.0E-8	--	--	--
CBER		--	9.9E-2 - 1.0E-6	--	--
VBER		--	1.0E-4 - 1.0E-8	--	--
LDPCBER		--	--	9.9E-2 - 1.0E-6	--
BCHBER		--	--	9.9E-2 - 1.0E-8	--
Link margin		--	--	9.9E-2 - 1.0E-8	--
Costellazione		Si	Si	Si	--
Alimentazione preamplificatori	Vdc			13 ... 24	
Corrente massimo preamplificatori	mA			140 ... 475	
Alimentazione LNB	Vdc			13 ... 18	
Corrente max a LNB	mA			370 ... 475	
Tono LNB (22KHz)				Si	
Comandi DiSEqC				Si	--