

Caratteristiche tecniche : Ref. 593304

Schermo		Color TFT						
Dimensioni dello schermo	in	2,8						
Tensione della batteria	Vdc	7,2						
Capacità della batteria	mAh	2300						
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45						
Tensione d'ingresso dell'alimentatore	Vac	100 ... 240						
Tensione d'uscita dell'alimentatore	Vdc	12						
Max. corrente d'uscita dell'alimentatore	A	2						
Connettori RF		"F" femmina						
Numero di porte Fast Ethernet (10/100BaseT)		1						
Memoria	MB	400						
Intervallo di frequenze	MHz	50 ... 2200						
Risoluzione delle misure	kHz	125						
Scala (dB/div)		10 / 5						
Livello di riferimento		Automatico / Manuale						
Standard								
Modulazioni		DVB-T 16QAM / 64QAM / QPSK	DVB-T2 16QAM / 256QAM / 64QAM / QPSK	DVB-C 128QAM / 16QAM / 256QAM / 32QAM / 64QAM	DVB-S QPSK	DVB-S2 8PSK / QPSK	DVB-S2X 8PSK / QPSK	Misure Analogiche --
Formato del canale digitale (ITU-T J.83)		--	--	Annesso A / Annesso B / Annesso C	--	--	--	--
Livello del segnale	dBµV	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	25 ... 125
C/N	dB	< 40	< 40	< 40	< 20	< 20	< 20	< 45
V/A	dB	--	--	--	--	--	--	< 30
MER	dB	< 35	< 35	< 38	< 20	< 20	< 20	--
Pre-BER		--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--	--
Post-BER		--	--	1.0E-3 – 1.0E-8	--	--	--	--
BER		--	--	1.0E-2 – 1.0E-8	--	--	--	--
CBER		9.9E-2 – 1.0E-6	--	--	9.9E-2 – 1.0E-6	--	--	--
VBER		1.0E-3 – 1.0E-8	--	--	1.0E-4 – 1.0E-8	--	--	--
LDPCBER		--	9.9E-2 – 1.0E-6	--	--	9.9E-2 – 1.0E-6	9.9E-2 – 1.0E-6	--
BCHBER		--	1.0E-3 – 1.0E-8	--	--	9.9E-2 – 1.0E-8	9.9E-2 – 1.0E-8	--
Link margin	dB	--	< 30	--	--	< 10	< 10	--
Echi		Si	Si	--	--	--	--	--
Costellazione		Si	Si	Si	Si	Si	Si	--
Alimentazione preamplificatori	Vdc	13 ... 24						
Corrente massimo preamplificatori	mA	140 ... 475						
Alimentazione LNB	Vdc	13 ... 18						
Corrente max a LNB	mA	370 ... 475						
Tono LNB (22KHz)		Si						
Comandi DiSeqC		Si						