

Caratteristiche tecniche : Ref. 593312

Schermo							Color TFT
Dimensioni dello schermo	in						2,8
Tensione della batteria	Vdc						7,2
Capacità della batteria	mAh						2300
Temperatura di funzionamento	°C						-5 ... 45
Tensione d'ingresso dell'alimentatore	Vac						100 ... 240
Tensione d'uscita dell'alimentatore	Vdc						12
Max. corrente d'uscita dell'alimentatore	A						2
Connettori RF							"F" femmina
Numero di porte Fast Ethernet (10/100BaseT)							1
Memoria	MB						400
Intervallo di frequenze	MHz						50 ... 2200
Risoluzione delle misure	kHz						125
Scala (dB/div)							10 / 5
Livello di riferimento							Automatico / Manuale
Standard		DVB-T	DVB-T2	DVB-S	DVB-S2	DVB-S2X	Misure Analogiche
Modulazioni		16QAM / 64QAM / QPSK	16QAM / 256QAM / 64QAM / QPSK	QPSK	8PSK / QPSK	8PSK / QPSK	--
Livello del segnale	dBµV	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	25 ... 125
C/N	dB	< 40	< 40	< 20	< 20	< 20	< 45
V/A	dB	--	--	--	--	--	< 30
MER	dB	< 35	< 35	< 20	< 20	< 20	--
CBER		9.9E-2 – 1.0E-6	--	9.9E-2 – 1.0E-6	--	--	--
VBER		1.0E-3 – 1.0E-8	--	1.0E-4 – 1.0E-8	--	--	--
LDPCBER		--	9.9E-2 – 1.0E-6	--	9.9E-2 – 1.0E-6	9.9E-2 – 1.0E-6	--
BCHBER		--	1.0E-3 – 1.0E-8	--	9.9E-2 – 1.0E-8	9.9E-2 – 1.0E-8	--
Link margin	dB	--	< 30	--	< 10	< 10	--
Echi		Si	Si	--	--	--	--
Costellazione		Si	Si	Si	Si	Si	--
Alimentazione preamplificatori	Vdc						13 ... 24
Corrente massimo preamplificatori	mA						140 ... 475
Alimentazione LNB	Vdc						13 ... 18
Corrente max a LNB	mA						370 ... 475
Tono LNB (22KHz)							Si
Comandi DiSEqC							Si