

Caratteristiche tecniche : Ref. 593505

Schermo					Color TFT				
Dimensioni dello schermo	in				2,8				
Tensione della batteria	Vdc				7,2				
Capacità della batteria	mAh				2300				
Temperatura di funzionamento	°C				-5 ... 45				
Tensione d'ingresso dell'alimentatore	Vac				100 ... 240				
Tensione d'uscita dell'alimentatore	Vdc				12				
Max. corrente d'uscita dell'alimentatore	A				2				
Connettori RF					"F" femmina				
Numero di porte Fast Ethernet (10/100BaseT)					1				
Memoria	MB				400				
Intervallo di frequenze	MHz				50 ... 2400				
Risoluzione delle misure	kHz				125				
Bluetooth					Si				
Scala (dB/div)					10 / 5				
Livello di riferimento					Automatico / Manuale				
Standard		DVB-T	DVB-T2	DVB-C	DVB-S	DVB-S2	DVB-S2X	Misure Analogiche	
Modulazioni		16QAM / 64QAM / QPSK	16QAM / 256QAM / 64QAM / QPSK	128QAM / 16QAM / 256QAM / 32QAM / 64QAM	QPSK	8PSK / QPSK	8PSK / QPSK	--	
Formato del canale digitale (ITU-T J.83)		--	--	Annesso A / Annesso B / Annesso C	--	--	--	--	
Livello del segnale	dBµV	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	25 ... 125	
C/N	dB	< 40	< 40	< 40	< 20	< 20	< 20	< 45	
V/A	dB	--	--	--	--	--	--	< 30	
MER	dB	< 35	< 35	< 38	< 20	< 20	< 20	--	
Pre-BER		--	--	1.0E-2 - 1.0E-8	--	--	--	--	
BER		--	--	1.0E-2 - 1.0E-8	--	--	--	--	
CBER		9.9E-2 - 1.0E-6	--	--	9.9E-2 - 1.0E-8	--	--	--	
VBER		1.0E-3 - 1.0E-8	--	--	1.0E-4 - 1.0E-8	--	--	--	
LDPCBER		--	9.9E-2 - 1.0E-6	--	--	9.9E-2 - 1.0E-6	9.9E-2 - 1.0E-6	--	
BCHBER		--	1.0E-3 - 1.0E-8	--	--	9.9E-2 - 1.0E-8	9.9E-2 - 1.0E-8	--	
Link margin	dB	--	< 30	--	--	< 10	< 10	--	
Costellazione		Si	Si	Si	Si	Si	Si	--	
Analizzatore WiFi					Si				
Analizzatore IPTV					Si				
Immagini Full HD (MPEG2/MPEG4)					Si				
Alimentazione preamplificatori	Vdc				13 ... 24				
Corrente massimo preamplificatori	mA				140 ... 475				
Alimentazione LNB	Vdc				13 ... 18				
Corrente max a LNB	mA				370 ... 475				
Tono LNB (22KHz)					Si				
Comandi DiSEqC					Si				