

Caratteristiche tecniche : Ref. 532201

Numero massimo di filtri			32	
Bandes		FM	VHF	UHF
Intervallo di frequenze	MHz	87 ... 108	174 ... 230	470 ... 694
Canali per filtro		--	--	1
Guadagno	dB	29	75	78
Intervallo di regolazione del guadagno	dB	0 ... 25	CAG	CAG
Regolazione manuale ogni filtro	dB	-5 ... 5	-3 ... 3	-3 ... 3
Regolazione della pendenza	dB	--	--	0 ... 5
Livello di ingresso	dBµV	79 ... 104	40 ... 100	40 ... 100
Livello di uscita DIN45004B	dBµV	114	121	124
Livello di uscita EN50083	dBµV	118	125	128
Livelli di uscita programmabili	dBµV	80 ... 108	87 ... 115	90 ... 118
Figura di rumore	dB	7	7	6
Selettività	dB	> 20* ¹	> 65* ²	> 65* ³
Ingressi		FM		VHF+UHF
Numero di ingresso		1		4
Intervallo di frequenze CHs ingresso	MHz	87 ... 108		174 ... 694
Intervallo di frequenze CHs uscita (Off-air)	MHz	87 ... 108		174 ... 694
Alimentazione ingressi	Vdc	--		12
Corrente max. ingressi	mA	--		70
Tensione d'ingresso	Vac		220 ... 230	
Intervallo frequenza rete elettrica			50 Hz / 60 Hz	
Corrente massima	mA		179	
Potenza massima assorbita	W		15,1	
Indice di protezione (IP)			20	
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45	

*¹ @±20MHz

*² @±8MHz / Canale adiacente: >30 (@±1MHz)

*³ @±8MHz / Canale adiacente: >30 (@±1MHz)