

Caratteristiche tecniche : Ref. 532204

Numero massimo di filtri		32			
Bandes		FM	VHF	UHF	SAT
Intervallo di frequenze	MHz	87 ... 108	174 ... 230	470 ... 694	950 ... 2150
Canali per filtro		--	--	1	--
Guadagno	dB	25	71	75	41
Intervallo di regolazione del guadagno	dB	0 ... 25	CAG	CAG	0 ... 30
Regolazione manuale ogni filtro	dB	-5 ... 5	-3 ... 3	-3 ... 3	--
Regolazione della pendenza	dB	--	--	0 ... 5	0 ... 15
Livello di ingresso	dBμV	79 ... 104	40 ... 100	40 ... 100	69 ... 99
Livello di uscita DIN45004B	dBμV	110	117	120	--
Livello di uscita EN50083	dBμV	114	121	124	123
Livelli di uscita programmabili	dBμV	76 ... 104	83 ... 111	86 ... 114	--
Figura di rumore	dB	7	7	6	--
Selettività	dB	> 20* ¹	> 65* ²	> 65* ³	> 40* ⁴
Ingressi		FM	VHF+UHF	SAT	
Numero di ingresso		1	4	1	
Intervallo di frequenze CHs ingresso	MHz	87 ... 108	174 ... 694	950 ... 2150	
Intervallo di frequenze CHs uscita (Off-air)	MHz	87 ... 108	174 ... 694	950 ... 2150	
Alimentazione ingressi	Vdc	--	12	--	
Corrente max. ingressi	mA	--	70	--	
Alimentazione LNB	Vdc		13 ... 17		
Tono LNB (22KHz)			Si		
Corrente max. locale a LNB	mA		350		
Corrente max. remota a LNB	mA		400		
Tensione d'ingresso	Vac		110 ... 230		
Intervallo frequenza rete elettrica			50 Hz / 60 Hz		
Corrente massima	mA		399		
Potenza massima assorbita	W		26,9		
Indice di protezione (IP)			20		
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45		

*¹ @±20MHz

*² @±8MHz / Canale adiacente: >30 (@±1MHz)

*³ @±8MHz / Canale adiacente: >30 (@±1MHz)

*⁴ @47-862MHz