

Caratteristiche tecniche : Ref. 593303

Schermo			Color TFT		
Dimensioni dello schermo	in		2,8		
Tensione della batteria	Vdc		7,2		
Capacità della batteria	mAh		2300		
Autonomia	h		4		
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45		
Tensione d'ingresso dell'alimentatore	Vac		100 ... 240		
Tensione d'uscita dell'alimentatore	Vdc		12		
Max. corrente d'uscita dell'alimentatore	A		2		
Connettori RF			"F" femmina		
Numero di porte Fast Ethernet (10/100BASE-T)			1		
Memoria	MB		400		
Intervallo di frequenze	MHz		50 ... 2200		
Risoluzione delle misure	kHz		125		
Scala (dB/div)			10 / 5		
Livello di riferimento			Automatico / Manuale		
Standard		DVB-C	DVB-S	DVB-S2	Misure Analogiche
Modulazioni		128QAM / 16QAM / 256QAM / 32QAM / 64QAM	QPSK	8PSK / QPSK	--
Formato del canale digitale (ITU-T J.83)		Annesso A / Annesso B / Annesso C	--	--	--
Livello del segnale	dBµV	45 ... 110	45 ... 110	45 ... 110	25 ... 125
C/N	dB	< 40	< 20	< 20	< 45
V/A	dB	--	--	--	< 30
MER	dB	< 38	< 20	< 20	--
Pre-BER		1.0E-2 - 1.0E-8	--	--	--
Post-BER		1.0E-3 - 1.0E-8	--	--	--
BER		1.0E-2 - 1.0E-8	--	--	--
CBER		--	9.9E-2 - 1.0E-6	--	--
VBER		--	1.0E-4 - 1.0E-8	--	--
LDPCBER		--	--	9.9E-2 - 1.0E-6	--
BCHBER		--	--	9.9E-2 - 1.0E-8	--
Link margin	dB	--	--	< 10	--
Costellazione		Si	Si	Si	--
Alimentazione preamplificatori	Vdc		13 ... 24		
Corrente massimo preamplificatori	mA		140 ... 475		
Alimentazione LNB	Vdc		13 ... 18		
Corrente max a LNB	mA		370 ... 475		
Tono LNB (22KHz)			Si		
Comandi DiSEqC			Si		