### **Televes**®



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

### Connettore RJ45 maschio

UTP Cat 6 per cavi dati

Connettore RJ45 UTP Cat 6 maschio per connettorizzare cavi dati.

Viene fornita in una scatola di plastica professionale.

Art.209902

ID.NR CAT6S-U

**EAN13** 8424450164716

#### Si distingue per

• Garantisce connessioni multiple senza perdita alcuna

#### Caratteristiche principali

- Compatibile con Cat 6 o inferiori
- Per il mantaggio è richiesto l'uso della pinza a crimpare
- Contatti placcati in oro da 50 micron

#### Scopri

Compatibilità dei connettori RJ45 con i cavi dati Televes:

Articolo		219602	219701	219910	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322	219102	212330
Connettori femmina	209901	~	~	✓	✓	✓	✓	~	~	×	×	×	×	×	✓
	209905	~	~	✓	~	✓	✓	~	~	×	×	×	×	×	✓
	209921	~	~	✓	~	✓	✓	~	~	×	×	~	×	×	✓
	209903	<b>√</b> *	<b>~</b> *	<b>√</b> *	~	×	×	×	×	<b>√</b> *					
	209923	<b>√</b> *	<b>~</b> *	<b>√</b> *	~	~	<b>√</b> *	~		<b>√</b> *					

## **Televes**®

Articolo		219602	219701	219910	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322	219102	212330
Connettori maschio	209902	✓	~	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	~
	209904	<b>√</b> *	~	×	×	×	×	<b>✓</b> *							
	209906	~	~	~	✓	✓	~	~	~	×	×	×	×	×	
	✓														-
	209922	<b>√</b> *	×	×	<b>✓</b>	×	×	<b>✓</b> *							
209924	<b>√</b> *	~	<b>√</b> *	~		<b>√</b> *									

- ✓ Compatibile
- ✓\* Compatibile, ma ci sono opzioni migliori
- × Incompatibile
- ☐ Compatibilità meccanica

L' RJ45 è un connettore comunemente usato per le reti di cablaggio strutturato. Equipaggiato con 8 piedini di collegamento, è valido per i cavi di dati (8 fili), e cavi telefonici (2 fili). E 'utilizzato solitamente in reti con gli standard TIA / EIA-568-B.

# **Televes**®

#### **Caratteristiche tecniche**

Tipologia di connettore		Maschio
dati		
Tipo di connettore dati		RJ45
Categoria		Cat 6
Schermatura del connettore		No
Tensione massima	Vac	150
Corrente massima	А	1,5
Resistenza di contatto	mΩ	20
Resistenza di isolamento	ΜΩ	1000
Rigidezza dielettrica (60Hz/1min)	Vac	1000
Tipo di conduttore AWG		26 23
Utensile speciale richiesto		Sì
Durabilità (N. di connessioni)		750
Riutilizzabile		No
Uscita del cavo		180°