



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Connettore RJ45 femmina tipo dado con alette

UTP Cat 6A per cavi dati

Connettore RJ45 femmina UTP Cat 6A, riutilizzabile e facile da collegare. Il connettore si auto-attacca ruotando il dado ad alette integrato nella parte posteriore.

Fornito in scatola di plastica professionale da 10 unità.

Art.209921

ID.NR	CAT6AB-U
EAN13	8424450222546

Si distingue per

- Connettore tipo galletto: la rotazione dell'ala garantisce il fissaggio e l'affidabilità meccanica necessari
- Non sono necessari attrezzi: la crimpatura viene eseguita ruotando le alette con le dita
- Riutilizzabile: può essere rimosso e reinstallato senza deteriorarsi o perdere funzionalità
- Connessione multipla garantita senza perdite

Caratteristiche principali

- Ottimale per Cat 6A UTP, Cat 6 UTP, Cat 5e UTP e Cat 5 UTP
- Ingresso cavi a 180°
- Le etichette con gli schemi di collegamento (A o B) sono sul connettore
- Contatti placcati in oro da 50 micron

Scopri

Compatibilità dei connettori RJ45 con i cavi dati Televes:

Articolo	219602	219701	219910	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322	219102	212330
Connettori femmina	209901	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
	209905	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
	209921	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓
	209903	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✗	✗	✗	✓*
	209923	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓*	✓	□
Connettori maschio	209902	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
	209904	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✗	✗	✗	✓*
	209906	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
	✓													
209922	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✗	✗	✓	✗	✓*	
209924	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓*	✓	□	✓*	

✓ Compatibile

✓* Compatibile, ma ci sono opzioni migliori

✗ Incompatibile

□ Compatibilità meccanica

L' RJ45 è un connettore comunemente usato per le reti di cablaggio strutturato. Equipaggiato con 8 piedini di collegamento, è valido per i cavi di dati (8 fili), e cavi telefonici (2 fili). E 'utilizzato solitamente in reti con gli standard TIA / EIA-568-B.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di connettore dati		Femmina
Tipo di connettore dati		RJ45
Categoria		Cat 6A
Schermatura del connettore		No
Tensione massima	Vac	125
Corrente massima	A	1,5
Resistenza di contatto	mΩ	100
Resistenza di isolamento	MΩ	1000
Rigidezza dielettrica (60Hz/1min)	Vac	750
Tipo di conduttore AWG		26 ... 23
Utensile speciale richiesto		No
Durabilità (N. di connessioni)		750
Riutilizzabile		Si
Uscita del cavo		180°