



Connettore RJ45 maschio

UTP Cat 6 per cavi dati + Manicotto PVC

Connettore RJ45 UTP Cat 6 maschio per connettere cavi dati.

Viene fornita in una scatola di plastica professionale.

Art.209962

ID.NR

CAT6S-U-SKG

EAN13

8424450228456

Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Si distingue per

- Garantisce connessioni multiple senza perdita alcuna

Caratteristiche principali

- Compatibile con Cat 6 o inferiori
- Per il mantaggio è richiesto l'uso della pinza a crimpare
- Contatti placcati in oro da 50 micron

Scopri

Compatibilità dei connettori RJ45 con i cavi dati Televes:

Articolo		219602	219701	219910	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322	219102	212330
Connettori femmina	209901	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	209905	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	209921	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓
	209903	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✗	✗	✗	✗	✓*
	209923	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓*	✓	□	✓*

Articolo		219602	219701	219910	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322	219102	212330
Connettori maschio	209902	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	✓
	209904	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	×	×	×	×	✓*
	209906	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	
	✓														
	209922	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	×	×	✓	×	×	✓*
209924	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓*	✓	□	✓*	

✓ Compatibile

✓* Compatibile, ma ci sono opzioni migliori

× Incompatibile

□ Compatibilità meccanica

L' RJ45 è un connettore comunemente usato per le reti di cablaggio strutturato. Equipaggiato con 8 piedini di collegamento, è valido per i cavi di dati (8 fili), e cavi telefonici (2 fili). E 'utilizzato solitamente in reti con gli standard TIA / EIA-568-B.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di connettore dati		Maschio
Tipo di connettore dati		RJ45
Categoria		Cat 6
Schermatura del connettore		No
Tensione massima	Vac	150
Corrente massima	A	1,5
Resistenza di contatto	mΩ	20
Resistenza di isolamento	MΩ	1000
Rigidezza dielettrica (60Hz/1min)	Vac	1000
Tipo di conduttore AWG		26 ... 23
Utensile speciale richiesto		Sì
Durabilità (N. di connessioni)		750
Riutilizzabile		No
Uscita del cavo		180°