



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Contenitore secondario ultra compatto di fibra ottica

Fino a 12 fibre

Progettato per funzionare come elemento di passaggio e derivazione dei cavi di fibra ottica. Il loro normale utilizzo è per i progetti FTTH all'interno degli edifici (solitamente si installa nel contenitore secondario). Il suo design ultracompatto e discreto lo rende facile da installare senza disturbare l'estetica della zona. Il suo design ultra compatto e discreto lo rende facile da installare senza intaccare l'estetica dell'ambiente.

Ha una capacità per alloggiare al suo interno fino a 12 fibre.

Art.231304

ID.NR	OVV12UK
EAN13	8424450266878

Si distingue per

- Formato ultra compatto e discreto
- Possibilità di aumentare la capacità fino a 24 fibre con il telaio di estensione (Art. 231305)
- Costruito in ABS ad alta resistenza
- Ingresso/uscita del cavo multifibra principale attraverso le aperture laterali
- Sicurezza: fissaggio a vite, per evitare manipolazioni esterne

Caratteristiche principali

- Colore grigio (RAL 7035)
- Dotato di 1 vassoio, per contenere un massimo di 12 tubetti termorestringenti, impilati verticalmente, nei 6 alloggi di cui dispone
- Include stiva per giunzioni
- Bulloni di ancoraggio a parete inclusa
- Codice di protezione IP30 e codice di protezione agli urti IK10
- Dimensioni (L x A x P): 136mm x 136mm x 45mm

