



*Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate*

## Bretella di fibra ottica

SC/APC, monomodale (SM), LSFH da interno

Bretella doppia di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con Connettori SC/APC per le connessioni dei dispositivi ottici. La guaina è LSFH e si raccomanda il suo utilizzo per uso interno. Viene fornito in singola borsa con appendino.

**Art.232621**

**ID.NR**

OSK2SCAPC

**EAN13**

8424450187029

### Caratteristiche principali

- Tipo di fibra ITU-T G.657A2
- Guaina LSFH, colore arancione
- Connettori SC/APC

## Caratteristiche tecniche

| Tipo di fibra                         |       | Monomodali (ITU-T-G.657A2) |
|---------------------------------------|-------|----------------------------|
| ##                                    |       | OS1                        |
| Diametro nucleo della fibra           | µm    | 9                          |
| Diametro rivestimento della fibra     | µm    | 125                        |
| Diametro del rivestimento della fibra | µm    | 250                        |
| Struttura del cavo                    |       | Stretto                    |
| Diametro della struttura della fibra  | mm    | 0,9                        |
| Diametro Guaina esterna               | mm    | 3                          |
| Materiale Guaina esterna              |       | LSFH                       |
| Attenuazione 1310nm                   | dB/km | < 0,4                      |
| Attenuazione 1490nm                   | dB/km | < 0,4                      |
| Attenuazione 1550nm                   | dB/km | < 0,3                      |
| Perdita inserzione nel connettore 1   | dB    | < 0,5                      |
| Perdita inserzione nel connettore 2   | dB    | < 0,5                      |
| Perdite di ritorno nel connettore 1   | dB    | > 60                       |
| Perdite di ritorno nel connettore 2   | dB    | > 60                       |
| Tipo di connettore ottico 1           |       | SC                         |
| Tipo di lappato (Connettore ottico 1) |       | APC                        |
| Tipo di connettore ottico 2           |       | SC                         |
| Tipo di lappato (Connettore ottico 2) |       | APC                        |
| Elemento di rinforzo della struttura  |       | Fibre aramidiche           |
| Raggio minimo di curvatura            | mm    | 15                         |
| Temperatura di funzionamento          | °C    | -20 ... 70                 |

