



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Bretella di fibra ottica

LC/UPC, monomodale (SM), LSFH da interno

Bretella doppia di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con Connettori LC/UPC per le connessioni dei dispositivi ottici. La guaina è LSFH e si raccomanda il suo utilizzo per uso interno. Viene fornita in imballo singolo.

Art.232672

ID.NR

OSK2LCUPC

EAN13

8424450240922

Si distingue per

- Bassa attenuazione
- Include fibra aramidica per rinforzare la sua struttura

Caratteristiche principali

- Tipo di fibra ITU-T G.657A2
- Guaina LSFH, colore arancione
- Connettori LC/UPC
- Lunghezza 2m

Caratteristiche tecniche

Tipo di fibra		Monomodali (ITU-T-G.657A2)
##		OS1
Diametro nucleo della fibra	µm	9
Diametro rivestimento della fibra	µm	125
Diametro del rivestimento della fibra	µm	250
Struttura del cavo		Stretto
Diametro della struttura della fibra	mm	0,85
Diametro Guaina esterna	mm	3
Materiale Guaina esterna		LSFH
Gel bloccante		No
Attenuazione 1310nm	dB/km	< 0,4
Attenuazione 1550nm	dB/km	< 0,3
Perdita inserzione nel connettore 1	dB	< 0,5
Perdita inserzione nel connettore 2	dB	< 0,5
Perdite di ritorno nel connettore 1	dB	> 50
Perdite di ritorno nel connettore 2	dB	> 50
Tipo di connettore ottico 1		LC
Tipo di lappato (Connettore ottico 1)		UPC
Tipo di connettore ottico 2		LC
Tipo di lappato (Connettore ottico 2)		UPC
Trazione breve	N	450
Trazione lunga	N	200
Elemento di rinforzo della struttura		Fibre aramidiche

Appiattimento breve (@100mm)	N	500
Appiattimento lunga (@100mm)	N	100
Raggio minimo di curvatura	mm	15
Temperatura di funzionamento	°C	-20 ... 70