



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Contenitore principale di fibra ottica

Fino a 48 adattatori femmina-femmina

Progettato per funzionare come punto di distribuzione per i cavi di fibra ottica. Il loro normale utilizzo è per i progetti FTTH facilitando la connessione tra la rete domestica e la rete dell'operatore (installazione nel RITI).

Art.233002

ID.NR

OSB48

EAN13

8424450184257

Si distingue per

- Costruito in acciaio laccato
- Si divide in scompartimenti indipendenti con porta a serratura, separati da una pannello con capacità fino a 48 adattatori SC Simplex o LC Duplex
- Dispone di 2 ingressi nella parte inferiore per gli operatori e di 5 uscite nella parte superiore, per la distribuzione dorsale dell'edificio
- Gran comodità di lavoro, grazie alla porta-vaschetta basculante che consente di lavorare le fibre sopra una superficie orizzontale
- Costruito in Europa

Caratteristiche principali

- Colore grigio (RAL 7035)
- Porta-vaschetta basculante, che consente di lavorare con la vaschetta della fibra in posizione orizzontale
 - Colore grigio (RAL 7035)
 - Porta-vaschetta basculante, che consente di lavorare con la vaschetta della fibra in posizione orizzontale
 - 4 vaschette di F.O indipendenti e reclinabili (formato libro), con capacità per ospitare fino a 12 giunzioni ognuna
 - Incorpora 2 ancoraggi metallici per il fissaggio degli elementi centrali di resistenza, previsti per i cavi di F.O.
 - Include un pressacavo PG29 e 4 pressacavi PG16, per la uscita dei cavi multifibra
 - Ha 2 accessi in gomma per l'operatore, con diametro di 50mm ognuna

- Dimensioni (L x A x P): 454mm x 358mm x 89mm

