Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Generatore di luce tripla OPS3L

3 lunghezze d'onda: 1310, 1490 e 1550nm

Generatore di tre lunghezze d'onda (1310, 1490, 1550nm) per misurare l'attenuazione ottica di un impianto.

Art.2340

ID.NR	OSG3WL
EAN13	8424450146002

Si distingue per

- Ergonomico, leggero e robusto
- Display LCD
- LED di funzionamento e tastiera

Caratteristiche principali

- Compatibile con connettori FC, SC e ST APC grazie agli adattatori integrati
- Alimentazione a 12V
- Bretella da 1m FC/APC SC/APC inclusa
- Bretella da 1m FC/APC FC/APC inclusa
- Bastoncini per la pulizia inclusi

Caratteristiche tecniche

Schermo			LCD 128 x 64 px
Lunghezza d'onda		nm	1310, 1490, 1550
Modulazione		Hz	270Hz, 1KHz,2KHz Id Auto Serie-H
Tolleranza		nm	± 20
Tipo di laser			Fabry Pérot
Potenza di uscita		dBm	-8 ... 0 (in passi di 1dBm)
Precisione		dBm	0.25 (25°C ±3°)
Connettore d'uscita			Adattatori SC, FC e ST (APC)
Stabilità	a breve termine (15min)	dB	< ±0,1
	a lungo termine (2h.)	dB	< ±0,3
Unità esterne e batteria			
Batteria			Li-Ion 7.4 V
Alimentazione esterna		V	12
Consumo (max.)		W	12
Autonomia			26 ore