



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Partitore ottico FC/UPC 2 Vie

1260...1650nm 4dB

Partitore a 2 vie con connettori FC/UPC, per segnali ottici nel range di 1260...1650nm.

È consigliato nelle applicazioni con LNB WideBand o qualsiasi tipo di rete GPON. Il suo telaio compatto è ideale per l'installazioni singole.

Art.235701

ID.NR	OVT2N
EAN13	8424450152430

Si distingue per

- Grande affidabilità
- Alta uniformità tra le uscite

Caratteristiche principali

- Bassa perdita d'inserzione
- Fabbricati in fibra monomodale (SM)
- Connettori FC/UPC

Caratteristiche tecniche

Numero di uscite		2
Connettori ottici Ingresso		FC/UPC
Connettori ottici Uscita		FC/UPC
Tipo di fibra		Monomodale
Rapporto di accoppiamento (per uscita)		Simmetrico
Lunghezza d'onda	nm	1310 ... 1550
Perdita di inserzione	dB	< 4
Perdite di ritorno	dB	> 50
Uniformità	dB	< 0,4
Pérdida de polarización (PDL)	dB	< 0,2
Direttività	dB	> 50
Temperatura di funzionamento	°C	-40 ... 75