



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Partitore ottico FC/UPC 4 Vie

1260...1650nm 7dB

Partitore a 4 vie con connettori FC/UPC, per segnali ottici nel range di 1260...1650nm.

È consigliato nelle applicazioni con LNB WideBand o qualsiasi tipo di rete GPON. Il suo telaio compatto è ideale per l'installazioni singole.

Art.235901

ID.NR

OVT4N

EAN13

8424450152454

Si distingue per

- Grande affidabilità
- Alta uniformità tra le uscite

Caratteristiche principali

- Bassa perdita d'inserzione
- Fabbricati in fibra monomodale (SM)
- Connettori FC/UPC

Caratteristiche tecniche

Numero di uscite		4
Connettori ottici Ingresso		FC/UPC
Connettori ottici Uscita		FC/UPC
Tipo di fibra		Monomodale
Rapporto di accoppiamento (per uscita)		Simmetrico
Lunghezza d'onda	nm	1310 ... 1550
Perdita di inserzione	dB	< 7,6
Perdite di ritorno	dB	> 50
Uniformità	dB	< 0,6
Pérdida de polarización (PDL)	dB	< 0,2
Direttività	dB	> 50
Temperatura di funzionamento	°C	-40 ... 85