



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

## Sezione intermedia rinforzata, galvanizzato a caldo + Pittura

### Traliccio 450

Sezione intermedia di 3m per la formazione di un traliccio della serie 450.

Le sezioni rinforzate apportano maggiore robustezza e sono costruite con tubo di diametro e spessore maggiore, per risolvere le condizioni più complicate.

<b>Art.313202</b>	Colore rosso (RAL 3020)
<b>ID.NR</b>	TMIT450VFVR
<b>EAN13</b>	8424450169292
<b>Art.313203</b>	Colore bianco (RAL 9002)
<b>ID.NR</b>	TMIT450FVW
<b>EAN13</b>	8424450169308

### Si distingue per

- Sistema de ancoraggios mediante raccordi
- Saldatura robotizzata
- Altezza massima del traliccio 450: 90m (secondo le condizioni di calcolo)

### Caratteristiche principali

- Il Trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Dipinto, mediante laccatura al forno con polvere elettrostatica di poliestere

## Caratteristiche tecniche

---

Superf. esposta al vento	m <sup>2</sup>	0,621
--------------------------	----------------	-------