



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Centrale larga banda DTKom

3 ingressi: FM-BIII-UHF - LTE700 Ready

Centrale d'amplificazione di alta potenza dotata di comandi multipli anteriori e progettati con componenti che minimizzano la figura del rumore generale. Ha 3 ingressi (FM-BIII-UHF).

Incorpora il filtro de LTE700 Ready.

RED compliant

Art.534020

ID.NR

EAN13

8424450214541

Si distingue per

- Amplificazioni separate che minimizzano l'intermodulazione tra le bande e quindi consente elevati livelli d'uscita
- Progettata con tecnologia Push-Pull che garantisce livelli da 123 dBμV in terrestre
- Integra un alimentatore ad alte prestazioni a basso consumo
- Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak. Il suo design facilita il raffreddamento

Caratteristiche principali

- Switch per l'alimentazione di preamplificatori o sistemi BOSS
- Guadagno configurabile tramite un interruttore (alto/basso) e alto livello d'uscita
- Maschera frontale intuitiva, con regolazioni e diagramma a blocchi
- LED indicatore di segnale in uscita

Caratteristiche tecniche

Bande			UHF	BIII	FM	
Intervallo di frequenze			Mhz	470 ... 694	174 ... 370	88 ... 108
Guadagno	0	dB	42	42	25	
	10		32	32	25	
Intervallo diregolazione del guadagno			(Manual) 0 ... 20	(Manual) 0 ... 20	(Manual) 0 ... 20	
Livello di uscita	IMD3 (2 tones,-35 dB)	dBµV	125			
	DIN 45004B		123			
	IMD3 (2 tones,-60 dB)		120			
	IMD2 (2 tones,-60 dB)		-	122	-	
Figura di rumore			dB	5	5	6
Uscita test				-20		
Alimentazione ingresso			V=	12		
Corrente max. passante			mA	50		
Tensione di rete			V~ / Hz	120 ... 230 / 50-60		
Consumo totale AC	OFF	W / mA	5,8 / 120			
	ON	W / mA	8,2 / 157			
Indice di protezione			IP	20		
Temperatura di lavoro			°C	-5 ... +45		