



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento (QDSA)

Cavo coassiale, dati, telefonico e in fibra ottica

Utilizzato per ospitare le apparecchiature che separano la rete dell'utente da quella del condominio. Progettato per essere inserito nell'ingresso dell'abitazione, funziona come un armadio che ospita le diverse tecnologie; è accessibile all'utente.

Art.546702

ID.NR

EAN13

8424450214435

Si distingue per

- Robusto: in acciaio
- Ingressi pre-contrassegnati per una facile apertura: 16 ingressi per tubo da 32 mm e 16 ingressi per tubo da 20 mm
- Porta forata per una migliore ventilazione con una linguetta di bloccaggio in ABS (azionabile manualmente dall'utente)
- Scheda MDF per il suo fissaggio (dimensioni: 520x420x12mm)

Caratteristiche principali

- Dimensioni del telaio: 600x500x80mm
- Dimensioni del telaio + porta: 640x530x85mm
- Verniciato bianco
- Apertura porta modificabile (cerniera sinistra o destra)
- Telaio con alette laterali che ne consentono il fissaggio a parete durante l'applicazione della malta
- Include una messa a terra tra la porta e il telaio

Caratteristiche tecniche

Materiale	Telaio	Acciaio
	Pannello interno	Pannello in fibra a media densità (MDF)
Spessore del materiale	Telaio (mm)	1,5 ± 0,2
Dimensioni (X, Y, Z)	Telaio (mm)	600 x 500 x 80
	Telaio + porte (mm)	640 x 530 x 85
	Pannello interno (mm)	520 x 420 x 12
Colore	RAL	9010 (bianco)
Accesso per tubi	Ø 32 mm	16
	Ø 20 mm	16
Ubicazione		Interno
Fissaggio		Incasso
Messa a terra		Sì
Peso	g	8000 ± 5%
Dissipazione del calore	W	25
Standard		EN 62208