



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Trasmodulatore Hexa DVBS/S2 - DVBC (QAM Annesso A)

Trasmodulatore che genera sei Múltiplex QAM (DVB-C) a partire dai servizi disponibili in un transponder TV SAT. Gli ingressi possono essere passanti o indipendenti. In quest'ultimo caso, ciascun demodulatore TV SAT può essere collegato ad uno qualsiasi degli ingressi.

Consumo ottimizzato: Consente di creare centrali molto compatte e di ridurre la quantità di servizi.

Art.564501

ID.NR	UQQA-S2-6
EAN13	8424450184301

Si distingue per

- Eliminazione totale o selettiva dei servizi presenti nel transponder ricevuto, in modo da non essere rilevati (e memorizzati) dai ricevitori (STB)
- TS_ID editabile che facilita la rilevazione di programmi/servizi nel ricevitore (STB) perché eseguono la scansione dei canali in base a questo identificatore
- LCN (Logical Channel Number), consente di assegnare ai servizi presenti all'uscita un LCN, che facilita l'ordinamento dei canali nei ricevitori (STB)
- Fornisce informazioni sull'occupazione di ciascun servizio e sull'occupazione totale dell'uscita, che consente di ottimizzare i servizi distribuiti
- Controllo remoto con CDC (Control de Cabeceras)
- Led indicatori dello stato dell'unità e del segnale

Caratteristiche principali

- Inserimento di pacchetti nulli ("Stuffing"), consente una scansione più rapida dal ricevitore (STB)
- Filtraggio PID, consente di eliminare all'interno di un multiplex, quei servizi che non interessano (utilizzo dell'occupazione)

- Network_ID e Original Network_ID modificabili, consente di controllare gli identificatori di rete
- Le uscite possono essere configurate con loopmode attivato o disattivato

