



*Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate*

## NevoSwitch 5 ingressi - 8 uscite con terrestre passivo

### Quando la qualità si importa

Multiswitch da 5 ingressi (uno terrestre passivo e gli altri quattro per le polarità satellite) e 8 uscite utente.

Tramite un semplice interruttore, è possibile utilizzarlo come terminale (tipologia a stella) o cascata.

**Art.714303**

ID.NR

MS58CP

EAN13

8424450177136

### Si distingue per

- Ingresso terrestre passivo per compatibilità con applicazioni che utilizzano il canale di ritorno come il CoaxData
- Interruttore per alimentare il terrestre o far passare la corrente
- Alimentabile direttamente dal ricevitore satellite senza la necessità di un alimentatore esterno
- Terrestre passivo
- Design, qualità e fabbricazione europea

### Caratteristiche principali

- Molto compatto
- Realizzato in zamak
- Identificazione con colori all'ingresso e all'uscita
- Modo ECO disponibile
- Interruttore per cambiare l'uso tra cascata e terminale
- Alimentazione a 12V
- Consumo ridotto

## Caratteristiche tecniche

Numero di ingresso		5
Numero di uscite in cascata		5
Numero di uscite utente		8
Intervallo di frequenze TERR.	MHz	47 ... 862
Intervallo di frequenze SAT.	MHz	950 ... 2400
Livello di ingresso TERR.	dB $\mu$ V	92
Livello di ingresso SAT.	dB $\mu$ V	105
Perdite di passaggio TERR.	dB	2
Perdite di passaggio SAT.	dB	1,5 ... 4
Perdita di derivata 1...8 TERR.	dB	26
Perdita di derivata 1...8 SAT.	dB	1
Isolamento H/V	dB	> 30
Isolamento utente	dB	> 25
Alimentazione	Vdc	12
Corrente massima (PSU)	mA	5
Corrente massima (STB)	mA	35
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione		20