



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Miscelatore di segnale terrestre e 2 satelliti

3 ingressi: MATV-IF-IF

Miscelatore da 3 ingressi per combinare un segnale terrestre con due segnali satellitari, in due linee (uscite) di discesa.

Art.740710

ID.NR	ESW201LTE
EAN13	8424450178003

Si distingue per

- Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak
- Passaggio di corrente da ogni uscita ad ogni ingresso SAT (IF) rispettivamente per l'alimentazione di due LNB

Caratteristiche principali

- Installazione da interno o da esterno (con la scatola art. 4163)
- Connettori "F"

Caratteristiche tecniche

Intervallo di frequenze	MHz		47 ... 790	950 ... 2400	
Attenuazione IN (TERR) -> OUT	dB		5,5	> 30	
Attenuazione IN (TERR) -> OUT A	dB		5,5	> 30	
Attenuazione IN (TERR) -> OUT B	dB		5,5	> 30	
Attenuazione IN (SAT) -> OUT	dB		> 28	1	
Attenuazione IN (SAT A) -> OUT A	dB		> 28	1	
Attenuazione IN (SAT B) -> OUT B	dB		> 28	1	
Perdite di ritorno (typ.)	dB		> 10	> 10	
Corrente max. ingressi	mA		--	500	
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45		
Indice di protezione			23		