



Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Miscelatore di segnale terrestre e satellite

2 ingressi: MATV-IF

Miscelatore da 2 ingressi per combinare un segnale terrestre e un segnale satellitare nella stessa linea di discesa.

E' possibile utilizzarlo come filtro GSM grazie al suo elevato taglio TV-SAT

Art.745210

ID.NR	ESW101LTE
EAN13	8424450178027

Si distingue per

- Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak
- Passaggio di corrente dall'uscita all'ingresso SAT (IF), per l'alimentazione del LNB

Caratteristiche principali

- Installazione da interno o da esterno (con la scatola art. 4163)
- Connettori "F"

Caratteristiche tecniche

Intervallo di frequenze	MHz		47 ... 790	950 ... 2400	
Attenuazione IN (TERR) -> OUT	dB		1,5	> 30	
Attenuazione IN (TERR) -> OUT A	dB		1,5	> 30	
Attenuazione IN (TERR) -> OUT B	dB		1,5	> 30	
Attenuazione IN (SAT) -> OUT	dB		> 30	1,8	
Attenuazione IN (SAT A) -> OUT A	dB		> 30	1,8	
Attenuazione IN (SAT B) -> OUT B	dB		> 30	1,8	
Perdite di ritorno (typ.)	dB		> 10	> 10	
Corrente max. ingressi	mA		--	500	
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45		
Indice di protezione			23		