




Televes si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

Coax IR

Trasmissione su coassiale

Questo sistema permette di controllare i dispositivi, trasmettendo il segnale a infrarossi (IR) attraverso la rete coassiale esistente (per i segnali TV).

Il kit include un trasmettitore ed un ricevitore (con il suo alimentatore).

Art.7605	Kit con trasmettitore e ricevitore
ID.NR	
EAN13	8424450113370
Art.7606	Trasmettitore aggiuntivo
ID.NR	
EAN13	8424450118269

Si distingue per

- Trasmissione robusta e di lunga portata: senza limitazioni, trattandosi di una trasmissione su cavo coassiale
- Senza interferenze, grazie alla schermatura del cavo coassiale
- Distanza di trasmissione fino a 2Km

Caratteristiche principali

- Il sistema coassiale IR può essere utilizzato in combinazione con un modulatore da interno per generare un segnale audio/video che si vuole condividere in tutte le TV dell'abitazione
- I dispositivi Coax IR dispongono di connettori CEI che permettono loro di collegarsi alle prese TV o ad altri elementi della rete di distribuzione televisiva esistente.

Caratteristiche tecniche

Articolo		7605 / 7606	
		RX	TX
IR			
Frequenza di uscita	KHz	36 (RC5)	-
RF			
Livello minimo di ingresso	dBμV	50	
Freq. di modulazione	MHz	-	14,7
Livello di uscita	dBμV	-	100
Livello delle armoniche	dBc	-	-45
Perdite di inserzione	dB	0,5 @ 5-862MHz	
Generali			
Alimentazione	Vdc	12	
Consumo max.	mA	12	
Alimentazione en uscita coassiale	mA	30	-