

MINI-MISCELATORE MATV-IF

SEGNALE SAT E TERRESTRE SU UN UNICO CAVO

ART.	ID. NR.	DESCRIZIONE	EAN 13
745220	ESW11	MINI-MISCEL.MATV-IF 47...790-950...2400MHz DC	8424450186268



Questo dispositivo è un elemento passivo che permette miscelare i segnali di un'antenna terrestre (VHF/UHF) con una satellitare, offrendo entrambi i segnali su un'unica uscita. Incorpora filtro LTE (canale 60, LTE790 Ready). Questo prodotto permette il passaggio della corrente dalla uscita verso l'ingresso satellitare per poter tele-alimentare l'LNB.

- Sistema di connettori "EasyF", affidabile e sicuro che permette risparmiare più del 50% di tempo sulla installazione
- Chassi in zamak, alta schermatura
- Le sue dimensioni ridotte permettono la sua installazione in tutte le scatole di derivazione (a partire dalla E503).
- La miniaturizzazione è stata applicata anche sull'elettronica, migliorando le performance elettriche ed abbassando il rumore impulsivo
- Consigliato per installazioni sia da interno che da esterno (scatola da esterno nera art. 417801)



ART.	ID. NR.	 mm (xyz)	 gr	 U./Pack.
745220	ESW11	57x45x12	45	10 / scatola



Art. ID. Nr.		745220 ESW11	
Ingressi/Bande		TER	SAT
Intervallo di frequenze	MHz	47...790	950...2400
Perdite di inserzione	IN TER->OUT	dB	1,5
	IN SAT->OUT	dB	>30
Perdite di ritorno		dB	>35
Passaggio di corrente max		V/A	>10
Indice di protezione		IP	50 / 0,5
Temperatura di lavoro		°C	23
			-5...+45