

# PresenceLight 180B-KNX WH

Codice articolo: 2009050

**theben**

Controllo di case ed edifici  
KNX

## Descrizione del funzionamento

- Range di rivelamento 180°
- Montaggio a parete
- Comando in funzione di presenza e luminosità per sistemi di illuminazione e HVAC
- Controllo dell'illuminazione a scelta automatico o semiautomatico
- Soluzioni di collegamento per tasti o interruttori per commutazione manuale con riconoscimento automatico
- Possibilità di impostazione della sensibilità di rivelamento
- Parametrizzabile a distanza
- Montaggio con arresto meccanico
- Controllo dell'illuminazione con valore di commutazione luminosità e tempo di coda con funzione di autoapprendimento
- Funzione ad impulso per temporizzatore luci scale
- Uscita di presenza con ritardo di inserimento e tempo di coda
- Sorveglianza locale con rivelamento di movimento selettivo
- La modalità di test serve per verificare il range di rivelamento e valore predefinito di luminosità
- Telecomando di gestione SendoPro 868-A (opzionale)
- Telecomando utente theSenda S (opzionale)



## Dati tecnici

PresenceLight 180B-KNX WH	
Altezza di montaggio	1,6 – 2,2 m
Campo di misurazione luminosità	5 – 2000 lx
Angolo di rivelamento	180°
Tipo di collegamento	Morsetto bus KNX
Tipo montaggio	Montaggio a parete
Tempo di ritardo canale luce	30 s-60 min
Mezzo d'illuminazione	Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs

PresenceLight 180B-KNX WH	
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista
Tempo di stand-by luce	30 s – 60 min , on, inattivo
Tempo di ritardo canale presenza	10 s-120 min
Ritardo di inserimento presenza	10 s – 30 min / inattivo
Temperatura ambiente d'esercizio	-10°C ... 50°C
Area di rivelamento	100 m <sup>2</sup> (ø 16 m   180°)
Colore	Bianco
Tipo di protezione	IP 54

## Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Persone in movimento (T)	Persone sedute (S)
2,2 m	100 m <sup>2</sup>   8 m	25 m <sup>2</sup>   7 m x 3,5 m

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/2009050](http://www.theben.it/prodotto/2009050)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.


03/06/2023  
Pagina 1 da 3

# PresenceLight 180B-KNX WH


Codice articolo: 2009050

**theben**

Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C



## Disegni quotati



## Accessori


**theSenda S**  
Codice articolo: 9070911



**Telaio PresenceLight 180 WH**  
Codice articolo: 9070629



**Telaio PresenceLight 180 SR**  
Codice articolo: 9070627



**Telaio PresenceLight 180 BK**  
Codice articolo: 9070628



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: [www.theben.it/prodotto/2009050](http://www.theben.it/prodotto/2009050)

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

03/06/2023  
Pagina 2 da 3

# PresenceLight 180B-KNX WH

Codice articolo: 2009050

**theben**

## Accessori

---

### Telaio a vista PresenceLight

Codice articolo: 9070513



### theSenda B

Codice articolo: 9070985

