

DM 4 DALI KNX

Codice articolo: 4940300



DALI
Gateway e attuatori DALI

Descrizione del funzionamento

- Attuatore DALI a 4 canali
- Certificato DALI-2
- Interfaccia fra il sistema DALI e il bus KNX
- 4 canali, comunicazione broadcast
- Comando di 30 utenze DALI-per canale
- Controllo del colore della luce e della temperatura colore secondo EN 62386-209 (DT-8)
- Semplice messa in funzione e manutenzione grazie alla comunicazione broadcast
- Sostituzione rapida degli alimentatori elettronici in caso di guasto
- Semplice messa in funzione e programmazione nell'ETS, senza strumenti aggiuntivi o app ETS
- Comunicazione sicura attraverso KNX Data Secure



Dati tecnici

DM 4 DALI KNX	
Tensione d'esercizio KNX	Tensione Bus, <10 mA
Tensione d'esercizio	100 V AC/DC - 240 V AC/DC, 50 Hz - 60 Hz
Frequenza	50 - 60 Hz
Larghezza	4 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN

DM 4 DALI KNX	
Tipo di collegamento	Morsetti a vite Collegamento bus: morsetto Bus KNX
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C
Temperatura di stoccaggio	-25°C ... 70°C
Classe di isolamento	I
Tipo di protezione	IP 20

DM 4 DALI KNX

Codice articolo: 4940300



Schemi di collegamento

