

LUXA 103 S360-28 KNX DE WH

Codice articolo: 1039073

theben

Rivelatori di presenza/movimento
Montaggio a soffitto da interno

Descrizione del funzionamento

- Rivelatore di presenza (PIR) per installazione ad incasso a soffitto in ambienti interni
- Area di rilevamento rettangolare a 360°, 28 x 5 m (140 m²) a 3 m di altezza di montaggio
- Per sistema bus KNX, 2 canali luce e 2 canali presenza per controllo HVAC
- 2 canali luce con 1 misura luce
- Controllo automatico dell'illuminazione con regolazione costante della luce o modalità di commutazione
- Illuminazione dimmerabile in modalità di commutazione con e senza influenza della luce diurna
- Sensore di temperatura integrato
- Commutazione giorno/notte tramite telegramma
- Funzionalità stand-by (luce di orientamento)
- 3 canali logici (AND/OR/XOR)
- KNX Data Secure
- Possibilità di funzionamento completamente o semi-automatico
- Possibilità di esclusione manuale tramite pulsanti KNX esterni
- Misura della luminosità in un'unica direzione (misura della luce mista)
- Semplice regolazione della misura di luminosità
- Presenza a breve termine
- Velocità di controllo selezionabile
- Funzione Teach-in
- Funzionalità di scena
- Funzioni di blocco
- Ritardo di accensione e tempo di follow-up della presenza regolabili
- Estensione dell'area di rilevamento tramite collegamento in parallelo
- Sensibilità di rilevamento modificabile per uso esterno
- Modalità di test per il controllo della funzione e dell'area di rilevamento
- Impostazione tramite software ETS (gamma completa di funzioni)
- Impostazione tramite telecomando/APP o APP (BLE)



Dati tecnici

LUXA 103 S360-28 KNX DE WH	
Altezza di montaggio	2 - 4 m
Altezza minima	1,7 m
Campo di misurazione luminosità	5 - 1000 lx
Angolo di rivelamento	360°
Tipo di collegamento	Morsetto bus KNX
Tipo montaggio	Montaggio a soffitto
Misurazione in luce	Misurazione in luce mista

LUXA 103 S360-28 KNX DE WH	
Ritardo di inserimento presenza	10 s - 30 min / inattivo
Temperatura ambiente d'esercizio	-25°C ... 55°C
Area di rivelamento	140 m ² (28 x 5 m 360°)
Colore	Bianco
Tipo di protezione	IP 54 (dispositivo montato)
KNX Data Secure	✓

Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato

Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1039073

I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

30/06/2025
Pagina 1 da 3


LUXA 103 S360-28 KNX DE WH

Codice articolo: 1039073




Area di rivelamento per applicazioni di pianificazione alla temperatura di 21 °C

Altezza di montaggio (A)	Movimento trasversale (T)	Movimento frontale (R)	
2,5 m	140 m² 28 m x 5 m	70 m² 14 m x 5 m	
3 m	140 m² 28 m x 5 m	70 m² 14 m x 5 m	
3,5 m	104 m² 26 m x 4 m	60 m² 12 m x 5 m	



Disegni quotati



LUXA 103 S360-28 KNX DE WH

Codice articolo: 1039073

theben

Accessori

theSenda P

Codice articolo: 9070910



theSenda B

Codice articolo: 9070985



theSenda S

Codice articolo: 9070911



QuickSafe griglia protezione sferica

Codice articolo: 9070531

