



Scheda tecnica

Tasselo a pressione **25** in **U64X**

Descrizione

Uso

- Per il fissaggio di cavi e tubi. Uso combinato con fascette 22 di larghezza 3,6mm., 4,8mm. y 7,6mm in impianti all'interno.
- Si raccomanda di mantenere la busta chiusa fino al momento del suo utilizzo.
- Colore: Grigio RAL7035.

Installazione

- Facilità di montaggio. Per pareti dure o morbide. Senza necessità di vite. Solo due pezzi per fissaggio. Una misura di fascetta per vari diametri di cavi o tubi.
- Buona Resistenza alla estrazione.
- Materiale isolante, senza alogeni.

Composizione del prodotto

- Tasselo a pressione colore grigio RAL7035 per impianti all'interno: U64X
- RoHS Compliant: Conforme ⁽¹⁾
- Contenuto di silicone: Senza silicone (< 0,01%)

Marchi di qualità ⁽²⁾



EN 62275:2015
Licenza n°: 030/002292



EN 62275:2015
Licenza n°: NF004_1005/A1



EN 62275:2015
Licenza n°:40012853

Caratteristiche

EN 62275:2015

Materiale	Non metallico.
Temperatura minima di montaggio	-15°C.
Temperatura min./max. di installazione e applicazione	-40°C a +60°C

Scheda tecnica

Tasselo a pressione **25** in **U64X**

Caratteristiche

EN 62275:2015

Resistenza UV	Non Dichiarato.
Resistenza meccanica dichiarata	<ul style="list-style-type: none">▪ Ref. 1251-3: 4,0Kg▪ Ref.1252-3: 3,4Kg

Adempimenti normativi obbligatori

DIRETTIVA DI BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Marcatura CE	Conformità con la norma EN 62275:2015.
--------------	--

Caratteristiche della materia prima U64X

- Materia prima base: Poliammide 6
- Contenuto di silicone: <0,01% ⁽³⁾
- Contenuto di ftalati s/ASTM D2124-99:2004: <0,01% ⁽³⁾
- Contenuto di alogeni s/EN 50267-2-1: <0,5% ⁽³⁾
- Test di infiammabilità UL di materiali plastici s/ANSI/UL 94: 1990: grado UL94 HB

Scheda tecnica

Tasselo a pressione **25** in **U64X**

Note

1. Vedere informazione per singolo articolo in www.unex.net
2. Salvo per i nuovi articoli, in fase di ottenimento di marchi di qualità ed omologazioni. Vedere lista numerica di articoli www.unex.net/pdf
3. Limite di rilevamento per la tecnica analitica applicata.

* L'informazione di questo documento è una selezione dei dati più usati dai nostri clienti. Per maggiori dettagli visiti la nostra pagina web.

** Unex aparellaje eléctrico, S.L. si riserva il diritto di modificare qualsiasi caratteristica dei prodotti che fabbrica. Questo documento è una copia non controllata, che non si aggiornerà in caso di cambi nel suo contenuto.

15/11/2018