




25 **U61X**





- BG** Инструкции и документация за безопасност
- CS** Pokyny a bezpečnostní dokumentace
- DA** Instruktationer og sikkerhedsdokumentation
- DE** Anweisungen und Sicherheitsdokumentation
- EL** Οδηγίες και τεκμηρίωση για την ασφάλεια
- EN** Instructions and safety documentation
- ES** Instrucciones y documentación de seguridad
- ET** Juhend ja ohutusallane dokumentatsioon
- FI** Ohjeet ja turvallisuuasiasiakirjat
- FR** Instructions et documentation de sécurité
- HR** Upute i dokumentacija o sigurnosti
- HU** Utasítások és biztonsági dokumentáció
- IT** Istruzioni e documentazione di sicurezza
- LT** Instrukcijos ir saugos dokumentai
- LV** Norādījumi un drošības dokumentācija
- NL** Instructies en veiligheidsdocumentatie
- PL** Dokumentacja dotycząca instrukcji i bezpieczeństwa
- PT** Instruções e documentação de segurança
- RO** Instrucţiuni şi documentaţia referitoare la siguranţă
- SK** Pokyny a bezpečnostná dokumentácia
- SL** Navodila in varnostna dokumentacija
- SV** Instruktationer och säkerhetsdokumentation


BG - български	CS - čeština	DA - dansk	DE - Deutsch
Крепezni +4:49 елементи 25 U61X черен цвят	Upevňovací prvky 25 U61X černá barva	Fastsættelse elementer 25 U61X sort farve	Befestigungselemente 25 U61X Farbe schwarz
			
КЛАСИФИКАЦИЯ EN62275: 2009	KLASIFIKACE EN62275: 2009	KLASSIFIKATION EN62275: 2009	KLASSIFIZIERUNG EN62275: 2009
6.1 Материал - Неметален 6.3.1 - 6.3.2 Минимална и максимална работна температура -40°C / +60°C 6.3.3 Минимална температура за монтаж -15°C 6.5 Устойчивост на ултравиолетова светлина Устойчив	6.1 Materiál - Nekovový 6.3.1 - 6.3.2 Minimální-maximální provozní teplota -40°C / +60°C 6.3.3 Minimální instalační teplota -15°C 6.5 Odolnost vůči UV záření Odolné	6.1 Materiale - Ikke-metallisk 6.3.1 - 6.3.2 Minimum-maksimum driftstemperatur -40°C / +60°C 6.3.3 Minimal installationstemperatur -15°C 6.5 Bestandighed mod UV-stråling Beständig	6.1 Werkstoff - Nichtmetallisch 6.3.1 - 6.3.2 Betriebstemperatur -40°C / +60°C 6.3.3 Mindesttemperatur während der Installation -15°C 6.5 Beständigkeit gegen UV-Licht Beständig
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ Препоръки за транспортиране и съхранение: - Препоръчва се торбата да стои затворена, когато не се използва. - Оптималните условия за съхранение са 23°C ± 10°C при 50% относителна влажност. Важно е продуктите да се съхраняват в първоначалната им херметична опаковка, за да се запази качеството на кабелните връзки.	DALŠÍ INFORMACE Doporučení k přepravě a skladování: - Doporučujeme nechávat pytel zavřený, dokud nebudete výrobek používat. - Optimální skladovací podmínky: 23°C ± 10°C s 50% relativní vlhkostí. Aby si kabelové spony zachovaly svou kvalitu, je důležité skladovat je v původních vzduchotěsných baleních.	ANDRE OPLYSNINGER Anbefalinger for transport og opbevaring: - Der anbefales, at posen holdes lukket indtil brug. - Optimale opbevaringsbetingelser er 23°C ± 10°C med 50 % relativ luftfugtighed. Det er vigtigt at opbevare produkterne i deres originale lufttætte emballage for at bevare kvaliteten af kabelbinderne.	ANDERE INFORMATION Transport- und Lagerempfehlungen: - Man empfiehlt, Beutel bis zum Gebrauch der Kabelbinder geschlossen halten. - Optimale Lagerbedingungen sind 23°C ± 10°C mit 50% relativer Luftfeuchtigkeit in der luftdichten Originalverpackung.
Обявена за механична якост - 1250: 60 N - 1251: 40 N - 1252: 80 N - 1253: 34 N - 25501: 80 N	Deklarovaná mechanická pevnost - 1250: 60 N - 1251: 40 N - 1252: 80 N - 1253: 34 N - 25501: 80 N	Erklæret mekanisk styrke - 1250: 60 N - 1251: 40 N - 1252: 80 N - 1253: 34 N - 25501: 80 N	Mechanische Zugfestigkeit - 1250: 60 N - 1251: 40 N - 1252: 80 N - 1253: 34 N - 25501: 80 N
Крепezni елементи 25 U63X сив цвят	Upevňovací prvky 25 U63X šedá barva	Fastsættelse elementer 25 U63X grå farve	Befestigungselemente 25 U63X Farbe grau
КЛАСИФИКАЦИЯ EN62275: 2009	KLASIFIKACE EN62275: 2009	KLASSIFIKATION EN62275: 2009	KLASSIFIZIERUNG EN62275: 2009
6.1 Материал - Неметален 6.3.1 - 6.3.2 Минимална и максимална работна температура -40°C / +60°C 6.3.3 Минимална температура за монтаж -15°C 6.5 Устойчивост на ултравиолетова светлина Не е посочено.	6.1 Materiál - Nekovový 6.3.1 - 6.3.2 Minimální-maximální provozní teplota -40°C / +60°C 6.3.3 Minimální instalační teplota -15°C 6.5 Odolnost vůči UV záření Není stanoveno.	6.1 Materiale - Ikke-metallisk 6.3.1 - 6.3.2 Minimum-maksimum driftstemperatur -40°C / +60°C 6.3.3 Minimal installationstemperatur -15°C 6.5 Bestandighed mod UV-stråling Ikke opgivet.	6.1 Werkstoff - Nichtmetallisch 6.3.1 - 6.3.2 Betriebstemperatur -40°C / +60°C 6.3.3 Mindesttemperatur während der Installation -15°C 6.5 Beständigkeit gegen UV-Licht Keine Angabe
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ Препоръки за транспортиране и съхранение: - Препоръчва се торбата да стои затворена, когато не се използва. - Оптималните условия за съхранение са 23°C ± 10°C при 50% относителна влажност. Важно е продуктите да се съхраняват в първоначалната им херметична опаковка, за да се запази качеството на кабелните връзки.	Doporučení k přepravě a skladování: - Doporučujeme nechávat pytel zavřený, dokud nebudete výrobek používat. - Optimální skladovací podmínky: 23°C ± 10°C s 50% relativní vlhkostí. Aby si kabelové spony zachovaly svou kvalitu, je důležité skladovat je v původních vzduchotěsných baleních.	ANDRE OPLYSNINGER Anbefalinger for transport og opbevaring: - Der anbefales, at posen holdes lukket indtil brug. - Optimale opbevaringsbetingelser er 23°C ± 10°C med 50 % relativ luftfugtighed. Det er vigtigt at opbevare produkterne i deres originale lufttætte emballage for at bevare kvaliteten af kabelbinderne.	ANDERE INFORMATION Transport- und Lagerempfehlungen: - Man empfiehlt, Beutel bis zum Gebrauch der Kabelbinder geschlossen halten. - Optimale Lagerbedingungen sind 23°C ± 10°C mit 50% relativer Luftfeuchtigkeit in der luftdichten Originalverpackung.
Обявена за механична якост - 1251-3: 40 N - 1253-3: 34 N - 25501-3: 80 N	Deklarovaná mechanická pevnost - 1251-3: 40 N - 1253-3: 34 N - 25501-3: 80 N	Erklæret mekanisk styrke - 1251-3: 40 N - 1253-3: 34 N - 25501-3: 80 N	Mechanische Zugfestigkeit - 1251-3: 40 N - 1253-3: 34 N - 25501-3: 80 N
			
Минимална и максимална работна температура - 25104, 25106: -30°C / +60°C Обявена за механична якост - 25104: 78 N - 25106: 156 N	Minimální-maximální provozní teplota - 25104, 25106: -30°C / +60°C Deklarovaná mechanická pevnost - 25104: 78 N - 25106: 156 N	Minimum-maksimum driftstemperatur - 25104, 25106: -30°C / +60°C Erklæret mekanisk styrke - 25104: 78 N - 25106: 156 N	Betriebstemperatur - 25104, 25106: -30°C / +60°C Mechanische Zugfestigkeit - 25104: 78 N - 25106: 156 N

EL - ελληνικά	EN - English	ES - Español	ET - eesti keel
Καθορισμός στοιχείων 25 U61X μαυρο χρώμα	Fixing elements 25 U61X black colour	Elementos de fijación 25 U61X color negro	Fiksaatorelemendid 25 U61X musta värvi
			
ΚΑΤΑΤΑΞΗ EN62275: 2009	CLASSIFICATION EN62275: 2009	CLASIFICACIÓN EN 62275: 2009	KLASSIFIKATSIOON EN62275: 2009
6.1 Υλικό - Μη μεταλλικό	6.1 Material - Non metallic	6.1 Material - No metálico	6.1 Materjal - Mittemetallist
6.3.1 - 6.3.2 Ελάχιστη - μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας -40°C / +60°C	6.3.1 - 6.3.2 Minimum - maximum service temperature -40°C / +60°C	6.3.1 - 6.3.2 Temperatura mínima - máxima aplicación -40°C / +60°C	6.3.1 - 6.3.2 Minimaalne – maksimaalne talitlustemperatuur -40°C / +60°C
6.3.3 Ελάχιστη θερμοκρασία εγκατάστασης -15°C	6.3.3 Minimum installation temperature -15°C	6.3.3 Temperatura mínima de instalación -15°C	6.3.3 Minimaalne paigaldustemperatuur -15°C
6.5 Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) Ανθεκτικό	6.5 Resistance to the UVs Resistant	6.5 Resistencia a UV Resistente	6.5 Vastupidavus UV-kiirtele Vastupidav
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	OTHER INFORMATIONS	OTRAS INFORMACIONES	MUU TEAVE
Συμβουλές μεταφοράς και αποθήκευσης: - Συνιστάται να διατηρείτε την τσάντα κλειστή έως τη χρήση. - Βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης: 23°C ± 10°C με 50% σχετική υγρασία. Είναι σημαντικό να αποθηκεύετε τα προϊόντα στην αρχική αεροστεγή συσκευασία τους ώστε να διατηρείται η ποιότητα των δεμακίων.	Transport and storage recommendations: - It is recommended to keep the bag closed until use. - Optimal storage conditions are 23°C ± 10°C with 50% relative humidity. It is important to store the products in their original airtight packaging to preserve the quality of the cable ties.	Recomendaciones de transporte y almacenaje: - Se recomienda mantener la bolsa cerrada hasta el momento de su uso. - Las condiciones óptimas de almacenamiento son 23°C ± 10°C y 50% de humedad relativa, en recipientes herméticos.	Transpordi- ja hoiustamissoovitused: - Soovitame hoida koti kuni kasutamiseni suletud. - Optimaalsed hoiutingimused on 23 °C ± 10 ° C, suhteline õhuniiskus 50%. Kaablivitse kvaliteedi tagamiseks on soovitat hoida tooteid hermeetilises originaalpakendis.
Κρίθηκε μηχανική αντοχή - 1250: 60 N - 1251: 40 N - 1252: 80 N - 1253: 34 N - 25501: 80 N	Declared mechanical strength - 1250: 60 N - 1251: 40 N - 1252: 80 N - 1253: 34 N - 25501: 80 N	Resistencia mecánica declarada - 1250: 60 N - 1251: 40 N - 1252: 80 N - 1253: 34 N - 25501: 80 N	Deklareeritud mehaaniline tugevus - 1250: 60 N - 1251: 40 N - 1252: 80 N - 1253: 34 N - 25501: 80 N
Καθορισμός στοιχείων 25 U63X γκρι χρώμα	Fixing elements 25 U63X grey colour	Elementos de fijación 25 U63X color gris	Fiksaatorelemendid 25 U63X halli värvi
ΚΑΤΑΤΑΞΗ EN62275: 2009	CLASSIFICATION EN62275: 2009	CLASIFICACIÓN EN 62275: 2009	KLASSIFIKATSIOON EN62275: 2009
6.1 Υλικό - Μη μεταλλικό	6.1 Material - Non metallic	6.1 Material - No metálico	6.1 Materjal - Mittemetallist
6.3.1 - 6.3.2 Ελάχιστη - μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας -40°C / +60°C	6.3.1 - 6.3.2 Minimum - maximum service temperature -40°C / +60°C	6.3.1 - 6.3.2 Temperatura mínima - máxima aplicación -40°C / +60°C	6.3.1 - 6.3.2 Minimaalne – maksimaalne talitlustemperatuur -40°C / +60°C
6.3.3 Ελάχιστη θερμοκρασία εγκατάστασης -15°C	6.3.3 Minimum installation temperature -15°C	6.3.3 Temperatura mínima de instalación -15°C	6.3.3 Minimaalne paigaldustemperatuur -15°C
6.5 Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) Δεν δηλώνεται.	6.5 Resistance to the UVs Not declared.	6.5 Resistencia a UV No declarado	6.5 Vastupidavus UV-kiirtele Ei ole deklareeritud.
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	OTHER INFORMATIONS	OTRAS INFORMACIONES	MUU TEAVE
Συμβουλές μεταφοράς και αποθήκευσης: - Συνιστάται να διατηρείτε την τσάντα κλειστή έως τη χρήση. - Βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης: 23°C ± 10°C με 50% σχετική υγρασία. Είναι σημαντικό να αποθηκεύετε τα προϊόντα στην αρχική αεροστεγή συσκευασία τους ώστε να διατηρείται η ποιότητα των δεμακίων.	Transport and storage recommendations: - It is recommended to keep the bag closed until use. - Optimal storage conditions are 23°C ± 10°C with 50% relative humidity. It is important to store the products in their original airtight packaging to preserve the quality of the cable ties.	Recomendaciones de transporte y almacenaje: - Se recomienda mantener la bolsa cerrada hasta el momento de su uso. - Las condiciones óptimas de almacenamiento son 23°C ± 10°C y 50% de humedad relativa, en recipientes herméticos.	Transpordi- ja hoiustamissoovitused: - Soovitame hoida koti kuni kasutamiseni suletud. - Optimaalsed hoiutingimused on 23°C ± 10°C, suhteline õhuniiskus 50%. Kaablivitse kvaliteedi tagamiseks on soovitat hoida tooteid hermeetilises originaalpakendis.
Κρίθηκε μηχανική αντοχή - 1251-3: 40 N - 1253-3: 34 N - 25501-3: 80 N	Declared mechanical strength - 1251-3: 40 N - 1253-3: 34 N - 25501-3: 80 N	Resistencia mecánica declarada - 1251-3: 40 N - 1253-3: 34 N - 25501-3: 80 N	Deklareeritud mehaaniline tugevus - 1251-3: 40 N - 1253-3: 34 N - 25501-3: 80 N
			
Ελάχιστη - μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας - 25104, 25106: -30°C / +60°C	Minimum - maximum service temperature - 25104, 25106: -30°C / +60°C	Temperatura mínima - máxima aplicación - 25104, 25106: -30°C / +60°C	Minimaalne – maksimaalne talitlustemperatuur - 25104, 25106: -30°C / +60°C
Κρίθηκε μηχανική αντοχή - 25104: 78 N - 25106: 156 N	Declared mechanical strength - 25104: 78 N - 25106: 156 N	Resistencia mecánica declarada - 25104: 78 N - 25106: 156 N	Deklareeritud mehaaniline tugevus - 25104: 78 N - 25106: 156 N

FI - suomi	FR - français	HR - hrvatski	HU - magyar
Klinnityselementtejä 25 U61X musta väri	Éléments de fixation 25 U61X couleur noir	Pričvrсни elementi 25 U61X crna boja	Rögzítő elemek 25 U61X fekete színű
			
LUOKITUS EN62275: 2009	CLASSIFICATION EN62275: 2009	KLASIFIKACIJA EN62275: 2009	BESOROLÁS EN62275: 2009
6.1 Materiaali - Ei metallia 6.3.1 - 6.3.2 Minimi- maksimikäyttölämpötila -40°C / +60°C 6.3.3 Minimiasennuslämpötila -15°C 6.5 UV-säteilyn kestävyys	6.1 Matériau - Non métallique 6.3.1 - 6.3.2 Températures min. et max. d'utilisation -40°C / +60°C 6.3.3 Température minimale d'installation -15°C 6.5 Tenue au rayonnement ultraviolet	6.1 Materijal - Nemetal 6.3.1 - 6.3.2 Minimalna – maksimalna temperatura rada -40°C / +60°C 6.3.3 Minimalna temperatura pri instalaciji -15°C 6.5 Otpornost na UV zračenja	6.1 Anyag - Nemfém 6.3.1 - 6.3.2 Minimális és maximális üzemi hőmérséklet -40°C / +60°C 6.3.3 Minimális telepítési hőmérséklet -15°C 6.5 UV-sugárzásokkal szembeni ellenállás
Sietää UV-säteilyä	Résistant	Otporno	Elenálló
MUUT TIEDOT	D'AUTRES INFORMATIONS	OSTALE INFORMACIJE	EGYÉB INFORMÁCIÓK
Kuljetusta ja säilytystä koskevat suositukset: - On suositeltavaa pitää pussi suljettuna käyttöhetkeen asti. - hanteellisten säilytysolosuhteiden lämpötila on 23°C ± 10°C ja suhteellinen kosteus 50 %. On tärkeää säilyttää tuotteita alkuperäisessä ilmatiivisissä pakkauksessa, jotta johdinsiteiden laatu säilyy. Ilmoitettu mekaaninen lujuus - 1250: 60 N - 1251: 40 N - 1252: 80 N - 1253: 34 N - 25501: 80 N	Recommandations de transport et de stockage: - Il est recommandé de maintenir le sachet fermé tant que les colliers ne sont pas utilisés - Les conditions optimales de stockage sont 23°C ± 10°C avec 50% d'humidité relative, dans des récipients hermétiques. Il est important de stocker les colliers dans leur conditionnement d'origine afin de préserver leur qualité. Tenue mécanique déclarée - 1250: 60 N - 1251: 40 N - 1252: 80 N - 1253: 34 N - 25501: 80 N	Preporuke za transport i pohranu: – Preporučuje se držanje vreće zatvorenom do uporabe. – Optimalni su uvjeti pohrane 23°C ± 10°C s 50 % relative vlažnosti. Važno je da se proizvodi pohranjuju u svojoj izvornoj ambalaži koja ne propušta zrak kako bi se očuvala kvaliteta rebrastog remenja. Proглаšen mehanička čvrstoća - 1250: 60 N - 1251: 40 N - 1252: 80 N - 1253: 34 N - 25501: 80 N	Szállításra és tárolásra vonatkozó javaslatok: - A tasakot célszerű a felhasználásig zárva tartani. - Optimális tárolási feltételek: 23°C ± 10°C, 50% relatív páratartalom mellett. A kábelkötők minőségének megőrzése érdekében a termékek eredeti, légmentesen záró csomagolásukban tárolandók. Kijelentette mechanikai szilárdság - 1250: 60 N - 1251: 40 N - 1252: 80 N - 1253: 34 N - 25501: 80 N
Klinnityselementtejä 25 U63X harmaa väri	Éléments de fixation 25 U63X couleur gris	Pričvrсни elementi 25 U63X sive boje	Rögzítő elemek 25 U63X szürke színű
LUOKITUS EN62275: 2009	CLASSIFICATION EN62275: 2009	KLASIFIKACIJA EN62275: 2009	BESOROLÁS EN62275: 2009
6.1 Materiaali - Ei metallia 6.3.1 - 6.3.2 Minimi- maksimikäyttölämpötila -40°C / +60°C 6.3.3 Minimiasennuslämpötila -15°C 6.5 UV-säteilyn kestävyys	6.1 Matériau - Non métallique 6.3.1 - 6.3.2 Températures min. et max. d'utilisation -40°C / +60°C 6.3.3 Température minimale d'installation -15°C 6.5 Tenue au rayonnement ultraviolet	6.1 Materijal - Nemetal 6.3.1 - 6.3.2 Minimalna – maksimalna temperatura rada -40°C / +60°C 6.3.3 Minimalna temperatura pri instalaciji -15°C 6.5 Otpornost na UV zračenja	6.1 Anyag - Nemfém 6.3.1 - 6.3.2 Minimális és maximális üzemi hőmérséklet -40°C / +60°C 6.3.3 Minimális telepítési hőmérséklet -15°C 6.5 UV-sugárzásokkal szembeni ellenállás
Ei ilmoitettu.	Non déclarée.	Nije navedeno.	Nincs megadva.
MUUT TIEDOT	D'AUTRES INFORMATIONS	OSTALE INFORMACIJE	EGYÉB INFORMÁCIÓK
Kuljetusta ja säilytystä koskevat suositukset: - On suositeltavaa pitää pussi suljettuna käyttöhetkeen asti. - hanteellisten säilytysolosuhteiden lämpötila on 23°C ± 10°C ja suhteellinen kosteus 50 %. On tärkeää säilyttää tuotteita alkuperäisessä ilmatiivisissä pakkauksessa, jotta johdinsiteiden laatu säilyy. Ilmoitettu mekaaninen lujuus - 1251-3: 40 N - 1253-3: 34 N - 25501-3: 80 N	Recommandations de transport et de stockage: - Il est recommandé de maintenir le sachet fermé tant que les colliers ne sont pas utilisés - Les conditions optimales de stockage sont 23°C ± 10°C avec 50% d'humidité relative, dans des récipients hermétiques. Il est important de stocker les colliers dans leur conditionnement d'origine afin de préserver leur qualité. Tenue mécanique déclarée - 1251-3: 40 N - 1253-3: 34 N - 25501-3: 80 N	Preporuke za transport i pohranu: – Preporučuje se držanje vreće zatvorenom do uporabe. – Optimalni su uvjeti pohrane 23°C ± 10°C s 50 % relative vlažnosti. Važno je da se proizvodi pohranjuju u svojoj izvornoj ambalaži koja ne propušta zrak kako bi se očuvala kvaliteta rebrastog remenja. Proглаšen mehanička čvrstoća - 1251-3: 40 N - 1253-3: 34 N - 25501-3: 80 N	Szállításra és tárolásra vonatkozó javaslatok: - A tasakot célszerű a felhasználásig zárva tartani. - Optimális tárolási feltételek: 23°C ± 10°C, 50% relatív páratartalom mellett. A kábelkötők minőségének megőrzése érdekében a termékek eredeti, légmentesen záró csomagolásukban tárolandók. Kijelentette mechanikai szilárdság - 1251-3: 40 N - 1253-3: 34 N - 25501-3: 80 N
			
Minimi-maksimikäyttölämpötila	Températures min. et max. d'utilisation	Minimalna – maksimalna temperatura rada	Minimális és maximális üzemi hőmérséklet
- 25104, 25106: -30°C / +60°C	- 25104, 25106: -30°C / +60°C	- 25104, 25106: -30°C / +60°C	- 25104, 25106: -30°C / +60°C
Ilmoitettu mekaaninen lujuus	Tenue mécanique déclarée	Proглаšen mehanička čvrstoća	Kijelentette mechanikai szilárdság
- 25104: 78 N - 25106: 156 N	- 25104: 78 N - 25106: 156 N	- 25104: 78 N - 25106: 156 N	- 25104: 78 N - 25106: 156 N

IT - italiano	LT - lietuvių kalba	LV - latviešu valoda	NL - Nederlands
Elementi di fissaggio 25 U61X colore nero	Stiprinājuma elementi 25 U61X melna krāsa	Tvīrtinīmo elementai 25 U61X juodos spalvos	Bevestigingselementen 25 U61X zwarte kleur
			
CLASSIFICAZIONE EN62275: 2009	KLASIFIKACIJA EN62275: 2009	KLASIFIKĀCIJA EN62275: 2009	CLASSIFICATIE EN62275: 2009
6.1 Materiale - Non metallico	6.1 Medžiaga - Nemetalias	6.1 Materiāls - Nemetālisks	6.1 Materiaal - Niet-metalen
6.3.1 - 6.3.2 Temperatura minima - massima di applicazione -40°C / +60°C	6.3.1 - 6.3.2 Minimali - maksimali eksploatavimo temperatūra -40°C / +60°C	6.3.1 - 6.3.2 Minimālā/maksimālā apkālpes temperatūra -40°C / +60°C	6.3.1 - 6.3.2 Minimale - maximale gebruikstemperatuur -40°C / +60°C
6.3.3 Temperatura minima di montaggio -15°C	6.3.3 Minimali įrengimo temperatūra -15°C	6.3.3 Minimālā uzstādīšanas temperatūra -15°C	6.3.3 Minimale installatietemperatuur -15°C
6.5 Resistenza ai raggi UV Resistente.	6.5 Atsparumas UV Atsparumas	6.5 Izturība pret ultravioletajiem stariem Izturīgs	6.5 UV- bestendigheid Bestendig
ALTRE INFORMAZIONI Raccomandazioni di trasporto e immagazzinamento: - Si raccomanda di mantenere la busta chiusa fino al momento del suo utilizzo. - Le condizioni ottimali di immagazzinamento sono 23°C ± 10°C con 50% di umidità relativa. È immagazzinare i prodotti nelle loro buste originali.	KITA INFORMACIJA Rekomendacijos transportavimui ir laikymui: - Rekomenduojama maišą laikyti uždarytą iki naudojimo. - Optimalios saugojimo sąlygos yra 23°C ± 10°C esant 50% santykinėi drėgmei. Svarbu, kad gaminiai būtų laikomi originalioje hermetiškoje pakuotėje, siekiant išlaikyti kabelių sąvaržų sąvybes.	CITA INFORMĀCIJA Leteikumi transportēšanai un uzglabāšanai: - Leticams turēt somu noslēgtu līdz lietošanai. - Optimālie uzglabāšanas apstākļi ir 23°C ± 10°C ar 50% relatīvo mitrumu. Ir svarīgi iestrādājumus glabāt to sākotnējās hermētiskajos iepakojumos, lai uzturētu kabelu savienojumu kvalitāti.	OVERIGE INFORMATIE Aanbevelingen voor transport en opslag: - Aanbevelen wordt de verpakking gesloten te houden tot gebruik. - Optimale opslagomstandigheden zijn 23°C ± 10°C met 50% relatieve luchtvochtigheid. Het is belangrijk om de producten in hun oorspronkelijke luchtdichte verpakking op te slaan om de kwaliteit van de kabelbinders te behouden.
Resistenza meccanica dichiarata - 1250: 60 N - 1251: 40 N - 1252: 80 N - 1253: 34 N - 25501: 80 N	Paziņots mehāniskā izturība - 1250: 60 N - 1251: 40 N - 1252: 80 N - 1253: 34 N - 25501: 80 N	Deklaruota mechaninis stiprumas - 1250: 60 N - 1251: 40 N - 1252: 80 N - 1253: 34 N - 25501: 80 N	Verklaarde mechanische sterkte - 1250: 60 N - 1251: 40 N - 1252: 80 N - 1253: 34 N - 25501: 80 N
Elementi di fissaggio 25 U63 colore grigio	Stiprinājuma elementi 25 U63X pelēka krāsa	Tvīrtinīmo elementai 25 U63X pilkos spalvos	Bevestigingselementen 25 U63X grijze kleur
CLASSIFICAZIONE EN62275: 2009	KLASIFIKACIJA EN62275: 2009	KLASIFIKĀCIJA EN62275: 2009	CLASSIFICATIE EN62275: 2009
6.1 Materiale - Non metallico	6.1 Medžiaga - Nemetalias	6.1 Materiāls - Nemetālisks	6.1 Materiaal - Niet-metalen
6.3.1 - 6.3.2 Temperatura minima - massima di applicazione -40°C / +60°C	6.3.1 - 6.3.2 Minimali - maksimali eksploatavimo temperatūra -40°C / +60°C	6.3.1 - 6.3.2 Minimālā/maksimālā apkālpes temperatūra -40°C / +60°C	6.3.1 - 6.3.2 Minimale - maximale gebruikstemperatuur -40°C / +60°C
6.3.3 Temperatura minima di montaggio -15°C	6.3.3 Minimali įrengimo temperatūra -15°C	6.3.3 Minimālā uzstādīšanas temperatūra -15°C	6.3.3 Minimale installatietemperatuur -15°C
6.5 Resistenza ai raggi UV non dichiarata	6.5 Atsparumas UV Nenurodyta.	6.5 Izturība pret ultravioletajiem stariem Nav norādīts.	6.5 UV- bestendigheid Niet opgegeven.
ALTRE INFORMAZIONI Raccomandazioni di trasporto e immagazzinamento: - Si raccomanda di mantenere la busta chiusa fino al momento del suo utilizzo. - Le condizioni ottimali di immagazzinamento sono 23°C ± 10°C con 50% di umidità relativa. È immagazzinare i prodotti nelle loro buste originali.	KITA INFORMACIJA Rekomendacijos transportavimui ir laikymui: - Rekomenduojama maišą laikyti uždarytą iki naudojimo. - Optimalios saugojimo sąlygos yra 23°C ± 10°C esant 50% santykinėi drėgmei. Svarbu, kad gaminiai būtų laikomi originalioje hermetiškoje pakuotėje, siekiant išlaikyti kabelių sąvaržų sąvybes.	CITA INFORMĀCIJA Leteikumi transportēšanai un uzglabāšanai: - Leticams turēt somu noslēgtu līdz lietošanai. - Optimālie uzglabāšanas apstākļi ir 23°C ± 10°C ar 50% relatīvo mitrumu. Ir svarīgi iestrādājumus glabāt to sākotnējās hermētiskajos iepakojumos, lai uzturētu kabelu savienojumu kvalitāti.	OVERIGE INFORMATIE Aanbevelingen voor transport en opslag: - Aanbevelen wordt de verpakking gesloten te houden tot gebruik. - Optimale opslagomstandigheden zijn 23°C ± 10°C met 50% relatieve luchtvochtigheid. Het is belangrijk om de producten in hun oorspronkelijke luchtdichte verpakking op te slaan om de kwaliteit van de kabelbinders te behouden.
Resistenza meccanica dichiarata - 1251-3: 40 N - 1253-3: 34 N - 25501-3: 80 N	Paziņots mehāniskā izturība - 1251-3: 40 N - 1253-3: 34 N - 25501-3: 80 N	Deklaruota mechaninis stiprumas - 1251-3: 40 N - 1253-3: 34 N - 25501-3: 80 N	Verklaarde mechanische sterkte - 1251-3: 40 N - 1253-3: 34 N - 25501-3: 80 N
			
Temperatura minima - massima di applicazione - 25104, 25106: -30°C / +60°C	Minimali - maksimali eksploatavimo temperatūra - 25104, 25106: -30°C / +60°C	Minimālā/maksimālā apkālpes temperatūra - 25104, 25106: -30°C / +60°C	Minimale - maximale gebruikstemperatuur - 25104, 25106: -30°C / +60°C
Resistenza meccanica dichiarata - 25104: 78 N - 25106: 156 N	Paziņots mehāniskā izturība - 25104: 78 N - 25106: 156 N	Deklaruota mechaninis stiprumas - 25104: 78 N - 25106: 156 N	Verklaarde mechanische sterkte - 25104: 78 N - 25106: 156 N

PL- polski	PT - português	RO - română	SK - slovenčina
Elementy mocujące 25 U61X kolor czarny	Elementos de fixação 25 U61X cor preta	Elementele de fixare 25 U61X culoare negru	Upevňovacie prvky 25 U61X čierna farba
			
KLASYFIKACJA EN62275: 2009	CLASSIFICAÇÃO EN62275: 2009	CLASIFICAREA EN62275: 2009	KLASIFIKÁCIA EN62275: 2009
6.1 Materiał - Nietaliczny 6.3.1 - 6.3.2 Minimalna — maksymalna temperatura pracy -40°C / +60°C 6.3.3 Minimalna temperatura montażu -15°C 6.5 Odporność na promieniowanie ultrafioletowe Odporny	6.1 Matéria-prima - Não metálico 6.3.1 - 6.3.2 Temperatura min./máx. de instalação e utilização -40°C / +60°C 6.3.3 Temperatura mínima de montagem -15°C 6.5 Resistência UV Resistente	6.1 Material - Nemetalic 6.3.1 - 6.3.2 Temperatura de operare minimă - maximă -40°C / +60°C 6.3.3 Temperatura minimă de instalare -15°C 6.5 Rezistența la raze UV Rezistent	6.1 Materiál - Nekovový 6.3.1 - 6.3.2 Minimálna – maximálna prevádzková teplota -40°C / +60°C 6.3.3 Minimálna teplota pri inštalácii -15°C 6.5 Odolnosť voči UV žiareniu Odolné
INNE INFORMACJE Zalecenia dotyczące transportu i przechowywania: - Zaleca się pozostawic opakowanie zamknięte do czasu użycia. - Optymalne warunki przechowywania to 23°C ± 10°C przy wilgotności względnej 50%. Ważne jest, aby przechowywać produkty w oryginalnym, hermetycznym opakowaniu w celu utrzymania jakości opakowanych. Deklarowana wytrzymałość - 1250: 60 N - 1251: 40 N - 1252: 80 N - 1253: 34 N - 25501: 80 N	Recomendações de armazenamento e transporte: - Recomenda-se manter a bolsa fechada até ao momento da sua utilização. - As condições de armazenamento ideais são 23°C ± 10°C, com 50% de humidade relativa. É importante armazenar o produto na sua embalagem hermética original, para preservar a qualidade das braçadeiras. Resistência mecânica declarada - 1250: 60 N - 1251: 40 N - 1252: 80 N - 1253: 34 N - 25501: 80 N	ALTE INFORMAȚII Recomandări referitoare la transport și depozitare: - Este recomandat să păstrați punga închisă până la utilizare. - Condițiile optime de depozitare sunt cele la 23°C ± 10°C cu o umiditate relativă de 50%. Este important să depozitați produsele în ambalajul lor original ermetic la aer, pentru a păstra calitatea colierelor. Rezistență mecanică a declarat - 1250: 60 N - 1251: 40 N - 1252: 80 N - 1253: 34 N - 25501: 80 N	ĎALŠIE INFORMÁCIE Odporúčania k preprave a skladovaniu: – Vrecko sa odporúča ponechať uzavreté až do použitia. – Optimálne podmienky skladovania: 23°C ± 10°C s 50 % relatívnou vlhkosťou. Produkty je dôležité skladovať v pôvodnom obale, aby sa zachovala kvalita pásov na káble. Deklarovaná mechanická pevnosť - 1250: 60 N - 1251: 40 N - 1252: 80 N - 1253: 34 N - 25501: 80 N
Elementy mocujące 25 U63X kolor szary	Elementos de fixação 25 U63X cor cinza	Elementele de fixare 25 U63X culoare gri	Upevňovacie prvky 25 U63X šedá farba
KLASYFIKACJA EN62275: 2009	CLASSIFICAÇÃO EN62275: 2009	CLASIFICAREA EN62275: 2009	KLASIFIKÁCIA EN62275: 2009
6.1 Materiał - Nietaliczny 6.3.1 - 6.3.2 Minimalna — maksymalna temperatura pracy -40°C / +60°C 6.3.3 Minimalna temperatura montażu -15°C 6.5 Odporność na promieniowanie ultrafioletowe Niezadeklarowane.	6.1 Matéria-prima - Não metálico 6.3.1 - 6.3.2 Temperatura min./máx. de instalação e utilização -40°C / +60°C 6.3.3 Temperatura mínima de montagem -15°C 6.5 Resistência UV Não declarado	6.1 Material - Nemetalic 6.3.1 - 6.3.2 Temperatura de operare minimă - maximă -40°C / +60°C 6.3.3 Temperatura minimă de instalare -15°C 6.5 Rezistența la raze UV Nedeclarat.	6.1 Materiál - Nekovový 6.3.1 - 6.3.2 Minimálna – maximálna prevádzková teplota -40°C / +60°C 6.3.3 Minimálna teplota pri inštalácii -15°C 6.5 Odolnosť voči UV žiareniu Nedeklarované.
INNE INFORMACJE Zalecenia dotyczące transportu i przechowywania: - Zaleca się pozostawic opakowanie zamknięte do czasu użycia. - Optymalne warunki przechowywania to 23°C ± 10°C przy wilgotności względnej 50%. Ważne jest, aby przechowywać produkty w oryginalnym, hermetycznym opakowaniu w celu utrzymania jakości opakowanych. Deklarowana wytrzymałość mechaniczna - 1251-3: 40 N - 1253-3: 34 N - 25501-3: 80 N	Outras informações Recomendações de armazenamento e transporte: - Recomenda-se manter a bolsa fechada até ao momento da sua utilização. - As condições de armazenamento ideais são 23°C ± 10°C, com 50% de humidade relativa. É importante armazenar o produto na sua embalagem hermética original, para preservar a qualidade das braçadeiras. Resistência mecânica declarada - 1251-3: 40 N - 1253-3: 34 N - 25501-3: 80 N	ALTE INFORMAȚII Recomandări referitoare la transport și depozitare: - Este recomandat să păstrați punga închisă până la utilizare. - Condițiile optime de depozitare sunt cele la 23°C ± 10°C cu o umiditate relativă de 50%. Este important să depozitați produsele în ambalajul lor original ermetic la aer, pentru a păstra calitatea colierelor. Rezistență mecanică a declarat - 1251-3: 40 N - 1253-3: 34 N - 25501-3: 80 N	ĎALŠIE INFORMÁCIE Odporúčania k preprave a skladovaniu: – Vrecko sa odporúča ponechať uzavreté až do použitia. – Optimálne podmienky skladovania: 23°C ± 10°C s 50 % relatívnou vlhkosťou. Produkty je dôležité skladovať v pôvodnom obale, aby sa zachovala kvalita pásov na káble. Declared mechanical strength - 1251-3: 40 N - 1253-3: 34 N - 25501-3: 80 N
			
Minimalna — maksymalna temperatura pracy - 25104, 25106: -30°C / +60°C Deklarowana wytrzymałość mechaniczna - 25104: 78 N - 25106: 156 N	Temperatura min./máx. de instalação e utilização - 25104, 25106: -30°C / +60°C Resistência mecânica declarada - 25104: 78 N - 25106: 156 N	Temperatura de operare minimă - maximă - 25104, 25106: -30°C / +60°C Rezistență mecanică a declarat - 25104: 78 N - 25106: 156 N	Minimálna – maximálna prevádzková teplota - 25104, 25106: -30°C / +60°C Declared mechanical strength - 25104: 78 N - 25106: 156 N

SL - slovenščina	SV - svenska
Pritrdilni elementi 25 U61X črna barva	Fästelement 25 U61X svart färg
   	
KLASIFIKACIJA EN62275: 2009	KLASSIFICERING EN62275: 2009
6.1 Material - Nekovinski 6.3.1 - 6.3.2 Najnižja - najvišja delovna temperatura -40°C / +60°C 6.3.3 Najnižja temperatura namestitve -15°C 6.5 Odpornost proti sevanju UV Odporno	6.1 Material - Icke-metalliska 6.3.1 - 6.3.2 Lägsta - högsta användningstemperatur -40°C / +60°C 6.3.3 Lägsta installationstemperatur -15°C 6.5 Motstånd mot UV-strålning Motståndskraftigt
DRUGE INFORMACIJE Priporočila o prevozu in skladiščenju: - Priporočljivo je, da je vrečka zaprta do uporabe. - Optimalni pogoji skladiščenja so pri 23°C ± 10°C z relativno vlažnostjo 50 %. Izdelke skladiščite v njihovi originalni nepredušni embalaži, da se ohrani kakovost kabelskih vezic.	ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Rekomendationer för transport och lagring: - Det är lämpligt att hålla påsen stängd tills produkten ska användas. - Optimal lagringsmiljö är 23°C ± 10°C med 50 % relativ fuktighet. Det är viktigt att förvara produkterna i deras ursprungliga och lufttåta förpackningar för att bevara buntbandens kvalitet.
Deklarirana mehanska trdnost - 1250: 60 N - 1251: 40 N - 1252: 80 N - 1253: 34 N - 25501: 80 N	Förklarades mekanisk hållfasthet - 1250: 60 N - 1251: 40 N - 1252: 80 N - 1253: 34 N - 25501: 80 N
Pritrdilni elementi 25 U63X siva barva	Fästelement 25 U63X grå färg
KLASIFIKACIJA EN62275: 2009	KLASSIFICERING EN62275: 2009
6.1 Material - Nekovinski 6.3.1 - 6.3.2 Najnižja - najvišja delovna temperatura -40°C / +60°C 6.3.3 Najnižja temperatura namestitve -15°C 6.5 Odpornost proti sevanju UV Ni določeno.	6.1 Material - Icke-metalliska 6.3.1 - 6.3.2 Lägsta - högsta användningstemperatur -40°C / +60°C 6.3.3 Lägsta installationstemperatur -15°C 6.5 Motstånd mot UV-strålning Anges inte.
DRUGE INFORMACIJE Priporočila o prevozu in skladiščenju: - Priporočljivo je, da je vrečka zaprta do uporabe. - Optimalni pogoji skladiščenja so pri 23°C ± 10°C z relativno vlažnostjo 50 %. Izdelke skladiščite v njihovi originalni nepredušni embalaži, da se ohrani kakovost kabelskih vezic.	ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Rekomendationer för transport och lagring: - Det är lämpligt att hålla påsen stängd tills produkten ska användas. - Optimal lagringsmiljö är 23°C ± 10°C med 50 % relativ fuktighet. Det är viktigt att förvara produkterna i deras ursprungliga och lufttåta förpackningar för att bevara buntbandens kvalitet.
Deklarirana mehanska trdnost - 1251-3: 40 N - 1253-3: 34 N - 25501-3: 80 N	Förklarades mekanisk hållfasthet - 1251-3: 40 N - 1253-3: 34 N - 25501-3: 80 N
	
Najnižja - najvišja delovna temperatura	Lägsta - högsta användningstemperatur
- 25104, 25106: -30°C / +60°C	- 25104, 25106: -30°C / +60°C
Deklarirana mehanska trdnost	Förklarades mekanisk hållfasthet
- 25104: 78 N - 25106: 156 N	- 25104: 78 N - 25106: 156 N

www.unex.net

© Unex aparellaje eléctrico, S.L