

18



Unex®

BG - български		CS - čeština		DA - dansk		DE - Deutsch			
Инструкции и документация за безопасност		Pokyny a bezpečnostní dokumentace		Instruktioner og sikkerhedsdokumentation		Anweisungen und Sicherheitsdokumentation			
Работна температура		Provozní teplota		Driftstemperatur		Betriebstemperatur		-40°C - +60°C	
температура за монтаж		Instalační teplota		Installationstemperatur		Temperatur während der Installation		-40°C - +60°C (1853: -5°C - +60°C)	
Номер на част	Диаметър на кабел	Číslo dílu	Průměr kabelu	Delnr.	Kabeldiameter	Art.-Nr.	Kabeldurchmesser	1811, 1821	2 - 5 mm
								1812	4 - 8 mm
								1813	7 - 18 mm
								1821	2 - 5 mm
								1851, 1851-Mt	2 - 3,4 mm
								1852, 1852-Mt	4 - 6,5 mm
1853, 1853-Mt	7 - 14 mm								
EL - ελληνικά		EN - English		ES - Español		ET - eesti keel			
Οδηγίες και τεκμηρίωση για την ασφάλεια		Instructions and safety documentation		Instrucciones y documentación de seguridad		Juhend ja ohutusalaie dokumentatsioon			
Θερμοκρασία λειτουργίας		Service temperature		Temperatura de aplicación		Talitlustemperatuur		-40°C - +60°C	
θερμοκρασία εγκατάστασης		Installation temperature		Temperatura de instalación		paigaldustemperatuur		-40°C - +60°C (1853: -5°C - +60°C)	
αριθμός	Διάμετρος καλωδίου	Part no.	Cable diameter	Ref.	Diámetros de los cables	Osa nr	Kaabli läbimõõt	1811, 1821	2 - 5 mm
								1812	4 - 8 mm
								1813	7 - 18 mm
								1821	2 - 5 mm
								1851, 1851-Mt	2 - 3,4 mm
								1852, 1852-Mt	4 - 6,5 mm
1853, 1853-Mt	7 - 14 mm								
FI - suomi		FR - français		HR - hrvatski		HU - magyar			
Ohjeet ja turvallisuuksiakirjat		Instructions et documentation de sécurité		Upute i dokumentacija o sigurnosti		Útasítások és biztonsági dokumentáció			
Huoltolämpötila		Température d'utilisation		Temperatura rada		Üzemi hőmérséklet		-40°C - +60°C	
Asennuslämpötila		Température d'installation		Temperatura pri instalaciji		Telepítési hőmérséklet		-40°C - +60°C (1853: -5°C - +60°C)	
Osanumeron	Kaaepelin halkaisija	Réf.	Diamètres des câbles	Br. Komponente	Promjer kabela	Cikkszám	Kábelátmérő	1811, 1821	2 - 5 mm
								1812	4 - 8 mm
								1813	7 - 18 mm
								1821	2 - 5 mm
								1851, 1851-Mt	2 - 3,4 mm
								1852, 1852-Mt	4 - 6,5 mm
1853, 1853-Mt	7 - 14 mm								

18


Unex[®]

IT - italiano		LT - lietuvių kalba		LV- latviešu valoda		NL - Nederlands			
Istruzioni e documentazione di sicurezza		Instrukcijos ir saugos dokumentai		Norādījumi un drošības dokumentācija		Instructies en veiligheidsdocumentatie			
Temperatura di applicazione		Eksplotavimo temperatūra		Apkalpes temperatūra		Bedrijfstemperatuur		-40°C - +60°C	
Temperatura di montaggio		Jrengimo temperatūra		Uzstādīšanas temperatūra		Installatietemperatuur		-40°C - +60°C (1853: -5°C - +60°C)	
Articolo	Diametro dei cavi	Dalių Nr	Kabelio skersmuo	Detaļas nr.	Kabeļa diametrs	Onderdeelnr.	Kabeldiameter	1811, 1821	2 - 5 mm
								1812	4 - 8 mm
								1813	7 - 18 mm
								1821	2 - 5 mm
								1851, 1851-Mt	2 - 3,4 mm
								1852, 1852-Mt	4 - 6,5 mm
1853, 1853-Mt	7 - 14 mm								
PL - polski		PT - português		RO - română		SK - slovenčina			
Dokumentacja dotycząca instrukcji i bezpieczeństwa		Instruções e documentação de segurança		Instrucțiuni și documentația referitoare la siguranță		Pokyny a bezpečnostná dokumentácia			
Temperatura pracy		Temperatura de utilização		Temperatura de operare		Prevádzková teplota		-40°C - +60°C	
Temperatura montażu		Temperatura de montagem		Temperatura de instalare		Teplota pri inštalácii		-40°C - +60°C (1853: -5°C - +60°C)	
Numer części	Średnica kabla	Referência	Diâmetro do cabo	Pesa nr.	Diametrul cablului	Kat. Číslo	Priemer kábla	1811, 1821	2 - 5 mm
								1812	4 - 8 mm
								1813	7 - 18 mm
								1821	2 - 5 mm
								1851, 1851-Mt	2 - 3,4 mm
								1852, 1852-Mt	4 - 6,5 mm
1853, 1853-Mt	7 - 14 mm								
SL - slovenščina		SV - svenska							
Navodila in varnostna dokumentacija		Instruktioner och säkerhetsdokumentation							
Delovna temperatura		Användningstemperatur						-40°C - +60°C	
Temperatura namestitve		Installationstemperatur						-40°C - +60°C (1853: -5°C - +60°C)	
Št. Dela	Premer kablā	Artikelnr	Kabeldiameter					1811, 1821	2 - 5 mm
								1812	4 - 8 mm
								1813	7 - 18 mm
								1821	2 - 5 mm
								1851, 1851-Mt	2 - 3,4 mm
								1852, 1852-Mt	4 - 6,5 mm
				1853, 1853-Mt	7 - 14 mm				