

22

U60X

U61X

U62X

U71X

PP



BG Инструкции и документация за безопасност

CS Pokyny a bezpečnostní dokumentace

DA Instruktationer og sikkerhedsdokumentation

DE Anweisungen und Sicherheitsdokumentation

EL Οδηγίες και τεκμηρίωση για την ασφάλεια

EN Instructions and safety documentation

ES Instrucciones y documentación de seguridad

ET Juhend ja ohutusalane dokumentatsioon

FI Ohjeet ja turvallisuuksiasikirjat

FR Instructions et documentation de sécurité

HR Upute i dokumentacija o sigurnosti

HU Utasítások és biztonsági dokumentáció

IT Istruzioni e documentazione di sicurezza

LT Instrukcijos ir saugos dokumentai

LV Norādījumi un drošības dokumentācija

NL Instructies en veiligheidsdocumentatie

PL Dokumentacja dotycząca instrukcji i bezpieczeństwa

PT Instruções e documentação de segurança

RO Instrucțiuni și documentația referitoare la siguranță

SK Pokyny a bezpečnostná dokumentácia

SL Navodila in varnostna dokumentacija

SV Instruktationer och säkerhetsdokumentation

кабелна връзка 22 U60X	кабелна връзка 22-0 U61X	кабелна връзка 22DT U62X
КЛАСИФИКАЦИЯ EN62275: 2009	КЛАСИФИКАЦИЯ EN62275: 2009	КЛАСИФИКАЦИЯ EN62275: 2009
6.1 Материал Неметален 6.2.1 Минимална якост на опън (номер на част - Якост в N) - 2221, 2225: 80 N - 2233, 2233-3, 2235, 2237: 130 N - 2244, 2244-3, 2247, 2247-3, 2249: 220 N - 2271, 2272, 2273, 2278: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Класификация по устойчивост на теглене (номер на част - тип) - 2221, 2225: тип 1 - 2233, 2235, 2237: тип 1 - 2233-3, 2244-3, 2247-3: тип 1 - 2244, 2247, 2249: тип 2 - 2271, 2272, 2273, 2278: тип 2 6.3.1 - 6.3.2 Минимална и максимална работна температура -40°C - +85°C 6.3.3 Минимална температура за монтаж -30°C 6.4 Способстване на пожар Не способства разпространяване на пламъците 6.5.1 Устойчивост на ултравиолетова светлина Не е посочено	6.1 Материал Неметален 6.2.1 Минимална якост на опън (номер на част - Якост в N) - 2221-0, 2225-0: 80 N - 2233-0, 2235-0, 2237-0: 130 N - 2244-0, 2247-0, 2249-0: 220 N - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: 530 N - 2296-0, 2298-0: 1150 N 6.2.2 - 6.2.3 Класификация по устойчивост на теглене (номер на част - тип) - 2221-0, 2225-0: тип 1 - 2233-0, 2235-0, 2237-0: тип 1 - 2244-0, 2247-0, 2249-0: тип 2 - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: тип 2 - 2296-0, 2298-0: тип 1 6.3.1 - 6.3.2 Минимална и максимална работна температура -40°C - +85°C 6.3.3 Минимална температура за монтаж -30°C 6.4 Способстване на пожар Не способства разпространяване на пламъците 6.5.1 Устойчивост на ултравиолетова светлина Устойчив	6.1 Материал Неметален 6.2.1 Минимална якост на опън (номер на част - Якост в N) - 2221DT: 80 N - 2244DT, 2247DT: 220 N - 2273DT: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Класификация по устойчивост на теглене тип 1 6.3.1 - 6.3.2 Минимална и максимална работна температура -40°C - +85°C 6.3.3 Минимална температура за монтаж -5°C 6.4 Способстване на пожар Не способства разпространяване на пламъците 6.5.1 Устойчивост на ултравиолетова светлина Не е посочено
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ	ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ	ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Максимален и минимален диаметър сноп в mm - 2221: 22 - 1,6 - 2225: 50 - 1,6 - 2233, 2233-3: 32 - 1,6 - 2235: 50 - 1,6 - 2237: 76 - 1,6 - 2244, 2244-3: 45 - 1,6 - 2247, 2247-3: 76 - 1,6 - 2249: 102 - 1,6 - 2271: 50 - 4,8 - 2272: 76 - 4,8 - 2273: 102 - 4,8 - 2278: 203 - 4,8 Препоръчителна метод за инсталиране Ръчно Препоръки за транспортиране и съхранение: - Препоръчва се торбата да стои затворена, когато не се използва. - Оптималните условия за съхранение са 23°C ± 10°C при 50% относителна влажност. Важно е продуктите да се съхраняват в първоначалната им херметическа опаковка, за да се запази качеството на кабелните връзки.	Максимален и минимален диаметър сноп в mm - 2221-0: 22 - 1,6 - 2225-0: 50 - 1,6 - 2233-0: 32 - 1,6 - 2235-0: 50 - 1,6 - 2237-0: 76 - 1,6 - 2244-0: 45 - 1,6 - 2247-0: 76 - 1,6 - 2249-0: 102 - 1,6 - 2271-0: 50 - 4,8 - 2272-0: 76 - 4,8 - 2273-0: 102 - 4,8 - 2278-0: 203 - 4,8 - 2296-0: 298 - 70 - 2298-0: 362 - 70 Препоръчителна метод за инсталиране Ръчно Препоръки за транспортиране и съхранение: - Препоръчва се торбата да стои затворена, когато не се използва. - Оптималните условия за съхранение са 23°C ± 10°C при 50% относителна влажност. Важно е продуктите да се съхраняват в първоначалната им херметическа опаковка, за да се запази качеството на кабелните връзки.	Максимален и минимален диаметър сноп в mm - 2221DT: 22 - 1,6 - 2244DT: 45 - 1,6 - 2247DT: 76 - 1,6 - 2273DT: 102 - 4,8 Препоръчителна метод за инсталиране Ръчно Препоръки за транспортиране и съхранение: - Препоръчва се торбата да стои затворена, когато не се използва. - Оптималните условия за съхранение са 23°C ± 10°C при 50% относителна влажност. Важно е продуктите да се съхраняват в първоначалната им херметическа опаковка, за да се запази качеството на кабелните връзки.

кабелна връзка 22HD U71X	кабелна връзка 22 RP
КЛАСИФИКАЦИЯ EN62275: 2009	КЛАСИФИКАЦИЯ EN62275: 2009
6.1 Материал Неметален 6.2.1 Минимална якост на опън (номер на част - Якост в N) - 2244HD, 2247HD: 220 N - 2272HD, 2273HD: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Класификация по устойчивост на теглене тип 2 6.3.1 - 6.3.2 Минимална и максимална работна температура -60°C - +85°C 6.3.3 Минимална температура за монтаж -30°C 6.4 Способстване на пожар Не способства разпространяване на пламъците 6.5.1 Устойчивост на ултравиолетова светлина Устойчив	6.1 Материал Неметален 6.2.1 Минимална якост на опън (номер на част - Якост в N) - 2244-1, 2247-1: 130 N - 2271-1, 2272-1, 2273-1: 360 N 6.2.2 - 6.2.3 Класификация по устойчивост на теглене тип 1 6.3.1 - 6.3.2 Минимална и максимална работна температура -40°C - +85°C 6.3.3 Минимална температура за монтаж -30°C 6.4 Способстване на пожар Не способства разпространяване на пламъците 6.5.1 Устойчивост на ултравиолетова светлина Не е посочено
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ	ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Максимален и минимален диаметър сноп в mm - 2244HD: 45 - 6 - 2247HD: 76 - 6 - 2272HD: 76 - 6 - 2273HD: 102 - 6 Препоръчителна метод за инсталиране Ръчно	Максимален и минимален диаметър сноп в mm - 2244-1: 45 - 1,6 - 2247-1: 76 - 1,6 - 2271-1: 50 - 4,8 - 2272-1: 76 - 4,8 - 2273-1: 102 - 4,8 Препоръчителна метод за инсталиране Ръчно

CS - Čeština		
Kabelové spony 22 U60X	Kabelové spony 22-0 U61X	Kabelové spony 22DT U62X
KLASIFIKACE EN62275: 2009	KLASIFIKACE EN62275: 2009	KLASIFIKACE EN62275: 2009
6.1 Materiál Nekovový 6.2.1 Minimální pevnost v tahu (číslo dílu - Pevnost v N) - 2221, 2225: 80 N - 2233, 2233-3, 2235, 2237: 130 N - 2244, 2244-3, 2247, 2247-3, 2249: 220 N - 2271, 2272, 2273, 2278: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikace odolnosti vůči přilnavosti (číslo dílu - typ) - 2221, 2225: typ 1 - 2233, 2235, 2237: typ 1 - 2233-3, 2244-3, 2247-3: typ 1 - 2244, 2247, 2249: typ 2 - 2271, 2272, 2273, 2278: typ 2 6.3.1 - 6.3.2 Minimální-maximální provozní teplota -40°C - +85°C 6.3.3 Minimální instalační teplota -30°C 6.4 Náchylnost k požáru Nešíří plamen 6.5.1 Odolnost vůči UV záření Není stanoveno	6.1 Materiál Nekovový 6.2.1 Minimální pevnost v tahu (číslo dílu - Pevnost v N) - 2221-0, 2225-0: 80 N - 2233-0, 2235-0, 2237-0: 130 N - 2244-0, 2247-0, 2249-0: 220 N - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: 530 N - 2296-0, 2298-0: 1150 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikace odolnosti vůči přilnavosti (číslo dílu - typ) - 2221-0, 2225-0: typ 1 - 2233-0, 2235-0, 2237-0: typ 1 - 2244-0, 2247-0, 2249-0: typ 2 - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: typ 2 - 2296-0, 2298-0: typ 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimální-maximální provozní teplota -40°C - +85°C 6.3.3 Minimální instalační teplota -30°C 6.4 Náchylnost k požáru Nešíří plamen 6.5.1 Odolnost vůči UV záření Odolné	6.1 Materiál Nekovový 6.2.1 Minimální pevnost v tahu (číslo dílu - Pevnost v N) - 2221DT: 80 N - 2244DT, 2247DT: 220 N - 2273DT: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikace odolnosti vůči přilnavosti typ 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimální- maximální provozní teplota -40°C - +85°C 6.3.3 Minimální instalační teplota -5°C 6.4 Náchylnost k požáru Nešíří plamen 6.5.1 Odolnost vůči UV záření Není stanoveno
DALŠÍ INFORMACE	DALŠÍ INFORMACE	DALŠÍ INFORMACE
Maximální a minimální průměr svazku v mm - 2221: 22 - 1,6 - 2225: 50 - 1,6 - 2233, 2233-3: 32 - 1,6 - 2235: 50 - 1,6 - 2237: 76 - 1,6 - 2244, 2244-3: 45 - 1,6 - 2247, 2247-3: 76 - 1,6 - 2249: 102 - 1,6 - 2271: 50 - 4,8 - 2272: 76 - 4,8 - 2273: 102 - 4,8 - 2278: 203 - 4,8 Doporučený způsob instalace Ručně Doporučení k přepravě a skladování: - Doporučujeme nechávat pytel zavřený, dokud nebudete výrobek používat. - Optimální skladovací podmínky: 23°C ± 10°C s 50% relativní vlhkostí Aby si kabelové spony zachovaly svou kvalitu, je důležité skladovat je v původních vzduchotěsných baleních.	Maximální a minimální průměr svazku v mm - 2221-0: 22 - 1,6 - 2225-0: 50 - 1,6 - 2233-0: 32 - 1,6 - 2235-0: 50 - 1,6 - 2237-0: 76 - 1,6 - 2244-0: 45 - 1,6 - 2247-0: 76 - 1,6 - 2249-0: 102 - 1,6 - 2271-0: 50 - 4,8 - 2272-0: 76 - 4,8 - 2273-0: 102 - 4,8 - 2278-0: 203 - 4,8 - 2296-0: 298 - 70 - 2298-0: 362 - 70 Doporučený způsob instalace Ručně Doporučení k přepravě a skladování: - Doporučujeme nechávat pytel zavřený, dokud nebudete výrobek používat. - Optimální skladovací podmínky: 23°C ± 10°C s 50% relativní vlhkostí Aby si kabelové spony zachovaly svou kvalitu, je důležité skladovat je v původních vzduchotěsných baleních.	Maximální a minimální průměr svazku v mm - 2221DT: 22 - 1,6 - 2244DT: 45 - 1,6 - 2247DT: 76 - 1,6 - 2273DT: 102 - 4,8 Doporučený způsob instalace Ručně Doporučení k přepravě a skladování: - Doporučujeme nechávat pytel zavřený, dokud nebudete výrobek používat. - Optimální skladovací podmínky: 23°C ± 10°C s 50% relativní vlhkostí Aby si kabelové spony zachovaly svou kvalitu, je důležité skladovat je v původních vzduchotěsných baleních.

Kabelové spony 22HD U71X
KLASIFIKACE EN62275: 2009
6.1 Materiál Nekovový 6.2.1 Minimální pevnost v tahu (číslo dílu - Pevnost v N) - 2244HD, 2247HD: 220 N - 2272HD, 2273HD: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikace odolnosti vůči přilnavosti typ 2 6.3.1 - 6.3.2 Minimální-maximální provozní teplota -60°C - +85°C 6.3.3 Minimální instalační teplota -30°C 6.4 Náchylnost k požáru Nešíří plamen 6.5.1 Odolnost vůči UV záření Odolné
DALŠÍ INFORMACE
Maximální a minimální průměr svazku v mm - 2244HD: 45 - 6 - 2247HD: 76 - 6 - 2272HD: 76 - 6 - 2273HD: 102 - 6 Doporučený způsob instalace Ručně

Kabelové spony 22 PP
KLASIFIKACE EN62275: 2009
6.1 Materiál Nekovový 6.2.1 Minimální pevnost v tahu (číslo dílu - Pevnost v N) - 2244-1, 2247-1: 130 N - 2271-1, 2272-1, 2273-1: 360 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikace odolnosti vůči přilnavosti typ 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimální-maximální provozní teplota -40°C - +85°C 6.3.3 Minimální instalační teplota -30°C 6.4 Náchylnost k požáru Nešíří plamen 6.5.1 Odolnost vůči UV záření Není stanoveno
DALŠÍ INFORMACE
Maximální a minimální průměr svazku v mm - 2244-1: 45 - 1,6 - 2247-1: 76 - 1,6 - 2271-1: 50 - 4,8 - 2272-1: 76 - 4,8 - 2273-1: 102 - 4,8 Doporučený způsob instalace Ručně

DA - Dansk		
Kabelbinder 22 U60X	Kabelbinder 22-0 U61X	Kabelbinder 22DT U62X
KLASSIFIKATION EN62275: 2009	KLASSIFIKATION EN62275: 2009	KLASSIFIKATION EN62275: 2009
6.1 Materiale Ikke-metallisk 6.2.1 Minimal trækstyrke (delnummer og -Styrke i N) - 2221, 2225: 80 N - 2233, 2233-3, 2235, 2237: 130 N - 2244, 2244-3, 2247, 2247-3, 2249: 220 N - 2271, 2272, 2273, 2278: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Klassifikation i trækmodstand (delnummer og -type) - 2221, 2225: type 1 - 2233, 2235, 2237: type 1 - 2233-3, 2244-3, 2247-3: type 1 - 2244, 2247, 2249: type 2 - 2271, 2272, 2273, 2278: type 2 6.3.1 - 6.3.2 Minimum-maksimum driftstemperatur -40°C - +85°C 6.3.3 Minimal installationstemperatur -30°C 6.4 Bidrag til brand Ingen flammeudbredelse 6.5.1 Bestandighed mod UV-stråling Ikke opgivet	6.1 Materiale Ikke-metallisk 6.2.1 Minimal trækstyrke (delnummer og -Styrke i N) - 2221-0, 2225-0: 80 N - 2233-0, 2235-0, 2237-0: 130 N - 2244-0, 2247-0, 2249-0: 220 N - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: 530 N - 2296-0, 2298-0: 1150 N 6.2.2 - 6.2.3 Klassifikation i trækmodstand (delnummer og -type) - 2221-0, 2225-0: type 1 - 2233-0, 2235-0, 2237-0: type 1 - 2244-0, 2247-0, 2249-0: type 2 - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: type 2 - 2296-0, 2298-0: type 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimum-maksimum driftstemperatur -40°C - +85°C 6.3.3 Minimal installationstemperatur -30°C 6.4 Bidrag til brand Ingen flammeudbredelse 6.5.1 Bestandighed mod UV-stråling Bestandig	6.1 Materiale Ikke-metallisk 6.2.1 Minimal trækstyrke (delnummer og -Styrke i N) - 2221DT: 80 N - 2244DT, 2247DT: 220 N - 2273DT: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Klassifikation i trækmodstand type 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimum-maksimum driftstemperatur -40°C - +85°C 6.3.3 Minimal installationstemperatur -5°C 6.4 Bidrag til brand Ingen flammeudbredelse 6.5.1 Bestandighed mod UV-stråling Ikke opgivet
ANDRE OPLYSNINGER	ANDRE OPLYSNINGER	ANDRE OPLYSNINGER
Maksimalle og minimale bundt diameter i mm - 2221: 22 - 1,6 - 2225: 50 - 1,6 - 2233, 2233-3: 32 - 1,6 - 2235: 50 - 1,6 - 2237: 76 - 1,6 - 2244, 2244-3: 45 - 1,6 - 2247, 2247-3: 76 - 1,6 - 2249: 102 - 1,6 - 2271: 50 - 4,8 - 2272: 76 - 4,8 - 2273: 102 - 4,8 - 2278: 203 - 4,8	Maksimalle og minimale bundt diameter i mm - 2221-0: 22 - 1,6 - 2225-0: 50 - 1,6 - 2233-0: 32 - 1,6 - 2235-0: 50 - 1,6 - 2237-0: 76 - 1,6 - 2244-0: 45 - 1,6 - 2247-0: 76 - 1,6 - 2249-0: 102 - 1,6 - 2271-0: 50 - 4,8 - 2272-0: 76 - 4,8 - 2273-0: 102 - 4,8 - 2278-0: 203 - 4,8 - 2296-0: 298 - 70 - 2298-0: 362 - 70	Maksimalle og minimale bundt diameter i mm - 2221DT: 22 - 1,6 - 2244DT: 45 - 1,6 - 2247DT: 76 - 1,6 - 2273DT: 102 - 4,8
Anbefalet metode til installation Manuelt	Anbefalet metode til installation Manuelt	Anbefalet metode til installation Manuelt
Anbefalinger for transport og opbevaring: - Der anbefales, at posen holdes lukket indtil brug. - Optimalle opbevaringsbetingelser er 23°C ± 10°C med 50% relativ luftfugtighed. Det er vigtigt at opbevare produkterne i deres originale lufttætte emballage for at bevare kvaliteten af kabelbinderne.	Anbefalinger for transport og opbevaring: - Der anbefales, at posen holdes lukket indtil brug. - Optimalle opbevaringsbetingelser er 23°C ± 10°C med 50% relativ luftfugtighed. Det er vigtigt at opbevare produkterne i deres originale lufttætte emballage for at bevare kvaliteten af kabelbinderne.	Anbefalinger for transport og opbevaring: - Der anbefales, at posen holdes lukket indtil brug. - Optimalle opbevaringsbetingelser er 23°C ± 10°C med 50% relativ luftfugtighed. Det er vigtigt at opbevare produkterne i deres originale lufttætte emballage for at bevare kvaliteten af kabelbinderne.

Kabelbinder 22HD U71X
KLASSIFIKATION EN62275: 2009
6.1 Materiale Ikke metallisk 6.2.1 Minimal trækstyrke (delnummer og -Styrke i N) - 2244HD, 2247HD: 220 N - 2272HD, 2273HD: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Klassifikation i trækmodstand type 2 6.3.1 - 6.3.2 Minimum-maksimum driftstemperatur -60°C - +85°C 6.3.3 Minimal installationstemperatur -30°C 6.4 Bidrag til brand Ingen flammeudbredelse 6.5.1 Bestandighed mod UV-stråling Bestandig
ANDRE OPLYSNINGER
Maksimalle og minimale bundt diameter i mm - 2244HD: 45 - 6 - 2247HD: 76 - 6 - 2272HD: 76 - 6 - 2273HD: 102 - 6
Anbefalet metode til installation Manuelt

Kabelbinder 22 PP
KLASSIFIKATION EN62275: 2009
6.1 Materiale Ikke-metallisk 6.2.1 Minimal trækstyrke (delnummer og -Styrke i N) - 2244-1, 2247-1: 130 N - 2271-1, 2272-1, 2273-1: 360 N 6.2.2 - 6.2.3 Klassifikation i trækmodstand type 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimum-maksimum driftstemperatur -40°C - +85°C 6.3.3 Minimal installationstemperatur -30°C 6.4 Bidrag til brand Ingen flammeudbredelse 6.5.1 Bestandighed mod UV-stråling Ikke opgivet
ANDRE OPLYSNINGER
Maksimalle og minimale bundt diameter i mm - 2244-1: 45 - 1,6 - 2247-1: 76 - 1,6 - 2271-1: 50 - 4,8 - 2272-1: 76 - 4,8 - 2273-1: 102 - 4,8
Anbefalet metode til installation Manuelt

DE - Deutsch		
Kabelbinder 22 U60X	Kabelbinder 22-0 U61X	Kabelbinder 22DT U62X
KLASSIFIZIERUNG EN62275: 2009	KLASSIFIZIERUNG EN62275: 2009	KLASSIFIZIERUNG EN62275: 2009
6.1 Werkstoff Nichtmetallisch 6.2.1 Mindestschleifenzugfestigkeit (Art.Nr. - Zugfestigkeit (N)) - 2221, 2225: 80 N - 2233, 2233-3, 2235, 2237: 130 N - 2244, 2244-3, 2247, 2247-3, 2249: 220 N - 2271, 2272, 2273, 2278: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Klassifizierung nach der Mindestschleifenzugfestigkeit (Art.Nr. - Typ) - 2221, 2225: Typ 1 - 2233, 2235, 2237: Typ 1 - 2233-3, 2244-3, 2247-3: Typ 1 - 2244, 2247, 2249: Typ 2 - 2271, 2272, 2273, 2278: Typ 2 6.3.1 - 6.3.2 Betriebstemperatur -40°C - +85°C 6.3.3 Mindesttemperatur während der Installation -30°C 6.4 Widerstand gegen Flammenausbreitung Nicht flammenausbreitend 6.5.1 Beständigkeit gegen UV-Licht Keine Angabe	6.1 Werkstoff Nichtmetallisch 6.2.1 Mindestschleifenzugfestigkeit (Art.Nr. - Zugfestigkeit (N)) - 2221-0, 2225-0: 80 N - 2233-0, 2235-0, 2237-0: 130 N - 2244-0, 2247-0, 2249-0: 220 N - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: 530 N - 2296-0, 2298-0: 1150 N 6.2.2 - 6.2.3 Klassifizierung nach der Mindestschleifenzugfestigkeit (Art.Nr. - Typ) - 2221-0, 2225-0: Typ 1 - 2233-0, 2235-0, 2237-0: Typ 1 - 2244-0, 2247-0, 2249-0: Typ 2 - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: Typ 2 - 2296-0, 2298-0: Typ 1 6.3.1 - 6.3.2 Betriebstemperatur -40°C - +85°C 6.3.3 Mindesttemperatur während der Installation -30°C 6.4 Widerstand gegen Flammenausbreitung Nicht flammenausbreitend 6.5.1 Beständigkeit gegen UV-Licht Beständig	6.1 Werkstoff Nichtmetallisch 6.2.1 Mindestschleifenzugfestigkeit (Art.Nr. - Zugfestigkeit (N)) - 2221DT: 80 N - 2244DT, 2247DT: 220 N - 2273DT: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Klassifizierung nach der Mindestschleifenzugfestigkeit Typ 1 6.3.1 - 6.3.2 Betriebstemperatur -40°C - +85°C 6.3.3 Mindesttemperatur während der Installation Keine Angabe 6.4 Widerstand gegen Flammenausbreitung Nicht flammenausbreitend 6.5.1 Beständigkeit gegen UV-Licht Keine Angabe
ANDERE INFORMATION	ANDERE INFORMATION	ANDERE INFORMATION
Maximale und minimale Bündeldurchmesser in mm - 2221: 22 - 1,6 - 2225: 50 - 1,6 - 2233, 2233-3: 32 - 1,6 - 2235: 50 - 1,6 - 2237: 76 - 1,6 - 2244, 2244-3: 45 - 1,6 - 2247, 2247-3: 76 - 1,6 - 2249: 102 - 1,6 - 2271: 50 - 4,8 - 2272: 76 - 4,8 - 2273: 102 - 4,8 - 2278: 203 - 4,8 Empfohlene Installationsmethode Manuell Transport- und Lagerempfehlungen: - Man empfiehlt, Beutel bis zum Gebrauch der Kabelbinder geschlossen halten. - Optimale Lagerbedingungen sind 23°C ± 10°C mit 50% relativer Luftfeuchtigkeit in der luftdichten Originalverpackung.	Maximale und minimale Bündeldurchmesser in mm - 2221-0: 22 - 1,6 - 2225-0: 50 - 1,6 - 2233-0: 32 - 1,6 - 2235-0: 50 - 1,6 - 2237-0: 76 - 1,6 - 2244-0: 45 - 1,6 - 2247-0: 76 - 1,6 - 2249-0: 102 - 1,6 - 2271-0: 50 - 4,8 - 2272-0: 76 - 4,8 - 2273-0: 102 - 4,8 - 2278-0: 203 - 4,8 - 2296-0: 298 - 70 - 2298-0: 362 - 70 Empfohlene Installationsmethode Manuell Transport- und Lagerempfehlungen: - Man empfiehlt, Beutel bis zum Gebrauch der Kabelbinder geschlossen halten. - Optimale Lagerbedingungen sind 23°C ± 10°C mit 50% relativer Luftfeuchtigkeit in der luftdichten Originalverpackung.	Maximale und minimale Bündeldurchmesser in mm - 2221DT: 22 - 1,6 - 2244DT: 45 - 1,6 - 2247DT: 76 - 1,6 - 2273DT: 102 - 4,8 Empfohlene Installationsmethode Manuell Transport- und Lagerempfehlungen: - Man empfiehlt, Beutel bis zum Gebrauch der Kabelbinder geschlossen halten. - Optimale Lagerbedingungen sind 23°C ± 10°C mit 50% relativer Luftfeuchtigkeit in der luftdichten Originalverpackung.

Kabelbinder 22HD U71X
KLASSIFIZIERUNG EN62275: 2009
6.1 Werkstoff Nichtmetallisch 6.2.1 Mindestschleifenzugfestigkeit (Art.Nr. - Zugfestigkeit (N)) - 2244HD, 2247HD: 220 N - 2272HD, 2273HD: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Klassifizierung nach der Mindestschleifenzugfestigkeit Typ 2 6.3.1 - 6.3.2 Betriebstemperatur -60°C - +85°C 6.3.3 Mindesttemperatur während der Installation -30°C 6.4 Widerstand gegen Flammenausbreitung Nicht flammenausbreitend 6.5.1 Beständigkeit gegen UV-Licht Beständig
ANDERE INFORMATION
Maximale und minimale Bündeldurchmesser in mm - 2244HD: 45 - 6 - 2247HD: 76 - 6 - 2272HD: 76 - 6 - 2273HD: 102 - 6 Empfohlene Installationsmethode Manuell

Kabelbinder 22 PP
KLASSIFIZIERUNG EN62275: 2009
6.1 Werkstoff Nichtmetallisch 6.2.1 Mindestschleifenzugfestigkeit (Art.Nr. - Zugfestigkeit (N)) - 2244-1, 2247-1: 130 N - 2271-1, 2272-1, 2273-1: 360 N 6.2.2 - 6.2.3 Klassifizierung nach der Mindestschleifenzugfestigkeit Typ 1 6.3.1 - 6.3.2 Betriebstemperatur -40°C - +85°C 6.3.3 Mindesttemperatur während der Installation -30°C 6.4 Widerstand gegen Flammenausbreitung Nicht flammenausbreitend 6.5.1 Beständigkeit gegen UV-Licht Keine Angabe
ANDERE INFORMATION
Maximale und minimale Bündeldurchmesser in mm - 2244-1: 45 - 1,6 - 2247-1: 76 - 1,6 - 2271-1: 50 - 4,8 - 2272-1: 76 - 4,8 - 2273-1: 102 - 4,8 Empfohlene Installationsmethode Manuell

EL - ελληνικά		
δερματικού 22 U60X	δερματικού 22-0 U61X	δερματικού 22DT U62X
KATATAΞΗ EN62275: 2009	KATATAΞΗ EN62275: 2009	KATATAΞΗ EN62275: 2009
6.1 Υλικό Μη μεταλλικό 6.2.1 Ελάχιστη τάση εφελκυσμού (αριθμός-Τάση σε N) - 2221, 2225: 80 N - 2233, 2233-3, 2235, 2237: 130 N - 2244, 2244-3, 2247, 2247-3, 2249: 220 N - 2271, 2272, 2273, 2278: 530 N 6.2.2 - 6.3.2 Κατηγορία ως προς την αντοχή στον εφελκυσμό (αριθμός-τύπος εξαρτήματος) - 2221, 2225: τύπος 1 - 2233, 2235, 2237: τύπος 1 - 2233-3, 2244-3, 2247-3: τύπος 1 - 2244, 2247, 2249: τύπος 2 - 2271, 2272, 2273, 2278: τύπος 2 6.3.1 - 6.3.2 Ελάχιστη - μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας -40°C - +85°C 6.3.3 Ελάχιστη θερμοκρασία εγκατάστασης -30°C 6.4 Συμβολή σε πυρκαγιά Μη εξάπλωση της φλόγας 6.5.1 Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) Δεν δηλώνεται	6.1 Υλικό Μη μεταλλικό 6.2.1 Ελάχιστη τάση εφελκυσμού (αριθμός-Τάση σε N) - 2221-0, 2225-0: 80 N - 2233-0, 2235-0, 2237-0: 130 N - 2244-0, 2247-0, 2249-0: 220 N - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: 530 N - 2296-0, 2298-0: 1150 N 6.2.2 - 6.2.3 Κατηγορία ως προς την αντοχή στον εφελκυσμό (αριθμός-τύπος εξαρτήματος) - 2221-0, 2225-0: τύπος 1 - 2233-0, 2235-0, 2237-0: τύπος 1 - 2244-0, 2247-0, 2249-0: τύπος 2 - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: τύπος 2 - 2296-0, 2298-0: τύπος 1 6.3.1 - 6.3.2 Ελάχιστη - μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας -40°C - +85°C 6.3.3 Ελάχιστη θερμοκρασία εγκατάστασης -30°C 6.4 Συμβολή σε πυρκαγιά Μη εξάπλωση της φλόγας 6.5.1 Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) Ανθεκτικό	6.1 Υλικό Μη μεταλλικό 6.2.1 Ελάχιστη τάση εφελκυσμού (αριθμός-Τάση σε N) - 2221DT: 80 N - 2244DT, 2247DT: 220 N - 2273DT: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Κατηγορία ως προς την αντοχή στον εφελκυσμό τύπος 1 6.3.1 - 6.3.2 Ελάχιστη - μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας -40°C - +85°C 6.3.3 Ελάχιστη θερμοκρασία εγκατάστασης -5°C 6.4 Συμβολή σε πυρκαγιά Μη εξάπλωση της φλόγας 6.5.1 Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) Δεν δηλώνεται
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η μέγιστη και η ελάχιστη διάμετρος δέσμης σε mm - 2221: 22 - 1,6 - 2225: 50 - 1,6 - 2233, 2233-3: 32 - 1,6 - 2235: 50 - 1,6 - 2237: 76 - 1,6 - 2244, 2244-3: 45 - 1,6 - 2247, 2247-3: 76 - 1,6 - 2249: 102 - 1,6 - 2271: 50 - 4,8 - 2272: 76 - 4,8 - 2273: 102 - 4,8 - 2278: 203 - 4,8 Συνιστώμενη μέθοδος εγκατάστασης Μη αυτόματη Συμβούλες μεταφοράς και αποθήκευσης: - Συνιστάται να διατηρείτε την τσάντα κλειστή έως τη χρήση. - Βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης: 23°C ± 10°C με 50% σχετική υγρασία. Είναι σημαντικό να αποθηκεύετε τα προϊόντα στην αρχική αεροστεγή συσκευασία τους ώστε να διατηρείται η ποιότητα των δερματικών.	Η μέγιστη και η ελάχιστη διάμετρος δέσμης σε mm - 2221-0: 22 - 1,6 - 2225-0: 50 - 1,6 - 2233-0: 32 - 1,6 - 2235-0: 50 - 1,6 - 2237-0: 76 - 1,6 - 2244-0: 45 - 1,6 - 2247-0: 76 - 1,6 - 2249-0: 102 - 1,6 - 2271-0: 50 - 4,8 - 2272-0: 76 - 4,8 - 2273-0: 102 - 4,8 - 2278-0: 203 - 4,8 - 2296-0: 298 - 70 - 2298-0: 362 - 70 Συνιστώμενη μέθοδος εγκατάστασης Μη αυτόματη Συμβούλες μεταφοράς και αποθήκευσης: - Συνιστάται να διατηρείτε την τσάντα κλειστή έως τη χρήση. - Βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης: 23°C ± 10°C με 50% σχετική υγρασία. Είναι σημαντικό να αποθηκεύετε τα προϊόντα στην αρχική αεροστεγή συσκευασία τους ώστε να διατηρείται η ποιότητα των δερματικών.	Η μέγιστη και η ελάχιστη διάμετρος δέσμης σε mm - 2221DT: 22 - 1,6 - 2244DT: 45 - 1,6 - 2247DT: 76 - 1,6 - 2273DT: 102 - 4,8 Συνιστώμενη μέθοδος εγκατάστασης Μη αυτόματη Συμβούλες μεταφοράς και αποθήκευσης: - Συνιστάται να διατηρείτε την τσάντα κλειστή έως τη χρήση. - Βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης: 23°C ± 10°C με 50% σχετική υγρασία. Είναι σημαντικό να αποθηκεύετε τα προϊόντα στην αρχική αεροστεγή συσκευασία τους ώστε να διατηρείται η ποιότητα των δερματικών.

δερματικού 22HD U71X
KATATAΞΗ EN62275: 2009
6.1 Υλικό Μη μεταλλικό 6.2.1 Ελάχιστη τάση εφελκυσμού (αριθμός-Τάση σε N) - 2244HD, 2247HD: 220 N - 2272HD, 2273HD: 530 N 6.2.2 - 6.3.2 Κατηγορία ως προς την αντοχή στον εφελκυσμό τύπος 2 6.3.1 - 6.3.2 Ελάχιστη - μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας -60°C - +85°C 6.3.3 Ελάχιστη θερμοκρασία εγκατάστασης -30°C 6.4 Συμβολή σε πυρκαγιά Μη εξάπλωση της φλόγας 6.5.1 Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) Ανθεκτικό
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η μέγιστη και η ελάχιστη διάμετρος δέσμης σε mm - 2244HD: 45 - 6 - 2247HD: 76 - 6 - 2272HD: 76 - 6 - 2273HD: 102 - 6 Συνιστώμενη μέθοδος εγκατάστασης Μη αυτόματη

δερματικού 22 PP
KATATAΞΗ EN62275: 2009
6.1 Υλικό Μη μεταλλικό 6.2.1 Ελάχιστη τάση εφελκυσμού (αριθμός-Τάση σε N) - 2244-1, 2247-1: 130 N - 2271-1, 2272-1, 2273-1: 360 N 6.2.2 - 6.2.3 Κατηγορία ως προς την αντοχή στον εφελκυσμό τύπος 1 6.3.1 - 6.3.2 Ελάχιστη - μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας -40°C - +85°C 6.3.3 Ελάχιστη θερμοκρασία εγκατάστασης -30°C 6.4 Συμβολή σε πυρκαγιά Μη εξάπλωση της φλόγας 6.5.1 Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) Δεν δηλώνεται
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η μέγιστη και η ελάχιστη διάμετρος δέσμης σε mm - 2244-1: 45 - 1,6 - 2247-1: 76 - 1,6 - 2271-1: 50 - 4,8 - 2272-1: 76 - 4,8 - 2273-1: 102 - 4,8 Συνιστώμενη μέθοδος εγκατάστασης Μη αυτόματη

EN - English

Cable tie 22 U60X	Cable tie 22-0 U61X	Cable tie 22DT U62X
CLASSIFICATION EN62275: 2009	CLASSIFICATION EN62275: 2009	CLASSIFICATION EN62275: 2009
6.1 Material Non metallic 6.2.1 Minimum tensile strength (part number - Strength in N) - 2221, 2225: 80 N - 2233, 2233-3, 2235, 2237: 130 N - 2244, 2244-3, 2247, 2247-3, 2249: 220 N - 2271, 2272, 2273, 2278: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Classification in resistance to traction (part number - type) - 2221, 2225: type 1 - 2233, 2235, 2237: type 1 - 2233-3, 2244-3, 2247-3: type 1 - 2244, 2247, 2249: type 2 - 2271, 2272, 2273, 2278: type 2 6.3.1 - 6.3.2 Minimum - maximum service temperature -40°C - +85°C 6.3.3 Minimum installation temperature -30°C 6.4 Resistance to flamme propagation Non-flame propagation 6.5.1 Resistance to the UVs Not declared	6.1 Material Non metallic 6.2.1 Minimum tensile strength (part number - Strength in N) - 2221-0, 2225-0: 80 N - 2233-0, 2235-0, 2237-0: 130 N - 2244-0, 2247-0, 2249-0: 220 N - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: 530 N - 2296-0, 2298-0: 1150 N 6.2.2 - 6.2.3 Classification in resistance to traction (part number - type) - 2221-0, 2225-0: type 1 - 2233-0, 2235-0, 2237-0: type 1 - 2244-0, 2247-0, 2249-0: type 2 - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: type 2 - 2296-0, 2298-0: type 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimum - maximum service temperature -40°C - +85°C 6.3.3 Minimum installation temperature -30°C 6.4 Resistance to flamme propagation Non-flame propagation 6.5.1 Resistance to the UVs Resistant	6.1 Material Non metallic 6.2.1 Minimum tensile strength (part number - Strength in N) - 2221DT: 80 N - 2244DT, 2247DT: 220 N - 2273DT: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Classification in resistance to traction type 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimum - maximum service temperature -40°C - +85°C 6.3.3 Minimum installation temperature -5°C 6.4 Resistance to flamme propagation Non-flame propagation 6.5.1 Resistance to the UVs Not declared
OTHER INFORMATIONS	OTHER INFORMATIONS	OTHER INFORMATIONS
Maximum and minimum bundle diameter in mm - 2221: 22 - 1,6 - 2225: 50 - 1,6 - 2233, 2233-3: 32 - 1,6 - 2235: 50 - 1,6 - 2237: 76 - 1,6 - 2244, 2244-3: 45 - 1,6 - 2247, 2247-3: 76 - 1,6 - 2249: 102 - 1,6 - 2271: 50 - 4,8 - 2272: 76 - 4,8 - 2273: 102 - 4,8 - 2278: 203 - 4,8 Recommended method of installation Manually Transport and storage recommendations: - It is recommended to keep the bag closed until use. - Optimal storage conditions are 23°C ± 10°C with 50% relative humidity. It is important to store the products in their original airtight packaging to preserve the quality of the cable ties.	Maximum and minimum bundle diameter in mm - 2221-0: 22 - 1,6 - 2225-0: 50 - 1,6 - 2233-0: 32 - 1,6 - 2235-0: 50 - 1,6 - 2237-0: 76 - 1,6 - 2244-0: 45 - 1,6 - 2247-0: 76 - 1,6 - 2249-0: 102 - 1,6 - 2271-0: 50 - 4,8 - 2272-0: 76 - 4,8 - 2273-0: 102 - 4,8 - 2278-0: 203 - 4,8 - 2296-0: 298 - 70 - 2298-0: 362 - 70 Recommended method of installation Manually Transport and storage recommendations: - It is recommended to keep the bag closed until use. - Optimal storage conditions are 23°C ± 10°C with 50% relative humidity. It is important to store the products in their original airtight packaging to preserve the quality of the cable ties.	Maximum and minimum bundle diameter in mm - 2221DT: 22 - 1,6 - 2244DT: 45 - 1,6 - 2247DT: 76 - 1,6 - 2273DT: 102 - 4,8 Recommended method of installation Manually Transport and storage recommendations: - It is recommended to keep the bag closed until use. - Optimal storage conditions are 23°C ± 10°C with 50% relative humidity. It is important to store the products in their original airtight packaging to preserve the quality of the cable ties.

Cable tie 22HD U71X
CLASSIFICATION EN62275: 2009
6.1 Material Non metallic 6.2.1 Minimum tensile strength (part number - Strength in N) - 2244HD, 2247HD: 220 N - 2272HD, 2273HD: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Classification in resistance to traction type 2 6.3.1 - 6.3.2 Minimum - maximum service temperature -60°C - +85°C 6.3.3 Minimum installation temperature -30°C 6.4 Resistance to flamme propagation Non-flame propagation 6.5.1 Resistance to the UVs Resistant
OTHER INFORMATIONS
Maximum and minimum bundle diameter in mm - 2244HD: 45 - 6 - 2247HD: 76 - 6 - 2272HD: 76 - 6 - 2273HD: 102 - 6 Recommended method of installation Manually

Cable tie 22 PP
CLASSIFICATION EN62275: 2009
6.1 Material Non metallic 6.2.1 Minimum tensile strength (part number - Strength in N) - 2244-1, 2247-1: 130 N - 2271-1, 2272-1, 2273-1: 360 N 6.2.2 - 6.2.3 Classification in resistance to traction type 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimum - maximum service temperature -40°C - +85°C 6.3.3 Minimum installation temperature -30°C 6.4 Resistance to flamme propagation Non-flame propagation 6.5.1 Resistance to the UVs Not declared
OTHER INFORMATIONS
Maximum and minimum bundle diameter in mm - 2244-1: 45 - 1,6 - 2247-1: 76 - 1,6 - 2271-1: 50 - 4,8 - 2272-1: 76 - 4,8 - 2273-1: 102 - 4,8 Recommended method of installation Manually

ES - Español		
Bridas 22 U60X	Bridas 22-0 U61X	Bridas 22DT U62X
CLASIFICACIÓN EN62275: 2009	CLASIFICACIÓN EN62275: 2009	CLASIFICACIÓN EN62275: 2009
6.1 Material No metálico 6.2.1 Resistencia mínima a tracción (Referencia - Resistencia en N) - 2221, 2225: 80 N - 2233, 2233-3, 2235, 2237: 130 N - 2244, 2244-3, 2247, 2247-3, 2249: 220 N - 2271, 2272, 2273, 2278: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Clasificación Tipo en resistencia a tracción (Referencia - Tipo) - 2221, 2225: Tipo 1 - 2233, 2235, 2237: Tipo 1 - 2233-3, 2244-3, 2247-3: Tipo 1 - 2244, 2247, 2249: Tipo 2 - 2271, 2272, 2273, 2278: Tipo 2 6.3.1 - 6.3.2 Temperatura mínima - máxima aplicación -40°C - +85°C 6.3.3 Temperatura mínima de instalación -30°C 6.4 Resistencia a la propagación de la llama No propagador de la llama 6.5.1 Resistencia a UV No declarado	6.1 Material No metálico 6.2.1 Resistencia mínima a tracción (Referencia - Resistencia en N) - 2221-0, 2225-0: 80 N - 2233-0, 2235-0, 2237-0: 130 N - 2244-0, 2247-0, 2249-0: 220 N - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: 530 N - 2296-0, 2298-0: 1150 N 6.2.2 - 6.2.3 Clasificación Tipo en resistencia a tracción (Referencia - Tipo) - 2221-0, 2225-0: Tipo 1 - 2233-0, 2235-0, 2237-0: Tipo 1 - 2244-0, 2247-0, 2249-0: Tipo 2 - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: Tipo 2 - 2296-0, 2298-0: Tipo 1 6.3.1 - 6.3.2 Temperatura mínima - máxima aplicación -40°C - +85°C 6.3.3 Temperatura mínima de instalación -30°C 6.4 Resistencia a la propagación de la llama No propagador de la llama 6.5.1 Resistencia a UV Resistente	6.1 Material No metálico 6.2.1 Resistencia mínima a tracción (Referencia - Resistencia en N) - 2221DT: 80 N - 2244DT, 2247DT: 220 N - 2273DT: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Clasificación Tipo en resistencia a tracción Tipo 1 6.3.1 - 6.3.2 Temperatura mínima - máxima aplicación -40°C - +85°C 6.3.3 Temperatura mínima de instalación -5°C 6.4 Resistencia a la propagación de la llama No propagador de la llama 6.5.1 Resistencia a UV No declarado
OTRAS INFORMACIONES	OTRAS INFORMACIONES	OTRAS INFORMACIONES
Diámetro máximo y mínimo del bucle en mm - 2221: 22 - 1,6 - 2225: 50 - 1,6 - 2233, 2233-3: 32 - 1,6 - 2235: 50 - 1,6 - 2237: 76 - 1,6 - 2244, 2244-3: 45 - 1,6 - 2247, 2247-3: 76 - 1,6 - 2249: 102 - 1,6 - 2271: 50 - 4,8 - 2272: 76 - 4,8 - 2273: 102 - 4,8 - 2278: 203 - 4,8 Método de instalación recomendado Manual Recomendaciones de transporte y almacenaje: - Se recomienda mantener la bolsa cerrada hasta el momento de su uso. - Las condiciones óptimas de almacenamiento son 23°C ± 10°C y 50% de humedad relativa, en recipientes herméticos.	Diámetro máximo y mínimo del bucle en mm - 2221-0: 22 - 1,6 - 2225-0: 50 - 1,6 - 2233-0: 32 - 1,6 - 2235-0: 50 - 1,6 - 2237-0: 76 - 1,6 - 2244-0: 45 - 1,6 - 2247-0: 76 - 1,6 - 2249-0: 102 - 1,6 - 2271-0: 50 - 4,8 - 2272-0: 76 - 4,8 - 2273-0: 102 - 4,8 - 2278-0: 203 - 4,8 - 2296-0: 298 - 70 - 2298-0: 362 - 70 Método de instalación recomendado Manual Recomendaciones de transporte y almacenaje: - Se recomienda mantener la bolsa cerrada hasta el momento de su uso. - Las condiciones óptimas de almacenamiento son 23°C ± 10°C y 50% de humedad relativa, en recipientes herméticos.	Diámetro máximo y mínimo del bucle en mm - 2221DT: 22 - 1,6 - 2244DT: 45 - 1,6 - 2247DT: 76 - 1,6 - 2273DT: 102 - 4,8 Método de instalación recomendado Manual Recomendaciones de transporte y almacenaje: - Se recomienda mantener la bolsa cerrada hasta el momento de su uso. - Las condiciones óptimas de almacenamiento son 23°C ± 10°C y 50% de humedad relativa, en recipientes herméticos.

Bridas 22HD U71X
CLASIFICACIÓN EN62275: 2009
6.1 Material No metálico 6.2.1 Resistencia mínima a tracción (Referencia - Resistencia en N) - 2244HD, 2247HD: 220 N - 2272HD, 2273HD: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Clasificación Tipo en resistencia a tracción Tipo 2 6.3.1 - 6.3.2 Temperatura mínima - máxima aplicación -60°C - +85°C 6.3.3 Temperatura mínima de instalación -30°C 6.4 Resistencia a la propagación de la llama No propagador de la llama 6.5.1 Resistencia a UV Resistente
OTRAS INFORMACIONES
Diámetro máximo y mínimo del bucle en mm - 2244HD: 45 - 6 - 2247HD: 76 - 6 - 2272HD: 76 - 6 - 2273HD: 102 - 6 Método de instalación recomendado Manual

Bridas 22 PP
CLASIFICACIÓN EN62275: 2009
6.1 Material No metálico 6.2.1 Resistencia mínima a tracción (Referencia - Resistencia en N) - 2244-1, 2247-1: 130 N - 2271-1, 2272-1, 2273-1: 360 N 6.2.2 - 6.2.3 Clasificación Tipo en resistencia a tracción Tipo 1 6.3.1 - 6.3.2 Temperatura mínima - máxima aplicación -40°C - +85°C 6.3.3 Temperatura mínima de instalación -30°C 6.4 Resistencia a la propagación de la llama No propagador de la llama 6.5.1 Resistencia a UV No declarado
OTRAS INFORMACIONES
Diámetro máximo y mínimo del bucle en mm - 2244-1: 45 - 1,6 - 2247-1: 76 - 1,6 - 2271-1: 50 - 4,8 - 2272-1: 76 - 4,8 - 2273-1: 102 - 4,8 Método de instalación recomendado Manual

ET - Eesti keel		
Kaablivitsa 22 U60X	Kaablivitsa 22-0 U61X	Kaablivitsa 22DT U62X
KLASSIFIKATSIOON EN62275: 2009	KLASSIFIKATSIOON EN62275: 2009	KLASSIFIKATSIOON EN62275: 2009
6.1 Materjal Mittermetallist 6.2.1 Minimaalne tõmbetugevus (osa number, Tugevus, N) - 2221, 2225: 80 N - 2233, 2233-3, 2235, 2237: 130 N - 2244, 2244-3, 2247, 2247-3, 2249: 220 N - 2271, 2272, 2273, 2278: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Klassifikatsioon tõmbejõu põhjal (osa number, - tüüp) - 2221, 2225: tüüp 1 - 2233, 2235, 2237: tüüp 1 - 2233-3, 2244-3, 2247-3: tüüp 1 - 2244, 2247, 2249: tüüp 2 - 2271, 2272, 2273, 2278: tüüp 2 6.3.1 - 6.3.2 Minimaalne - maksimaalne talitlustemperatuur -40°C - +85°C 6.3.3 Minimaalne paigaldustemperatuur -30°C 6.4 Tuletundlikkus Ei levita tuld 6.5.1 Vastupidavus UV-kiirtele Ei ole deklareeritud	6.1 Materjal Mittermetallist 6.2.1 Minimaalne tõmbetugevus (osa number, Tugevus, N) - 2221-0, 2225-0: 80 N - 2233-0, 2235-0, 2237-0: 130 N - 2244-0, 2247-0, 2249-0: 220 N - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: 530 N - 2296-0, 2298-0: 1150 N 6.2.2 - 6.2.3 Klassifikatsioon tõmbejõu põhjal (osa number, - tüüp) - 2221-0, 2225-0: tüüp 1 - 2233-0, 2235-0, 2237-0: tüüp 1 - 2244-0, 2247-0, 2249-0: tüüp 2 - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: tüüp 2 - 2296-0, 2298-0: tüüp 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimaalne - maksimaalne talitlustemperatuur -40°C - +85°C 6.3.3 Minimaalne paigaldustemperatuur -30°C 6.4 Tuletundlikkus Ei levita tuld 6.5.1 Vastupidavus UV-kiirtele Vastupidav	6.1 Materjal Mittermetallist 6.2.1 Minimaalne tõmbetugevus (osa number, Tugevus, N) - 2221DT: 80 N - 2244DT, 2247DT: 220 N - 2273DT: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Klassifikatsioon tõmbejõu põhjal tüüp 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimaalne - maksimaalne talitlustemperatuur -40°C - +85°C 6.3.3 Minimaalne paigaldustemperatuur -5°C 6.4 Tuletundlikkus Ei levita tuld 6.5.1 Vastupidavus UV-kiirtele Ei ole deklareeritud
MUU TEAVE	MUU TEAVE	MUU TEAVE
Maksimaalne ja minimaalne kimp läbimõõt mm - 2221: 22 - 1,6 - 2225: 50 - 1,6 - 2233, 2233-3: 32 - 1,6 - 2235: 50 - 1,6 - 2237: 76 - 1,6 - 2244, 2244-3: 45 - 1,6 - 2247, 2247-3: 76 - 1,6 - 2249: 102 - 1,6 - 2271: 50 - 4,8 - 2272: 76 - 4,8 - 2273: 102 - 4,8 - 2278: 203 - 4,8 Soovitav meetod paigaldus Käsitsi Transpordi- ja hoiustamissoovitused: - Soovitame hoida koti kuni kasutamiseni suletud. - Optimaalsed hoiutingimused on 23°C ± 10°C, suhteline õhuniiskus 50%. Kaablivitse kvaliteedi tagamiseks on soovitatav hoida tooteid hermeetilises originaalpakendis.	Maksimaalne ja minimaalne kimp läbimõõt mm - 2221-0: 22 - 1,6 - 2225-0: 50 - 1,6 - 2233-0: 32 - 1,6 - 2235-0: 50 - 1,6 - 2237-0: 76 - 1,6 - 2244-0: 45 - 1,6 - 2247-0: 76 - 1,6 - 2249-0: 102 - 1,6 - 2271-0: 50 - 4,8 - 2272-0: 76 - 4,8 - 2273-0: 102 - 4,8 - 2278-0: 203 - 4,8 - 2296-0: 298 - 70 - 2298-0: 362 - 70 Soovitav meetod paigaldus Käsitsi Transpordi- ja hoiustamissoovitused: - Soovitame hoida koti kuni kasutamiseni suletud. - Optimaalsed hoiutingimused on 23°C ± 10°C, suhteline õhuniiskus 50%. Kaablivitse kvaliteedi tagamiseks on soovitatav hoida tooteid hermeetilises originaalpakendis.	Maksimaalne ja minimaalne kimp läbimõõt mm - 2221DT: 22 - 1,6 - 2244DT: 45 - 1,6 - 2247DT: 76 - 1,6 - 2273DT: 102 - 4,8 Soovitav meetod paigaldus Käsitsi Transpordi- ja hoiustamissoovitused: - Soovitame hoida koti kuni kasutamiseni suletud. - Optimaalsed hoiutingimused on 23°C ± 10°C, suhteline õhuniiskus 50%. Kaablivitse kvaliteedi tagamiseks on soovitatav hoida tooteid hermeetilises originaalpakendis.

Kaablivitsa 22HD U71X
KLASSIFIKATSIOON EN62275: 2009
6.1 Materjal Mittermetallist 6.2.1 Minimaalne tõmbetugevus (osa number, Tugevus, N) - 2244HD, 2247HD: 220 N - 2272HD, 2273HD: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Klassifikatsioon tõmbejõu põhjal tüüp 2 6.3.1 - 6.3.2 Minimaalne - maksimaalne talitlustemperatuur -60°C - +85°C 6.3.3 Minimaalne paigaldustemperatuur -30°C 6.4 Tuletundlikkus Ei levita tuld 6.5.1 Vastupidavus UV-kiirtele Vastupidav
MUU TEAVE
Maksimaalne ja minimaalne kimp läbimõõt mm - 2244HD: 45 - 6 - 2247HD: 76 - 6 - 2272HD: 76 - 6 - 2273HD: 102 - 6 Soovitav meetod paigaldus Käsitsi

Kaablivitsa 22 PP
KLASSIFIKATSIOON EN62275: 2009
6.1 Materjal Mittermetallist 6.2.1 Minimaalne tõmbetugevus (osa number, Tugevus, N) - 2244-1, 2247-1: 130 N - 2271-1, 2272-1, 2273-1: 360 N 6.2.2 - 6.2.3 Klassifikatsioon tõmbejõu põhjal tüüp 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimaalne - maksimaalne talitlustemperatuur -40°C - +85°C 6.3.3 Minimaalne paigaldustemperatuur -30°C 6.4 Tuletundlikkus Ei levita tuld 6.5.1 Vastupidavus UV-kiirtele Ei ole deklareeritud
MUU TEAVE
Maksimaalne ja minimaalne kimp läbimõõt mm - 2244-1: 45 - 1,6 - 2247-1: 76 - 1,6 - 2271-1: 50 - 4,8 - 2272-1: 76 - 4,8 - 2273-1: 102 - 4,8 Soovitav meetod paigaldus Käsitsi

FI - Suomi		
Johdinsiteen 22 U60X	Johdinsiteen 22-0 U61X	Johdinsiteen 22DT U62X
LUOKITUS EN62275: 2009 6.1 Materiaali Ei metallia 6.2.1 Minimivetolajuus (osanumeron, Lujuus N-arvona) - 2221, 2225: 80 N - 2233, 2233-3, 2235, 2237: 130 N - 2244, 2244-3, 2247, 2247-3, 2249: 220 N - 2271, 2272, 2273, 2278: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Luokitus vetolujuuden mukaan (osanumeron tyyppi) - 2221, 2225: tyyppi 1 - 2233, 2235, 2237: tyyppi 1 - 2233-3, 2244-3, 2247-3: tyyppi 1 - 2244, 2247, 2249: tyyppi 2 - 2271, 2272, 2273, 2278: tyyppi 2 6.3.1 - 6.3.2 Minimi-maksimikäyttölämpötila -40°C - +85°C 6.3.3 Minimiasennuslämpötila -30°C 6.4 Palonkestävyys Ei edistä liekin etenemistä 6.5.1 UV-säteilyn kestävyys Ei ilmoitettu	LUOKITUS EN62275: 2009 6.1 Materiaali Ei metallia 6.2.1 Minimivetolajuus (osanumeron, Lujuus N-arvona) - 2221-0, 2225-0: 80 N - 2233-0, 2235-0, 2237-0: 130 N - 2244-0, 2247-0, 2249-0: 220 N - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: 530 N - 2296-0, 2298-0: 1150 N 6.2.2 - 6.2.3 Luokitus vetolujuuden mukaan (osanumeron tyyppi) - 2221-0, 2225-0: tyyppi 1 - 2233-0, 2235-0, 2237-0: tyyppi 1 - 2244-0, 2247-0, 2249-0: tyyppi 2 - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: tyyppi 2 - 2296-0, 2298-0: tyyppi 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimi-maksimikäyttölämpötila -40°C - +85°C 6.3.3 Minimiasennuslämpötila -30°C 6.4 Palonkestävyys Ei edistä liekin etenemistä 6.5.1 UV-säteilyn kestävyys Sietää UV-säteilyä	LUOKITUS EN62275: 2009 6.1 Materiaali Ei metallia 6.2.1 Minimivetolajuus (osanumeron, Lujuus N-arvona) - 2221DT: 80 N - 2244DT, 2247DT: 220 N - 2273DT: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Luokitus vetolujuuden mukaan tyyppi 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimi-maksimikäyttölämpötila -40°C - +85°C 6.3.3 Minimiasennuslämpötila -5°C 6.4 Palonkestävyys Ei edistä liekin etenemistä 6.5.1 UV-säteilyn kestävyys Ei ilmoitettu
MUUT TIEDOT	MUUT TIEDOT	MUUT TIEDOT
Suurin ja pienin nippu halkaisija mm - 2221: 22 - 1,6 - 2225: 50 - 1,6 - 2233, 2233-3: 32 - 1,6 - 2235: 50 - 1,6 - 2237: 76 - 1,6 - 2244, 2244-3: 45 - 1,6 - 2247, 2247-3: 76 - 1,6 - 2249: 102 - 1,6 - 2271: 50 - 4,8 - 2272: 76 - 4,8 - 2273: 102 - 4,8 - 2278: 203 - 4,8 Suosittelava asennustapa Käsin Kuljetusta ja säilytystä koskevat suositukset: - On suositeltavaa pitää pussi suljettuna käyttöhetkeen asti. - Ihanteellisten säilytysolosuhteiden lämpötila on 23 ± 10°C ja suhteellinen kosteus 50%. On tärkeää säilyttää tuotteita alkuperäisessä ilmatiiviissä pakkauksessa, jotta johdinsiteiden laatu säilyy.	Suurin ja pienin nippu halkaisija mm - 2221-0: 22 - 1,6 - 2225-0: 50 - 1,6 - 2233-0: 32 - 1,6 - 2235-0: 50 - 1,6 - 2237-0: 76 - 1,6 - 2244-0: 45 - 1,6 - 2247-0: 76 - 1,6 - 2249-0: 102 - 1,6 - 2271-0: 50 - 4,8 - 2272-0: 76 - 4,8 - 2273-0: 102 - 4,8 - 2278-0: 203 - 4,8 - 2296-0: 298 - 70 - 2298-0: 362 - 70 Suosittelava asennustapa Käsin Kuljetusta ja säilytystä koskevat suositukset: - On suositeltavaa pitää pussi suljettuna käyttöhetkeen asti. - Ihanteellisten säilytysolosuhteiden lämpötila on 23°C ± 10°C ja suhteellinen kosteus 50%. On tärkeää säilyttää tuotteita alkuperäisessä ilmatiiviissä pakkauksessa, jotta johdinsiteiden laatu säilyy.	Suurin ja pienin nippu halkaisija mm - 2221DT: 22 - 1,6 - 2244DT: 45 - 1,6 - 2247DT: 76 - 1,6 - 2273DT: 102 - 4,8 Suosittelava asennustapa Käsin Kuljetusta ja säilytystä koskevat suositukset: - On suositeltavaa pitää pussi suljettuna käyttöhetkeen asti. - Ihanteellisten säilytysolosuhteiden lämpötila on 23°C ± 10°C ja suhteellinen kosteus 50%. On tärkeää säilyttää tuotteita alkuperäisessä ilmatiiviissä pakkauksessa, jotta johdinsiteiden laatu säilyy.

Johdinsiteen 22HD U71X
LUOKITUS EN62275: 2009 6.1 Materiaali Ei metallia 6.2.1 Minimivetolajuus (osanumeron, Lujuus N-arvona) - 2244HD, 2247HD: 220 N - 2272HD, 2273HD: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Luokitus vetolujuuden mukaan tyyppi 2 6.3.1 - 6.3.2 Minimi-maksimikäyttölämpötila -60°C - +85°C 6.3.3 Minimiasennuslämpötila -30°C 6.4 Palonkestävyys Ei edistä liekin etenemistä 6.5.1 UV-säteilyn kestävyys Sietää UV-säteilyä
MUUT TIEDOT
Suurin ja pienin nippu halkaisija mm - 2244HD: 45 - 6 - 2247HD: 76 - 6 - 2272HD: 76 - 6 - 2273HD: 102 - 6 Suosittelava asennustapa Käsin

Johdinsiteen 22 PP
LUOKITUS EN62275: 2009 6.1 Materiaali Ei metallia 6.2.1 Minimivetolajuus (osanumeron, Lujuus N-arvona) - 2244-1, 2247-1: 130 N - 2271-1, 2272-1, 2273-1: 360 N 6.2.2 - 6.2.3 Luokitus vetolujuuden mukaan tyyppi 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimi-maksimikäyttölämpötila -40°C - +85°C 6.3.3 Minimiasennuslämpötila -30°C 6.4 Palonkestävyys Ei edistä liekin etenemistä 6.5.1 UV-säteilyn kestävyys Ei ilmoitettu
MUUT TIEDOT
Suurin ja pienin nippu halkaisija mm - 2244-1: 45 - 1,6 - 2247-1: 76 - 1,6 - 2271-1: 50 - 4,8 - 2272-1: 76 - 4,8 - 2273-1: 102 - 4,8 Suosittelava asennustapa Käsin

Johdinsiteen 22DT U62X
LUOKITUS EN62275: 2009 6.1 Materiaali Ei metallia 6.2.1 Minimivetolajuus (osanumeron, Lujuus N-arvona) - 2221DT: 80 N - 2244DT, 2247DT: 220 N - 2273DT: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Luokitus vetolujuuden mukaan tyyppi 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimi-maksimikäyttölämpötila -40°C - +85°C 6.3.3 Minimiasennuslämpötila -5°C 6.4 Palonkestävyys Ei edistä liekin etenemistä 6.5.1 UV-säteilyn kestävyys Ei ilmoitettu
MUUT TIEDOT
Suurin ja pienin nippu halkaisija mm - 2221DT: 22 - 1,6 - 2244DT: 45 - 1,6 - 2247DT: 76 - 1,6 - 2273DT: 102 - 4,8 Suosittelava asennustapa Käsin Kuljetusta ja säilytystä koskevat suositukset: - On suositeltavaa pitää pussi suljettuna käyttöhetkeen asti. - Ihanteellisten säilytysolosuhteiden lämpötila on 23°C ± 10°C ja suhteellinen kosteus 50%. On tärkeää säilyttää tuotteita alkuperäisessä ilmatiiviissä pakkauksessa, jotta johdinsiteiden laatu säilyy.

Colliers 22 U60X	Colliers 22-0 U61X	Colliers 22DT U62X
CLASSIFICATION EN62275: 2009	CLASSIFICATION EN62275: 2009	CLASSIFICATION EN62275: 2009
6.1 Matériau Non métallique 6.2.1 Résistance minimale à la traction (référence - Résistance en N) - 2221, 2225: 80 N - 2233, 2233-3, 2235, 2237: 130 N - 2244, 2244-3, 2247, 2247-3, 2249: 220 N - 2271, 2272, 2273, 2278: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Classification de résistance à la traction (référence -type) - 2221, 2225: type 1 - 2233, 2235, 2237: type 1 - 2233-3, 2244-3, 2247-3: type 1 - 2244, 2247, 2249: type 2 - 2271, 2272, 2273, 2278: type 2 6.3.1 - 6.3.2 Températures min. et max. d'utilisation -40°C - +85°C 6.3.3 Température minimale d'installation -30°C 6.4 Résistance à la propagation de la flamme Non propagateur de la flamme 6.5.1 Tenue au rayonnement ultraviolet Non déclarée	6.1 Matériau Non métallique 6.2.1 Résistance minimale à la traction (référence - Résistance en N) - 2221-0, 2225-0: 80 N - 2233-0, 2235-0, 2237-0: 130 N - 2244-0, 2247-0, 2249-0: 220 N - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: 530 N - 2296-0, 2298-0: 1150 N 6.2.2 - 6.2.3 Classification de résistance à la traction (référence -type) - 2221-0, 2225-0: type 1 - 2233-0, 2235-0, 2237-0: type 1 - 2244-0, 2247-0, 2249-0: type 2 - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: type 2 - 2296-0, 2298-0: type 1 6.3.1 - 6.3.2 Températures min. et max. d'utilisation -40°C - +85°C 6.3.3 Température minimale d'installation -30°C 6.4 Résistance à la propagation de la flamme Non propagateur de la flamme 6.5.1 Tenue au rayonnement ultraviolet Résistant	6.1 Matériau Non métallique 6.2.1 Résistance minimale à la traction (référence - Résistance en N) - 2221DT: 80 N - 2244DT, 2247DT: 220 N - 2273DT: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Classification de résistance à la traction type 1 6.3.1 - 6.3.2 Températures min. et max. d'utilisation -40°C - +85°C 6.3.3 Température minimale d'installation -5°C 6.4 Résistance à la propagation de la flamme Non propagateur de la flamme 6.5.1 Tenue au rayonnement ultraviolet Non déclarée
D'AUTRES INFORMATIONS	D'AUTRES INFORMATIONS	D'AUTRES INFORMATIONS
Diamètre de serrage minimal et maximal en mm - 2221: 22 - 1,6 - 2225: 50 - 1,6 - 2233, 2233-3: 32 - 1,6 - 2235: 50 - 1,6 - 2237: 76 - 1,6 - 2244, 2244-3: 45 - 1,6 - 2247, 2247-3: 76 - 1,6 - 2249: 102 - 1,6 - 2271: 50 - 4,8 - 2272: 76 - 4,8 - 2273: 102 - 4,8 - 2278: 203 - 4,8 Méthode recommandée d'installation Manuelle Recommandations de transport et de stockage : - Il est recommandé de maintenir le sachet fermé tant que les colliers ne sont pas utilisés. - Les conditions optimales de stockage sont 23°C ± 10°C avec 50% d'humidité relative, dans des récipients hermétiques. Il est important de stocker les colliers dans leur conditionnement d'origine afin de préserver leur qualité.	Diamètre de serrage minimal et maximal en mm - 2221-0: 22 - 1,6 - 2225-0: 50 - 1,6 - 2233-0: 32 - 1,6 - 2235-0: 50 - 1,6 - 2237-0: 76 - 1,6 - 2244-0: 45 - 1,6 - 2247-0: 76 - 1,6 - 2249-0: 102 - 1,6 - 2271-0: 50 - 4,8 - 2272-0: 76 - 4,8 - 2273-0: 102 - 4,8 - 2278-0: 203 - 4,8 - 2296-0: 298 - 70 - 2298-0: 362 - 70 Méthode recommandée d'installation Manuelle Recommandations de transport et de stockage : - Il est recommandé de maintenir le sachet fermé tant que les colliers ne sont pas utilisés. - Les conditions optimales de stockage sont 23°C ± 10°C avec 50% d'humidité relative, dans des récipients hermétiques. Il est important de stocker les colliers dans leur conditionnement d'origine afin de préserver leur qualité.	Diamètre de serrage minimal et maximal en mm - 2221DT: 22 - 1,6 - 2244DT: 45 - 1,6 - 2247DT: 76 - 1,6 - 2273DT: 102 - 4,8 Méthode recommandée d'installation Manuelle Recommandations de transport et de stockage : - Il est recommandé de maintenir le sachet fermé tant que les colliers ne sont pas utilisés - Les conditions optimales de stockage sont 23°C ± 10°C avec 50% d'humidité relative, dans des récipients hermétiques. Il est important de stocker les colliers dans leur conditionnement d'origine afin de préserver leur qualité.

Colliers 22HD U71X
CLASSIFICATION EN62275: 2009
6.1 Matériau Non métallique 6.2.1 Resistencia mínima a tracción (Referencia - Resistencia en N) - 2244HD, 2247HD: 220 N - 2272HD, 2273HD: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Classification de résistance à la traction type 2 6.3.1 - 6.3.2 Températures min. et max. d'utilisation -60°C - +85°C 6.3.3 Température minimale d'installation -30°C 6.4 Résistance à la propagation de la flamme Non propagateur de la flamme 6.5.1 Tenue au rayonnement ultraviolet Résistant
D'AUTRES INFORMATIONS
Diamètre de serrage minimal et maximal en mm - 2244HD: 45 - 6 - 2247HD: 76 - 6 - 2272HD: 76 - 6 - 2273HD: 102 - 6 Méthode recommandée d'installation Manuelle

Colliers 22 PP
CLASSIFICATION EN62275: 2009
6.1 Matériau Non métallique 6.2.1 Résistance minimale à la traction (référence - Résistance en N) - 2244-1, 2247-1: 130 N - 2271-1, 2272-1, 2273-1: 360 N 6.2.2 - 6.2.3 Classification de résistance à la traction type 1 6.3.1 - 6.3.2 Températures min. et max. d'utilisation -40°C - +85°C 6.3.3 Température minimale d'installation -30°C 6.4 Résistance à la propagation de la flamme Non propagateur de la flamme 6.5.1 Tenue au rayonnement ultraviolet Non déclarée
D'AUTRES INFORMATIONS
Diamètre de serrage minimal et maximal en mm - 2244-1: 45 - 1,6 - 2247-1: 76 - 1,6 - 2271-1: 50 - 4,8 - 2272-1: 76 - 4,8 - 2273-1: 102 - 4,8 Méthode recommandée d'installation Manuelle

HR - Hrvatski		
Rebrastog remena 22 U60X	Rebrastog remena 22-0 U61X	Rebrastog remena 22DT U62X
KLASIFIKACIJA EN62275: 2009 6.1 Materijal Nemetal 6.2.1 Minimalna snaga istezanja (broj komponente - Snaga u N) - 2221, 2225: 80 N - 2233, 2233-3, 2235, 2237: 130 N - 2244, 2244-3, 2247, 2247-3, 2249: 220 N - 2271, 2272, 2273, 2278: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikacija u otporu na vučenje (broj komponente - tip) - 2221, 2225: tip 1 - 2233, 2235, 2237: tip 1 - 2233-3, 2244-3, 2247-3: tip 1 - 2244, 2247, 2249: tip 2 - 2271, 2272, 2273, 2278: tip 2 6.3.1 - 6.3.2 Minimalna - maksimalna temperatura rada -40°C - +85°C 6.3.3 Minimalna temperatura pri instalaciji -30°C 6.4 Zapaljivost Ne širi plamen 6.5.1 Otpornost na UV zračenja Nije navedeno	KLASIFIKACIJA EN62275: 2009 6.1 Materijal Nemetal 6.2.1 Minimalna snaga istezanja (broj komponente - Snaga u N) - 2221-0, 2225-0: 80 N - 2233-0, 2235-0, 2237-0: 130 N - 2244-0, 2247-0, 2249-0: 220 N - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: 530 N - 2296-0, 2298-0: 1150 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikacija u otporu na vučenje (broj komponente - tip) - 2221-0, 2225-0: tip 1 - 2233-0, 2235-0, 2237-0: tip 1 - 2244-0, 2247-0, 2249-0: tip 2 - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: tip 2 - 2296-0, 2298-0: tip 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimalna - maksimalna temperatura rada -40°C - +85°C 6.3.3 Minimalna temperatura pri instalaciji -30°C 6.4 Zapaljivost Ne širi plamen 6.5.1 Otpornost na UV zračenja Otporno	KLASIFIKACIJA EN62275: 2009 6.1 Materijal Nemetal 6.2.1 Minimalna snaga istezanja (broj komponente - Snaga u N) - 2221DT: 80 N - 2244DT, 2247DT: 220 N - 2273DT: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikacija u otporu na vučenje tip 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimalna - maksimalna temperatura rada -40°C - +85°C 6.3.3 Minimalna temperatura pri instalaciji -5°C 6.4 Zapaljivost Ne širi plamen 6.5.1 Otpornost na UV zračenja Nije navedeno
OSTALE INFORMACIJE	OSTALE INFORMACIJE	OSTALE INFORMACIJE
Maksimalni i minimalni promjer bala u mm - 2221: 22 - 1,6 - 2225: 50 - 1,6 - 2233, 2233-3: 32 - 1,6 - 2235: 50 - 1,6 - 2237: 76 - 1,6 - 2244, 2244-3: 45 - 1,6 - 2247, 2247-3: 76 - 1,6 - 2249: 102 - 1,6 - 2271: 50 - 4,8 - 2272: 76 - 4,8 - 2273: 102 - 4,8 - 2278: 203 - 4,8 Preporučena metoda instalacije Ručno Preporuke za transport i pohranu: - Preporučuje se držanje vreće zatvorenom do uporabe. - Optimalni su uvjeti pohrane 23°C ± 10°C s 50 % relativne vlažnosti. Važno je da se proizvodi pohranjuju u svojoj izvornoj ambalaži koja ne propušta zrak kako bi se očuvala kvaliteta rebrastog remenja.	Maksimalni i minimalni promjer bala u mm - 2221-0: 22 - 1,6 - 2225-0: 50 - 1,6 - 2233-0: 32 - 1,6 - 2235-0: 50 - 1,6 - 2237-0: 76 - 1,6 - 2244-0: 45 - 1,6 - 2247-0: 76 - 1,6 - 2249-0: 102 - 1,6 - 2271-0: 50 - 4,8 - 2272-0: 76 - 4,8 - 2273-0: 102 - 4,8 - 2278-0: 203 - 4,8 - 2296-0: 298 - 70 - 2298-0: 362 - 70 Preporučena metoda instalacije Ručno Preporuke za transport i pohranu: - Preporučuje se držanje vreće zatvorenom do uporabe. - Optimalni su uvjeti pohrane 23°C ± 10°C s 50 % relativne vlažnosti. Važno je da se proizvodi pohranjuju u svojoj izvornoj ambalaži koja ne propušta zrak kako bi se očuvala kvaliteta rebrastog remenja.	Maksimalni i minimalni promjer bala u mm - 2221DT: 22 - 1,6 - 2244DT: 45 - 1,6 - 2247DT: 76 - 1,6 - 2273DT: 102 - 4,8 Preporučena metoda instalacije Ručno Preporuke za transport i pohranu: - Preporučuje se držanje vreće zatvorenom do uporabe. - Optimalni su uvjeti pohrane 23°C ± 10°C s 50 % relativne vlažnosti. Važno je da se proizvodi pohranjuju u svojoj izvornoj ambalaži koja ne propušta zrak kako bi se očuvala kvaliteta rebrastog remenja.

Rebrastog remena 22HD U71X
KLASIFIKACIJA EN62275: 2009 6.1 Materijal Nemetal 6.2.1 Minimalna snaga istezanja (broj komponente - Snaga u N) - 2244HD, 2247HD: 220 N - 2272HD, 2273HD: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikacija u otporu na vučenje tip 2 6.3.1 - 6.3.2 Minimalna - maksimalna temperatura rada -60°C - +85°C 6.3.3 Minimalna temperatura pri instalaciji -30°C 6.4 Zapaljivost Ne širi plamen 6.5.1 Otpornost na UV zračenja Otporno
OSTALE INFORMACIJE
Maksimalni i minimalni promjer bala u mm - 2244HD: 45 - 6 - 2247HD: 76 - 6 - 2272HD: 76 - 6 - 2273HD: 102 - 6 Preporučena metoda instalacije Ručno

Rebrastog remena 22 PP
KLASIFIKACIJA EN62275: 2009 6.1 Materijal Nemetal 6.2.1 Minimalna snaga istezanja (broj komponente - Snaga u N) - 2244-1, 2247-1: 130 N - 2271-1, 2272-1, 2273-1: 360 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikacija u otporu na vučenje tip 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimalna - maksimalna temperatura rada -40°C - +85°C 6.3.3 Minimalna temperatura pri instalaciji -30°C 6.4 Zapaljivost Ne širi plamen 6.5.1 Otpornost na UV zračenja Nije navedeno
OSTALE INFORMACIJE
Maksimalni i minimalni promjer bala u mm - 2244-1: 45 - 1,6 - 2247-1: 76 - 1,6 - 2271-1: 50 - 4,8 - 2272-1: 76 - 4,8 - 2273-1: 102 - 4,8 Preporučena metoda instalacije Ručno

HU - Magyar		
22-os Kábelkötő U60X	22-0-os Kábelkötő 22-0 U61X	22DT-os Kábelkötő U62X
BESOROLÁS EN62275: 2009 6.1 Anyag Nemfémek 6.2.1 Minimális szakítószilárdság (cikkszám és Szilárdság [N]) - 2221, 2225: 80 N - 2233, 2233-3, 2235, 2237: 130 N - 2244, 2244-3, 2247, 2247-3, 2249: 220 N - 2271, 2272, 2273, 2278: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Húzószilárdság szerinti besorolás (cikkszám és típus) - 2221, 2225: típus 1 - 2233, 2235, 2237: típus 1 - 2233-3, 2244-3, 2247-3: típus 1 - 2244, 2247, 2249: típus 2 - 2271, 2272, 2273, 2278: típus 2 6.3.1 - 6.3.2 Minimális és maximális üzemi hőmérséklet -40°C - +85°C 6.3.3 Minimális telepítési hőmérséklet -30°C 6.4 Viselkedés tűzben Lángterjedésgátló 6.5.1 UV-sugárzásokkal szembeni ellenállás Nincs megadva	BESOROLÁS EN62275: 2009 6.1 Anyag Nemfémek 6.2.1 Minimális szakítószilárdság (cikkszám és Szilárdság [N]) - 2221-0, 2225-0: 80 N - 2233-0, 2235-0, 2237-0: 130 N - 2244-0, 2247-0, 2249-0: 220 N - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: 530 N - 2296-0, 2298-0: 1150 N 6.2.2 - 6.2.3 Húzószilárdság szerinti besorolás (cikkszám és típus) - 2221-0, 2225-0: típus 1 - 2233-0, 2235-0, 2237-0: típus 1 - 2244-0, 2247-0, 2249-0: típus 2 - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: típus 2 - 2296-0, 2298-0: típus 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimális és maximális üzemi hőmérséklet -40°C - +85°C 6.3.3 Minimális telepítési hőmérséklet -30°C 6.4 Viselkedés tűzben Lángterjedésgátló 6.5.1 UV-sugárzásokkal szembeni ellenállás Ellenálló	BESOROLÁS EN62275: 2009 6.1 Anyag Nemfémek 6.2.1 Minimális szakítószilárdság (cikkszám és Szilárdság [N]) - 2221DT: 80 N - 2244DT, 2247DT: 220 N - 2273DT: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Húzószilárdság szerinti besorolás típus 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimális és maximális üzemi hőmérséklet -40°C - +85°C 6.3.3 Minimális telepítési hőmérséklet -5°C 6.4 Viselkedés tűzben Lángterjedésgátló 6.5.1 UV-sugárzásokkal szembeni ellenállás Nincs megadva
EGYÉB INFORMÁCIÓK	EGYÉB INFORMÁCIÓK	EGYÉB INFORMÁCIÓK
Maximális és minimális köteg átmérője mm - 2221: 22 - 1,6 - 2225: 50 - 1,6 - 2233, 2233-3: 32 - 1,6 - 2235: 50 - 1,6 - 2237: 76 - 1,6 - 2244, 2244-3: 45 - 1,6 - 2247, 2247-3: 76 - 1,6 - 2249: 102 - 1,6 - 2271: 50 - 4,8 - 2272: 76 - 4,8 - 2273: 102 - 4,8 - 2278: 203 - 4,8 Ajánlott telepítési mód Manuálisan Szállításra és tárolásra vonatkozó javaslatok: - A tasakot célszerű a felhasználásig zárva tartani. - Optimális tárolási feltételek: 23°C ± 10°C, 50% relatív páratartalom mellett. A kábelkötők minőségének megőrzése érdekében a termékek eredeti, légmentesen záró csomagolásukban tárolandók.	Maximális és minimális köteg átmérője mm - 2221-0: 22 - 1,6 - 2225-0: 50 - 1,6 - 2233-0: 32 - 1,6 - 2235-0: 50 - 1,6 - 2237-0: 76 - 1,6 - 2244-0: 45 - 1,6 - 2247-0: 76 - 1,6 - 2249-0: 102 - 1,6 - 2271-0: 50 - 4,8 - 2272-0: 76 - 4,8 - 2273-0: 102 - 4,8 - 2278-0: 203 - 4,8 - 2296-0: 298 - 70 - 2298-0: 362 - 70 Ajánlott telepítési mód Manuálisan Szállításra és tárolásra vonatkozó javaslatok: - A tasakot célszerű a felhasználásig zárva tartani. - Optimális tárolási feltételek: 23°C ± 10°C, 50% relatív páratartalom mellett. A kábelkötők minőségének megőrzése érdekében a termékek eredeti, légmentesen záró csomagolásukban tárolandók.	Maximális és minimális köteg átmérője mm - 2221DT: 22 - 1,6 - 2244DT: 45 - 1,6 - 2247DT: 76 - 1,6 - 2273DT: 102 - 4,8 Ajánlott telepítési mód Manuálisan Szállításra és tárolásra vonatkozó javaslatok: - A tasakot célszerű a felhasználásig zárva tartani. - Optimális tárolási feltételek: 23°C ± 10°C, 50% relatív páratartalom mellett. A kábelkötők minőségének megőrzése érdekében a termékek eredeti, légmentesen záró csomagolásukban tárolandók.

22-0-os Kábelkötő 22HD U71X
BESOROLÁS EN62275: 2009 6.1 Anyag Nemfémek 6.2.1 Minimális szakítószilárdság (cikkszám és Szilárdság [N]) - 2244HD, 2247HD: 220 N - 2272HD, 2273HD: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Húzószilárdság szerinti besorolás típus 2 6.3.1 - 6.3.2 Minimális és maximális üzemi hőmérséklet -60°C - +85°C 6.3.3 Minimális telepítési hőmérséklet -30°C 6.4 Viselkedés tűzben Lángterjedésgátló 6.5.1 UV-sugárzásokkal szembeni ellenállás Ellenálló
EGYÉB INFORMÁCIÓK
Maximális és minimális köteg átmérője mm - 2244HD: 45 - 6 - 2247HD: 76 - 6 - 2272HD: 76 - 6 - 2273HD: 102 - 6 Ajánlott telepítési mód Manuálisan

22-os Kábelkötő PP
BESOROLÁS EN62275: 2009 6.1 Anyag Nemfémek 6.2.1 Minimális szakítószilárdság (cikkszám és Szilárdság [N]) - 2244-1, 2247-1: 130 N - 2271-1, 2272-1, 2273-1: 360 N 6.2.2 - 6.2.3 Húzószilárdság szerinti besorolás típus 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimális és maximális üzemi hőmérséklet -40°C - +85°C 6.3.3 Minimális telepítési hőmérséklet -30°C 6.4 Viselkedés tűzben Lángterjedésgátló 6.5.1 UV-sugárzásokkal szembeni ellenállás Nincs megadva.
EGYÉB INFORMÁCIÓK
Maximális és minimális köteg átmérője mm - 2244-1: 45 - 1,6 - 2247-1: 76 - 1,6 - 2271-1: 50 - 4,8 - 2272-1: 76 - 4,8 - 2273-1: 102 - 4,8 Ajánlott telepítési mód Manuálisan

Fascette 22 U60X

CLASSIFICAZIONE EN62275: 2009

6.1 Materiale

Non metallico

6.2.1 Resistenza minima allo strappo

(articolo - Resistenza in N)

- 2221, 2225: 80 N

- 2233, 2233-3, 2235, 2237: 130 N

- 2244, 2244-3, 2247, 2247-3, 2249: 220 N

- 2271, 2272, 2273, 2278: 530 N

6.2.2 - 6.2.3 Classificazione di resistenza allo strappo

(articolo - tipo)

- 2221, 2225: tipo 1

- 2233, 2235, 2237: tipo 1

- 2233-3, 2244-3, 2247-3: tipo 1

- 2244, 2247, 2249: tipo 2

- 2271, 2272, 2273, 2278: tipo 2

6.3.1 - 6.3.2 Temperatura minima - massima di applicazione

-40°C - +85°C

6.3.3 Temperatura minima di montaggio

-30°C

6.4 Contributo al fuoco

Non propagatore

6.5.1 Resistenza ai raggi UV

Non dichiarata

ALTRE INFORMAZIONI

Diametro massimo e minimo fascio in mm

- 2221: 22 - 1,6

- 2225: 50 - 1,6

- 2233, 2233-3: 32 - 1,6

- 2235: 50 - 1,6

- 2237: 76 - 1,6

- 2244, 2244-3: 45 - 1,6

- 2247, 2247-3: 76 - 1,6

- 2249: 102 - 1,6

- 2271: 50 - 4,8

- 2272: 76 - 4,8

- 2273: 102 - 4,8

- 2278: 203 - 4,8

Metodo consigliato di installazione

Manualmente

Raccomandazioni di trasporto e

immagazzinamento:

- Si raccomanda di mantenere la busta chiusa fino al momento del suo utilizzo.

- Le condizioni ottimali di immagazzinamento sono 23°C ± 10°C con 50% di umidità relativa. È immagazzinare i prodotti nelle loro buste originali.

Fascette 22-0 U61X

CLASSIFICAZIONE EN62275: 2009

6.1 Materiale

Non metallico

6.2.1 Resistenza minima allo strappo

(articolo - Resistenza in N)

- 2221-0, 2225-0: 80 N

- 2233-0, 2235-0, 2237-0: 130 N

- 2244-0, 2247-0, 2249-0: 220 N

- 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: 530 N

- 2296-0, 2298-0: 1150 N

6.2.2 - 6.2.3 Classificazione di resistenza allo strappo

(articolo - tipo)

- 2221-0, 2225-0: tipo 1

- 2233-0, 2235-0, 2237-0: tipo 1

- 2244-0, 2247-0, 2249-0: tipo 2

- 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: tipo 2

- 2296-0, 2298-0: tipo 1

6.3.1 - 6.3.2 Temperatura minima - massima di applicazione

-40°C - +85°C

6.3.3 Temperatura minima di montaggio

-30°C

6.4 Contributo al fuoco

Non propagatore

6.5.1 Resistenza ai raggi UV

Resistente

ALTRE INFORMAZIONI

Diametro massimo e minimo fascio in mm

- 2221-0: 22 - 1,6

- 2225-0: 50 - 1,6

- 2233-0: 32 - 1,6

- 2235-0: 50 - 1,6

- 2237-0: 76 - 1,6

- 2244-0: 45 - 1,6

- 2247-0: 76 - 1,6

- 2249-0: 102 - 1,6

- 2271-0: 50 - 4,8

- 2272-0: 76 - 4,8

- 2273-0: 102 - 4,8

- 2278-0: 203 - 4,8

- 2296-0: 298 - 70

- 2298-0: 362 - 70

Metodo consigliato di installazione

Manualmente

Raccomandazioni di trasporto e

immagazzinamento:

- Si raccomanda di mantenere la busta chiusa fino al momento del suo utilizzo.

- Le condizioni ottimali di immagazzinamento sono 23°C ± 10°C con 50% di umidità relativa. È immagazzinare i prodotti nelle loro buste originali.

Fascette 22DT U62X

CLASSIFICAZIONE EN62275: 2009

6.1 Materiale

Non metallico

6.2.1 Resistenza minima allo strappo

(articolo - Resistenza in N)

- 2221DT: 80 N

- 2244DT, 2247DT: 220 N

- 2273DT: 530 N

6.2.2 - 6.2.3 Classificazione di resistenza allo strappo

tipo 1

6.3.1 - 6.3.2 Temperatura minima - massima di applicazione

-40°C - +85°C

6.3.3 Temperatura minima di montaggio

-5°C

6.4 Contributo al fuoco

Non propagatore

6.5.1 Resistenza ai raggi UV

Non dichiarata

ALTRE INFORMAZIONI

Diametro massimo e minimo fascio in mm

- 2221DT: 22 - 1,6

- 2244DT: 45 - 1,6

- 2247DT: 76 - 1,6

- 2273DT: 102 - 4,8

Metodo consigliato di installazione

Manualmente

Raccomandazioni di trasporto e

immagazzinamento:

- Si raccomanda di mantenere la busta chiusa fino al momento del suo utilizzo.

- Le condizioni ottimali di immagazzinamento sono 23°C ± 10°C con 50% di umidità relativa. È immagazzinare i prodotti nelle loro buste originali.

Fascette 22HD U71X

CLASSIFICAZIONE EN62275: 2009

6.1 Materiale

Non metallico

6.2.1 Resistenza minima allo strappo

(articolo - Resistenza in N)

- 2244HD, 2247HD: 220 N

- 2272HD, 2273HD: 530 N

6.2.2 - 6.2.3 Classificazione di resistenza allo strappo

tipo 2

6.3.1 - 6.3.2 Temperatura minima - massima di applicazione

-60°C - +85°C

6.3.3 Temperatura minima di montaggio

-30°C

6.4 Contributo al fuoco

Non propagatore

6.5.1 Resistenza ai raggi UV

Resistente

ALTRE INFORMAZIONI

Diametro massimo e minimo fascio in mm

- 2244HD: 45 - 6

- 2247HD: 76 - 6

- 2272HD: 76 - 6

- 2273HD: 102 - 6

Metodo consigliato di installazione

Manualmente

Fascette 22 PP

CLASSIFICAZIONE EN62275: 2009

6.1 Materiale

Non metallico

6.2.1 Resistenza minima allo strappo

(articolo - Resistenza in N)

- 2244-1, 2247-1: 130 N

- 2271-1, 2272-1, 2273-1: 360 N

6.2.2 - 6.2.3 Classificazione di resistenza allo strappo

tipo 1

6.3.1 - 6.3.2 Temperatura minima - massima di applicazione

-40°C - +85°C

6.3.3 Temperatura minima di montaggio

-30°C

6.4 Contributo al fuoco

Non propagatore

6.5.1 Resistenza ai raggi UV

Non dichiarata

ALTRE INFORMAZIONI

Diametro massimo e minimo fascio in mm

- 2244-1: 45 - 1,6

- 2247-1: 76 - 1,6

- 2271-1: 50 - 4,8

- 2272-1: 76 - 4,8

- 2273-1: 102 - 4,8

Metodo consigliato di installazione

Manualmente

Kabelių sąvaržos 22 U60X		
KLASIFIKACIJA EN62275: 2009		
6.1 Medžiaga Nemetalas 6.2.1 Mažiausias tempiamasis stipris (dalis numeris - Stiprumas N) - 2221, 2225: 80 N - 2233, 2233-3, 2235, 2237: 130 N - 2244, 2244-3, 2247, 2247-3, 2249: 220 N - 2271, 2272, 2273, 2278: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Atsparumo traukai klasifikacija (dalis numeris - tipas) - 2221, 2225: tipas 1 - 2233, 2235, 2237: tipas 1 - 2233-3, 2244-3, 2247-3: tipas 1 - 2244, 2247, 2249: tipas 2 - 2271, 2272, 2273, 2278: tipas 2 6.3.1 - 6.3.2 Minimali - maksimali eksploatavimo temperatūra -40°C - +85°C 6.3.3 Minimali įrengimo temperatūra -30°C 6.4 Įnašas į gaisrą Liepsnos neperdavimas 6.5.1 Atsparumas UV Nenurodyta		
KITA INFORMACIJA		
Maksimālais un minimālais saišķis diametrs milimetros - 2221: 22 - 1,6 - 2225: 50 - 1,6 - 2233, 2233-3: 32 - 1,6 - 2235: 50 - 1,6 - 2237: 76 - 1,6 - 2244, 2244-3: 45 - 1,6 - 2247, 2247-3: 76 - 1,6 - 2249: 102 - 1,6 - 2271: 50 - 4,8 - 2272: 76 - 4,8 - 2273: 102 - 4,8 - 2278: 203 - 4,8 Ieteicamā metode uzstādīšana Ar rokām Rekomendācijas transportavimui ir laikymui: - Rekomenduojama maišą laikyti uždarytą iki naudojimo. - Optimalios saugojimo sąlygos yra 23°C ± 10°C esant 50% santykinei drėgmei. Svarbu, kad gaminiai būtų laikomi originalioje hermetiškoje pakuotėje, siekiant išlaikyti kabelių sąvaržų savybes.		
Kabelių sąvaržos 22-0 U61X		
KLASIFIKACIJA EN62275: 2009		
6.1 Medžiaga Nemetalas 6.2.1 Mažiausias tempiamasis stipris (dalis numeris - Stiprumas N) - 2221-0, 2225-0: 80 N - 2233-0, 2235-0, 2237-0: 130 N - 2244-0, 2247-0, 2249-0: 220 N - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: 530 N - 2296-0, 2298-0: 1150 N 6.2.2 - 6.2.3 Atsparumo traukai klasifikacija (dalis numeris - tipas) - 2221-0, 2225-0: tipas 1 - 2233-0, 2235-0, 2237-0: tipas 1 - 2244-0, 2247-0, 2249-0: tipas 2 - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: tipas 2 - 2296-0, 2298-0: tipas 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimali - maksimali eksploatavimo temperatūra -40°C - +85°C 6.3.3 Minimali įrengimo temperatūra -30°C 6.4 Įnašas į gaisrą Liepsnos neperdavimas 6.5.1 Atsparumas UV Atsparumas		
KITA INFORMACIJA		
Maksimālais un minimālais saišķis diametrs milimetros - 2221-0: 22 - 1,6 - 2225-0: 50 - 1,6 - 2233-0: 32 - 1,6 - 2235-0: 50 - 1,6 - 2237-0: 76 - 1,6 - 2244-0: 45 - 1,6 - 2247-0: 76 - 1,6 - 2249-0: 102 - 1,6 - 2271-0: 50 - 4,8 - 2272-0: 76 - 4,8 - 2273-0: 102 - 4,8 - 2278-0: 203 - 4,8 - 2296-0: 298 - 70 - 2298-0: 362 - 70 Ieteicamā metode uzstādīšana Ar rokām Rekomendācijas transportavimui ir laikymui: - Rekomenduojama maišą laikyti uždarytą iki naudojimo. - Optimalios saugojimo sąlygos yra 23°C ± 10°C esant 50% santykinei drėgmei. Svarbu, kad gaminiai būtų laikomi originalioje hermetiškoje pakuotėje, siekiant išlaikyti kabelių sąvaržų savybes.		
Kabelių sąvaržos 22DT U62X		
KLASIFIKACIJA EN62275: 2009		
6.1 Medžiaga Nemetalas 6.2.1 Mažiausias tempiamasis stipris (dalis numeris - Stiprumas N) - 2221DT: 80 N - 2244DT, 2247DT: 220 N - 2273DT: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Atsparumo traukai klasifikacija tipas 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimali - maksimali eksploatavimo temperatūra -40°C - +85°C 6.3.3 Minimali įrengimo temperatūra -5°C 6.4 Įnašas į gaisrą Liepsnos neperdavimas 6.5.1 Atsparumas UV Nenurodyta		
KITA INFORMACIJA		
Maksimālais un minimālais saišķis diametrs milimetros - 2221DT: 22 - 1,6 - 2244DT: 45 - 1,6 - 2247DT: 76 - 1,6 - 2273DT: 102 - 4,8 Ieteicamā metode uzstādīšana ar rokām Rekomendācijas transportavimui ir laikymui: - Rekomenduojama maišą laikyti uždarytą iki naudojimo. - Optimalios saugojimo sąlygos yra 23°C ± 10°C esant 50% santykinei drėgmei. Svarbu, kad gaminiai būtų laikomi originalioje hermetiškoje pakuotėje, siekiant išlaikyti kabelių sąvaržų savybes.		

Kabelių sąvaržos 22HD U71X	
KLASIFIKACIJA EN62275: 2009	
6.1 Medžiaga Nemetalas 6.2.1 Mažiausias tempiamasis stipris (dalis numeris - Stiprumas N) - 2244HD, 2247HD: 220 N - 2272HD, 2273HD: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Atsparumo traukai klasifikacija tipas 2 6.3.1 - 6.3.2 Minimali - maksimali eksploatavimo temperatūra -60°C - +85°C 6.3.3 Minimali įrengimo temperatūra -30°C 6.4 Įnašas į gaisrą Liepsnos neperdavimas 6.5.1 Atsparumas UV Atsparumas	
KITA INFORMACIJA	
Maksimālais un minimālais saišķis diametrs milimetros - 2244HD: 45 - 6 - 2247HD: 76 - 6 - 2272HD: 76 - 6 - 2273HD: 102 - 6 Ieteicamā metode uzstādīšana ar rokām	

Kabelių sąvaržos 22 PP	
KLASIFIKACIJA EN62275: 2009	
6.1 Medžiaga Nemetalas 6.2.1 Mažiausias tempiamasis stipris (dalis numeris - Stiprumas N) - 2244-1, 2247-1: 130 N - 2271-1, 2272-1, 2273-1: 360 N 6.2.2 - 6.2.3 Atsparumo traukai klasifikacija tipas 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimali - maksimali eksploatavimo temperatūra -40°C - +85°C 6.3.3 Minimali įrengimo temperatūra -30°C 6.4 Įnašas į gaisrą Liepsnos neperdavimas 6.5.1 Atsparumas UV Nenurodyta	
KITA INFORMACIJA	
Maksimālais un minimālais saišķis diametrs milimetros - 2244-1: 45 - 1,6 - 2247-1: 76 - 1,6 - 2271-1: 50 - 4,8 - 2272-1: 76 - 4,8 - 2273-1: 102 - 4,8 Ieteicamā metode uzstādīšana ar rokām	

LV- Latviešu valoda		
Kabeļa savienojuma 22 U60X	Kabeļa savienojuma 22-0 U61X	Kabeļa savienojuma 22DT U62X
KLASIFIKĀCIJA EN62275: 2009	KLASIFIKĀCIJA EN62275: 2009	KLASIFIKĀCIJA EN62275: 2009
6.1 Materiāls Nemetālisks 6.2.1 Minimālā stiepes izturība (detajas numurs / Stingrums, N) - 2221, 2225: 80 N - 2233, 2233-3, 2235, 2237: 130 N - 2244, 2244-3, 2247, 2247-3, 2249: 220 N - 2271, 2272, 2273, 2278: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikācija izturībai pret vilkšanu (detajas numurs/veids) - 2221, 2225: veids 1 - 2233, 2235, 2237: veids 1 - 2233-3, 2244-3, 2247-3: veids 1 - 2244, 2247, 2249: veids 2 - 2271, 2272, 2273, 2278: veids 2 6.3.1 - 6.3.2 Minimālā/maksimālā apkālpes temperatūra -40°C - +85°C 6.3.3 Minimālā uzstādīšanas temperatūra -30°C 6.4 Aizsardzība pret aizdegšanos Bezliesmu izplatīšana 6.5.1 Izturība pret ultravioletajiem stariem Nav norādīts	6.1 Materiāls Nemetālisks 6.2.1 Minimālā stiepes izturība (detajas numurs / Stingrums, N) - 2221-0, 2225-0: 80 N - 2233-0, 2235-0, 2237-0: 130 N - 2244-0, 2247-0, 2249-0: 220 N - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: 530 N - 2296-0, 2298-0: 1150 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikācija izturībai pret vilkšanu (detajas numurs/veids) - 2221-0, 2225-0: veids 1 - 2233-0, 2235-0, 2237-0: veids 1 - 2244-0, 2247-0, 2249-0: veids 2 - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: veids 2 - 2296-0, 2298-0: veids 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimālā/maksimālā apkālpes temperatūra -40°C - +85°C 6.3.3 Minimālā uzstādīšanas temperatūra -30°C 6.4 Aizsardzība pret aizdegšanos Bezliesmu izplatīšana 6.5.1 Izturība pret ultravioletajiem stariem Izturīgs	6.1 Materiāls Nemetālisks 6.2.1 Minimālā stiepes izturība (detajas numurs / Stingrums, N) - 2221DT: 80 N - 2244DT, 2247DT: 220 N - 2273DT: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikācija izturībai pret vilkšanu veids 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimālā/maksimālā apkālpes temperatūra -40°C - +85°C 6.3.3 Minimālā uzstādīšanas temperatūra -5°C 6.4 Aizsardzība pret aizdegšanos Bezliesmu izplatīšana 6.5.1 Izturība pret ultravioletajiem stariem Nav norādīts
CITA INFORMĀCIJA	CITA INFORMĀCIJA	CITA INFORMĀCIJA
Didžāusia ir mažiausia ryšulio diametras mm - 2221: 22 - 1,6 - 2225: 50 - 1,6 - 2233, 2233-3: 32 - 1,6 - 2235: 50 - 1,6 - 2237: 76 - 1,6 - 2244, 2244-3: 45 - 1,6 - 2247, 2247-3: 76 - 1,6 - 2249: 102 - 1,6 - 2271: 50 - 4,8 - 2272: 76 - 4,8 - 2273: 102 - 4,8 - 2278: 203 - 4,8 Rekomenduojamas metodos montavimo Rankiniu Leteikumi transportēšanai un uzglabāšanai: - Leteicams turēt somu noslēgtu līdz lietošanai. - Optimālie uzglabāšanas apstākļi ir 23°C ± 10°C ar 50% relatīvo mitrumu. Ir svarīgi izstrādājumus glabāt to sākotnējos hermētiskajos iepakojumos, lai uzturētu kabeļu savienojumu kvalitāti.	Didžāusia ir mažiausia ryšulio diametras mm - 2221-0: 22 - 1,6 - 2225-0: 50 - 1,6 - 2233-0: 32 - 1,6 - 2235-0: 50 - 1,6 - 2237-0: 76 - 1,6 - 2244-0: 45 - 1,6 - 2247-0: 76 - 1,6 - 2249-0: 102 - 1,6 - 2271-0: 50 - 4,8 - 2272-0: 76 - 4,8 - 2273-0: 102 - 4,8 - 2278-0: 203 - 4,8 - 2296-0: 298 - 70 - 2298-0: 362 - 70 Rekomenduojamas metodos montavimo Rankiniu Leteikumi transportēšanai un uzglabāšanai: - Leteicams turēt somu noslēgtu līdz lietošanai. - Optimālie uzglabāšanas apstākļi ir 23°C ± 10°C ar 50% relatīvo mitrumu. Ir svarīgi izstrādājumus glabāt to sākotnējos hermētiskajos iepakojumos, lai uzturētu kabeļu savienojumu kvalitāti.	Didžāusia ir mažiausia ryšulio diametras mm - 2221DT: 22 - 1,6 - 2244DT: 45 - 1,6 - 2247DT: 76 - 1,6 - 2273DT: 102 - 4,8 Rekomenduojamas metodos montavimo Rankiniu Leteikumi transportēšanai un uzglabāšanai: - Leteicams turēt somu noslēgtu līdz lietošanai. - Optimālie uzglabāšanas apstākļi ir 23°C ± 10°C ar 50% relatīvo mitrumu. Ir svarīgi izstrādājumus glabāt to sākotnējos hermētiskajos iepakojumos, lai uzturētu kabeļu savienojumu kvalitāti.
Kabeļa savienojuma 22HD U71X	Kabeļa savienojuma 22 PP	
KLASIFIKĀCIJA EN62275: 2009	KLASIFIKĀCIJA EN62275: 2009	
6.1 Materiāls Nemetālisks 6.2.1 Minimālā stiepes izturība (detajas numurs / Stingrums, N) - 2244HD, 2247HD: 220 N - 2272HD, 2273HD: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikācija izturībai pret vilkšanu veids 2 6.3.1 - 6.3.2 Minimālā/maksimālā apkālpes temperatūra -60°C - +85°C 6.3.3 Minimālā uzstādīšanas temperatūra -30°C 6.4 Aizsardzība pret aizdegšanos Bezliesmu izplatīšana 6.5.1 Izturība pret ultravioletajiem stariem Izturīgs	6.1 Materiāls Nemetālisks 6.2.1 Minimālā stiepes izturība (detajas numurs / Stingrums, N) - 2244-1, 2247-1: 130 N - 2271-1, 2272-1, 2273-1: 360 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikācija izturībai pret vilkšanu veids 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimālā/maksimālā apkālpes temperatūra -40°C - +85°C 6.3.3 Minimālā uzstādīšanas temperatūra -30°C 6.4 Aizsardzība pret aizdegšanos Bezliesmu izplatīšana 6.5.1 Izturība pret ultravioletajiem stariem Nav norādīts	
CITA INFORMĀCIJA	CITA INFORMĀCIJA	
Didžāusia ir mažiausia ryšulio diametras mm - 2244HD: 45 - 6 - 2247HD: 76 - 6 - 2272HD: 76 - 6 - 2273HD: 102 - 6 Rekomenduojamas metodos montavimo Rankiniu	Didžāusia ir mažiausia ryšulio diametras mm - 2244-1: 45 - 1,6 - 2247-1: 76 - 1,6 - 2271-1: 50 - 4,8 - 2272-1: 76 - 4,8 - 2273-1: 102 - 4,8 Rekomenduojamas metodos montavimo Rankiniu	

Kabelbinder 22 U60X	Kabelbinder 22-0 U61X	Kabelbinder 22DT U62X
CLASSIFICATIE EN62275: 2009	CLASSIFICATIE EN62275: 2009	CLASSIFICATIE EN62275: 2009
6.1 Materiaal Niet-metalen 6.2.1 Minimale treksterkte (onderdeelnummer - Sterkte in N) - 2221, 2225: 80 N - 2233, 2233-3, 2235, 2237: 130 N - 2244, 2244-3, 2247, 2247-3, 2249: 220 N - 2271, 2272, 2273, 2278: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Classificatie in weerstand tegen tractie (onderdeelnummer - type) - 2221, 2225: type 1 - 2233, 2235, 2237: type 1 - 2233-3, 2244-3, 2247-3: type 1 - 2244, 2247, 2249: type 2 - 2271, 2272, 2273, 2278: type 2 6.3.1 - 6.3.2 Minimale - maximale gebruikstemperatuur -40°C - +85°C 6.3.3 Minimale installatietemperatuur -30°C 6.4 Bijdrage aan brand Breidt brand niet uit 6.5.1 UV- bestendigheid Niet opgegeven	6.1 Materiaal Niet-metalen 6.2.1 Minimale treksterkte (onderdeelnummer - Sterkte in N) - 2221-0, 2225-0: 80 N - 2233-0, 2235-0, 2237-0: 130 N - 2244-0, 2247-0, 2249-0: 220 N - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: 530 N - 2296-0, 2298-0: 1150 N 6.2.2 - 6.2.3 Classificatie in weerstand tegen tractie (onderdeelnummer - type) - 2221-0, 2225-0: type 1 - 2233-0, 2235-0, 2237-0: type 1 - 2244-0, 2247-0, 2249-0: type 2 - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: type 2 - 2296-0, 2298-0: type 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimale - maximale gebruikstemperatuur -40°C - +85°C 6.3.3 Minimale installatietemperatuur -30°C 6.4 Bijdrage aan brand Breidt brand niet uit 6.5.1 UV- bestendigheid Bestendig	6.1 Materiaal Niet-metalen 6.2.1 Minimale treksterkte (onderdeelnummer - Sterkte in N) - 2221DT: 80 N - 2244DT, 2247DT: 220 N - 2273DT: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Classificatie in weerstand tegen tractie type 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimale - maximale gebruikstemperatuur -40°C - +85°C 6.3.3 Minimale installatietemperatuur -5°C 6.4 Bijdrage aan brand Breidt brand niet uit 6.5.1 UV- bestendigheid Niet opgegeven
OVERIGE INFORMATIE	OVERIGE INFORMATIE	OVERIGE INFORMATIE
Maximale en minimale bundel in mm - 2221: 22 - 1,6 - 2225: 50 - 1,6 - 2233, 2233-3: 32 - 1,6 - 2235: 50 - 1,6 - 2237: 76 - 1,6 - 2244, 2244-3: 45 - 1,6 - 2247, 2247-3: 76 - 1,6 - 2249: 102 - 1,6 - 2271: 50 - 4,8 - 2272: 76 - 4,8 - 2273: 102 - 4,8 - 2278: 203 - 4,8 Aanbevolen methode van de installatie Handmatig Aanbevelingen voor transport en opslag: - Aanbevolen wordt de verpakking gesloten te houden tot gebruik. - Optimale opslagomstandigheden zijn 23°C ± 10°C met 50% relatieve luchtvochtigheid. Het is belangrijk om de producten in hun oorspronkelijke luchtdichte verpakking op te slaan om de kwaliteit van de kabelbinders te behouden.	Maximale en minimale bundel in mm - 2221-0: 22 - 1,6 - 2225-0: 50 - 1,6 - 2233-0: 32 - 1,6 - 2235-0: 50 - 1,6 - 2237-0: 76 - 1,6 - 2244-0: 45 - 1,6 - 2247-0: 76 - 1,6 - 2249-0: 102 - 1,6 - 2271-0: 50 - 4,8 - 2272-0: 76 - 4,8 - 2273-0: 102 - 4,8 - 2278-0: 203 - 4,8 - 2296-0: 298 - 70 - 2298-0: 362 - 70 Aanbevolen methode van de installatie Handmatig Aanbevelingen voor transport en opslag: - Aanbevolen wordt de verpakking gesloten te houden tot gebruik. - Optimale opslagomstandigheden zijn 23°C ± 10°C met 50% relatieve luchtvochtigheid. Het is belangrijk om de producten in hun oorspronkelijke luchtdichte verpakking op te slaan om de kwaliteit van de kabelbinders te behouden.	Maximale en minimale bundel in mm - 2221DT: 22 - 1,6 - 2244DT: 45 - 1,6 - 2247DT: 76 - 1,6 - 2273DT: 102 - 4,8 Aanbevolen methode van de installatie Handmatig Aanbevelingen voor transport en opslag: - Aanbevolen wordt de verpakking gesloten te houden tot gebruik. - Optimale opslagomstandigheden zijn 23°C ± 10°C met 50% relatieve luchtvochtigheid. Het is belangrijk om de producten in hun oorspronkelijke luchtdichte verpakking op te slaan om de kwaliteit van de kabelbinders te behouden.

Kabelbinder 22HD U71X
CLASSIFICATIE EN62275: 2009
6.1 Materiaal Niet-metalen 6.2.1 Minimale treksterkte (onderdeelnummer - Sterkte in N) - 2244HD, 2247HD: 220 N - 2272HD, 2273HD: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Classificatie in weerstand tegen tractie type 2 6.3.1 - 6.3.2 Minimale - maximale gebruikstemperatuur -60°C - +85°C 6.3.3 Minimale installatietemperatuur -30°C 6.4 Bijdrage aan brand Breidt brand niet uit 6.5.1 UV- bestendigheid Bestendig
OVERIGE INFORMATIE
Maximale en minimale bundel in mm - 2244HD: 45 - 6 - 2247HD: 76 - 6 - 2272HD: 76 - 6 - 2273HD: 102 - 6 Aanbevolen methode van de installatie Handmatig

Kabelbinder 22 PP
CLASSIFICATIE EN62275: 2009
6.1 Materiaal Niet-metalen 6.2.1 Minimale treksterkte (onderdeelnummer - Sterkte in N) - 2244-1, 2247-1: 130 N - 2271-1, 2272-1, 2273-1: 360 N 6.2.2 - 6.2.3 Classificatie in weerstand tegen tractie type 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimale - maximale gebruikstemperatuur -40°C - +85°C 6.3.3 Minimale installatietemperatuur -30°C 6.4 Bijdrage aan brand Breidt brand niet uit 6.5.1 UV- bestendigheid Niet opgegeven
OVERIGE INFORMATIE
Maximale en minimale bundel in mm - 2244-1: 45 - 1,6 - 2247-1: 76 - 1,6 - 2271-1: 50 - 4,8 - 2272-1: 76 - 4,8 - 2273-1: 102 - 4,8 Aanbevolen methode van de installatie Handmatig

Opaski kablowej 22 U60X

KLASYFIKACJA EN62275: 2009

- 6.1 Materiał**
Niemetaliczny
- 6.2.1 Minimalna wytrzymałość na rozciąganie (numer części - Wytrzymałość w N)**
- 2221, 2225: 80 N
- 2233, 2233-3, 2235, 2237: 130 N
- 2244, 2244-3, 2247, 2247-3, 2249: 220 N
- 2271, 2272, 2273, 2278: 530 N
- 6.2.2 - 6.2.3 Klasyfikacja pod względem odporności na rozciąganie (numer części - typ)**
- 2221, 2225: typ 1
- 2233, 2235, 2237: typ 1
- 2233-3, 2244-3, 2247-3: typ 1
- 2244, 2247, 2249: typ 2
- 2271, 2272, 2273, 2278: typ 2
- 6.3.1 - 6.3.2 Minimalna - maksymalna temperatura pracy**
-40°C - +85°C
- 6.3.3 Minimalna temperatura montażu**
-30°C
- 6.4 Zachowanie się materiału w warunkach pożaru**
Nierozprzestrzenianie płomieni
- 6.5.1 Odporność na promieniowanie ultrafioletowe**
Niezadeklarowane

INNE INFORMACJE

- Maksymalna i minimalna średnica wiązki w mm**
- 2221: 22 - 1,6
- 2225: 50 - 1,6
- 2233, 2233-3: 32 - 1,6
- 2235: 50 - 1,6
- 2237: 76 - 1,6
- 2244, 2244-3: 45 - 1,6
- 2247, 2247-3: 76 - 1,6
- 2249: 102 - 1,6
- 2271: 50 - 4,8
- 2272: 76 - 4,8
- 2273: 102 - 4,8
- 2278: 203 - 4,8
- Zalecana metoda instalacji**
Ręcznie
- Zalecenia dotyczące transportu i przechowywania:**
- Zaleca się pozostawić opakowanie zamknięte do czasu użycia.
- Optymalne warunki przechowywania to 23°C ± 10°C przy wilgotności względnej 50%. Ważne jest, aby przechowywać produkty w oryginalnym, hermetycznym opakowaniu w celu utrzymania jakości opasek kablowych.

Opaski kablowej 22-0 U61X

KLASYFIKACJA EN62275: 2009

- 6.1 Materiał**
Niemetaliczny
- 6.2.1 Minimalna wytrzymałość na rozciąganie (numer części - Wytrzymałość w N)**
- 2221-0, 2225-0: 80 N
- 2233-0, 2235-0, 2237-0: 130 N
- 2244-0, 2247-0, 2249-0: 220 N
- 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: 530 N
- 2296-0, 2298-0: 1150 N
- 6.2.2 - 6.2.3 Klasyfikacja pod względem odporności na rozciąganie (numer części - typ)**
- 2221-0, 2225-0: typ 1
- 2233-0, 2235-0, 2237-0: typ 1
- 2244-0, 2247-0, 2249-0: typ 2
- 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: typ 2
- 2296-0, 2298-0: typ 1
- 6.3.1 - 6.3.2 Minimalna - maksymalna temperatura pracy**
-40°C - +85°C
- 6.3.3 Minimalna temperatura montażu**
-30°C
- 6.4 Zachowanie się materiału w warunkach pożaru**
Nierozprzestrzenianie płomieni
- 6.5.1 Odporność na promieniowanie ultrafioletowe**
Odporny

INNE INFORMACJE

- Maksymalna i minimalna średnica wiązki w mm**
- 2221-0: 22 - 1,6
- 2225-0: 50 - 1,6
- 2233-0: 32 - 1,6
- 2235-0: 50 - 1,6
- 2237-0: 76 - 1,6
- 2244-0: 45 - 1,6
- 2247-0: 76 - 1,6
- 2249-0: 102 - 1,6
- 2271-0: 50 - 4,8
- 2272-0: 76 - 4,8
- 2273-0: 102 - 4,8
- 2278-0: 203 - 4,8
- 2296-0: 298 - 70
- 2298-0: 362 - 70
- Zalecana metoda instalacji**
Ręcznie
- Zalecenia dotyczące transportu i przechowywania:**
- Zaleca się pozostawić opakowanie zamknięte do czasu użycia.
- Optymalne warunki przechowywania to 23°C ± 10°C przy wilgotności względnej 50%. Ważne jest, aby przechowywać produkty w oryginalnym, hermetycznym opakowaniu w celu utrzymania jakości opasek kablowych.

Opaski kablowej 22DT U62X

KLASYFIKACJA EN62275: 2009

- 6.1 Materiał**
Niemetaliczny
- 6.2.1 Minimalna wytrzymałość na rozciąganie (numer części - Wytrzymałość w N)**
- 2221DT: 80 N
- 2244DT, 2247DT: 220 N
- 2273DT: 530 N
- 6.2.2 - 6.2.3 Klasyfikacja pod względem odporności na rozciąganie**
typ 1
- 6.3.1 - 6.3.2 Minimalna - maksymalna temperatura pracy**
-40°C - +85°C
- 6.3.3 Minimalna temperatura montażu**
-5°C
- 6.4 Zachowanie się materiału w warunkach pożaru**
Nierozprzestrzenianie płomieni
- 6.5.1 Odporność na promieniowanie ultrafioletowe**
Niezadeklarowane

INNE INFORMACJE

- Maksymalna i minimalna średnica wiązki w mm**
- 2221DT: 22 - 1,6
- 2244DT: 45 - 1,6
- 2247DT: 76 - 1,6
- 2273DT: 102 - 4,8
- Zalecana metoda instalacji**
Ręcznie
- Zalecenia dotyczące transportu i przechowywania:**
- Zaleca się pozostawić opakowanie zamknięte do czasu użycia.
- Optymalne warunki przechowywania to 23°C ± 10°C przy wilgotności względnej 50%. Ważne jest, aby przechowywać produkty w oryginalnym, hermetycznym opakowaniu w celu utrzymania jakości opasek kablowych.

Opaski kablowej 22HD U71X

KLASYFIKACJA EN62275: 2009

- 6.1 Materiał**
Niemetaliczny
- 6.2.1 Minimalna wytrzymałość na rozciąganie (numer części - Wytrzymałość w N)**
- 2244HD, 2247HD: 220 N
- 2272HD, 2273HD: 530 N
- 6.2.2 - 6.2.3 Klasyfikacja pod względem odporności na rozciąganie**
typ 2
- 6.3.1 - 6.3.2 Minimalna - maksymalna temperatura pracy**
-60°C - +85°C
- 6.3.3 Minimalna temperatura montażu**
-30°C
- 6.4 Zachowanie się materiału w warunkach pożaru**
Nierozprzestrzenianie płomieni
- 6.5.1 Odporność na promieniowanie ultrafioletowe**
Odporny

INNE INFORMACJE

- Maksymalna i minimalna średnica wiązki w mm**
- 2244HD: 45 - 6
- 2247HD: 76 - 6
- 2272HD: 76 - 6
- 2273HD: 102 - 6
- Zalecana metoda instalacji**
Ręcznie

Opaski kablowej 22 PP

KLASYFIKACJA EN62275: 2009

- 6.1 Materiał**
Niemetaliczny
- 6.2.1 Minimalna wytrzymałość na rozciąganie (numer części - Wytrzymałość w N)**
- 2244-1, 2247-1: 130 N
- 2271-1, 2272-1, 2273-1: 360 N
- 6.2.2 - 6.2.3 Klasyfikacja pod względem odporności na rozciąganie**
typ 1
- 6.3.1 - 6.3.2 Minimalna - maksymalna temperatura pracy**
-40°C - +85°C
- 6.3.3 Minimalna temperatura montażu**
-30°C
- 6.4 Zachowanie się materiału w warunkach pożaru**
Nierozprzestrzenianie płomieni
- 6.5.1 Odporność na promieniowanie ultrafioletowe**
Niezadeklarowane.

INNE INFORMACJE

- Maksymalna i minimalna średnica wiązki w mm**
- 2244-1: 45 - 1,6
- 2247-1: 76 - 1,6
- 2271-1: 50 - 4,8
- 2272-1: 76 - 4,8
- 2273-1: 102 - 4,8
- Zalecana metoda instalacji**
Ręcznie

PT - Português

Braçadeira 22 U60X

CLASSIFICAÇÃO EN62275: 2009

6.1 Matéria-prima

Não metálico

6.2.1 Resistência mínima à tração do laço

(referência - Resistência em N)

- 2221, 2225: 80 N
- 2233, 2233-3, 2235, 2237: 130 N
- 2244, 2244-3, 2247, 2247-3, 2249: 220 N
- 2271, 2272, 2273, 2278: 530 N

6.2.2 - 6.2.3 Classificação resistência mínima à tração do laço

(referência - tipo)

- 2221, 2225: tipo 1
- 2233, 2235, 2237: tipo 1
- 2233-3, 2244-3, 2247-3: tipo 1
- 2244, 2247, 2249: tipo 2
- 2271, 2272, 2273, 2278: tipo 2

6.3.1 - 6.3.2 Temperatura min./máx. de instalação e utilização

-40°C - +85°C

6.3.3 Temperatura mínima de montagem

-30°C

6.4 Contribuição para o fogo

Não propagador de chama

6.5.1 Resistência UV

Não declarado

MAIS INFORMAÇÕES

Diâmetro máximo e mínimo pacote em mm

- 2221: 22 - 1,6
- 2225: 50 - 1,6
- 2233, 2233-3: 32 - 1,6
- 2235: 50 - 1,6
- 2237: 76 - 1,6
- 2244, 2244-3: 45 - 1,6
- 2247, 2247-3: 76 - 1,6
- 2249: 102 - 1,6
- 2271: 50 - 4,8
- 2272: 76 - 4,8
- 2273: 102 - 4,8
- 2278: 203 - 4,8

Método recomendado de instalação

Manualmente

Recomendações de armazenamento e transporte:

- Recomenda-se manter a bolsa fechada até ao momento da sua utilização.
- As condições de armazenamento ideais são 23°C ± 10°C, com 50% de humidade relativa. É importante armazenar o produto na sua embalagem original, perfeitamente fechada, até à sua utilização.

Braçadeira 22-0 U61X

CLASSIFICAÇÃO EN62275: 2009

6.1 Matéria-prima

Não metálico

6.2.1 Resistência mínima à tração do laço

(referência - Resistência em N)

- 2221-0, 2225-0: 80 N
- 2233-0, 2235-0, 2237-0: 130 N
- 2244-0, 2247-0, 2249-0: 220 N
- 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: 530 N
- 2296-0, 2298-0: 1150 N

6.2.2 - 6.2.3 Classificação resistência mínima à tração do laço

(referência - tipo)

- 2221-0, 2225-0: tipo 1
- 2233-0, 2235-0, 2237-0: tipo 1
- 2244-0, 2247-0, 2249-0: tipo 2
- 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: tipo 2
- 2296-0, 2298-0: tipo 1

6.3.1 - 6.3.2 Temperatura min./máx. de instalação e utilização

-40°C - +85°C

6.3.3 Temperatura mínima de montagem

-30°C

6.4 Contribuição para o fogo

Não propagador de chama

6.5.1 Resistência UV

Resistente

MAIS INFORMAÇÕES

Diâmetro máximo e mínimo pacote em mm

- 2221-0: 22 - 1,6
- 2225-0: 50 - 1,6
- 2233-0: 32 - 1,6
- 2235-0: 50 - 1,6
- 2237-0: 76 - 1,6
- 2244-0: 45 - 1,6
- 2247-0: 76 - 1,6
- 2249-0: 102 - 1,6
- 2271-0: 50 - 4,8
- 2272-0: 76 - 4,8
- 2273-0: 102 - 4,8
- 2278-0: 203 - 4,8
- 2296-0: 298 - 70
- 2298-0: 362 - 70

Método recomendado de instalação

Manualmente

Recomendações de armazenamento e transporte:

- Recomenda-se manter a bolsa fechada até ao momento da sua utilização.
- As condições de armazenamento ideais são 23°C ± 10°C, com 50% de humidade relativa. É importante armazenar o produto na sua embalagem original, perfeitamente fechada, até à sua utilização.

Braçadeira 22DT U62X

CLASSIFICAÇÃO EN62275: 2009

6.1 Matéria-prima

Não metálico

6.2.1 Resistência mínima à tração do laço

(referência - Resistência em N)

- 2221DT: 80 N
- 2244DT, 2247DT: 220 N
- 2273DT: 530 N

6.2.2 - 6.2.3 Classificação resistência mínima à tração do laço

Tipo 1

6.3.1 - 6.3.2 Temperatura min./máx. de instalação e utilização

-40°C - +85°C

6.3.3 Temperatura mínima de montagem

-5°C

6.4 Contribuição para o fogo

Não propagador de chama

6.5.1 Resistência UV

Não declarado

MAIS INFORMAÇÕES

Diâmetro máximo e mínimo pacote em mm

- 2221DT: 22 - 1,6
- 2244DT: 45 - 1,6
- 2247DT: 76 - 1,6
- 2273DT: 102 - 4,8

Método recomendado de instalação

Manualmente

Recomendações de armazenamento e transporte:

- Recomenda-se manter a bolsa fechada até ao momento da sua utilização.
- As condições de armazenamento ideais são 23°C ± 10°C, com 50% de humidade relativa. É importante armazenar o produto na sua embalagem original, perfeitamente fechada, até à sua utilização.

Braçadeira 22HD U71X

CLASSIFICAÇÃO EN62275: 2009

6.1 Matéria-prima

Não metálico

6.2.1 Resistência mínima à tração do laço

(referência - Resistência em N)

- 2244HD, 2247HD: 220 N
- 2272HD, 2273HD: 530 N

6.2.2 - 6.2.3 Classificação resistência mínima à tração do laço

Tipo 2

6.3.1 - 6.3.2 Temperatura min./máx. de instalação e utilização

-60°C - +85°C

6.3.3 Temperatura mínima de montagem

-30°C

6.4 Contribuição para o fogo

Não propagador de chama

6.5.1 Resistência UV

Resistente

MAIS INFORMAÇÕES

Diâmetro máximo e mínimo pacote em mm

- 2244HD: 45 - 6
- 2247HD: 76 - 6
- 2272HD: 76 - 6
- 2273HD: 102 - 6

Método recomendado de instalação

Manualmente

Braçadeira 22 PP

CLASSIFICAÇÃO EN62275: 2009

6.1 Matéria-prima

Não metálico

6.2.1 Resistência mínima à tração do laço

(referência - Resistência em N)

- 2244-1, 2247-1: 130 N
- 2271-1, 2272-1, 2273-1: 360 N

6.2.2 - 6.2.3 Classificação resistência mínima à tração do laço

Tipo 1

6.3.1 - 6.3.2 Temperatura min./máx. de instalação e utilização

-40°C - +85°C

6.3.3 Temperatura mínima de montagem

-30°C

6.4 Contribuição para o fogo

Não propagador de chama

6.5.1 Resistência UV

Não declarado

MAIS INFORMAÇÕES

Diâmetro máximo e mínimo pacote em mm

- 2244-1: 45 - 1,6
- 2247-1: 76 - 1,6
- 2271-1: 50 - 4,8
- 2272-1: 76 - 4,8
- 2273-1: 102 - 4,8

Método recomendado de instalação

Manualmente

RO - Română

Colier 22 U60X

CLASIFICAREA EN62275: 2009

6.1 Material

Nemetalic

6.2.1 Rezistență minimă la tracțiune

(număr piesă - Rezistență în N)

- 2221, 2225: 80 N

- 2233, 2233-3, 2235, 2237: 130 N

- 2244, 2244-3, 2247, 2247-3, 2249: 220 N

- 2271, 2272, 2273, 2278: 530 N

6.2.2 - 6.2.3 Clasificarea în rezistența la tracțiune

(număr piesă - tip)

- 2221, 2225: tip 1

- 2233, 2235, 2237: tip 1

- 2233-3, 2244-3, 2247-3: tip 1

- 2244, 2247, 2249: tip 2

- 2271, 2272, 2273, 2278: tip 2

6.3.1 - 6.3.2 Temperatura de operare minimă -

maximă

-40°C - +85°C

6.3.3 Temperatura minimă de instalare

-30°C

6.4 Întreținere incendiu

Nu propagă flacăra

6.5.1 Rezistența la raze UV

Nedeclarat

ALTE INFORMAȚII

Diametrul maxim și minim pachet în mm

- 2221: 22 - 1,6

- 2225: 50 - 1,6

- 2233, 2233-3: 32 - 1,6

- 2235: 50 - 1,6

- 2237: 76 - 1,6

- 2244, 2244-3: 45 - 1,6

- 2247, 2247-3: 76 - 1,6

- 2249: 102 - 1,6

- 2271: 50 - 4,8

- 2272: 76 - 4,8

- 2273: 102 - 4,8

- 2278: 203 - 4,8

Metodă recomandată de instalare

Manual

Recomandări referitoare la transport și

depozitare:

- Este recomandat să păstrați punga închisă până la utilizare.

- Condițiile optime de depozitare sunt cele la 23°C ± 10°C cu o umiditate relativă de 50%. Este important să depozitați produsele în ambalajul lor original ermetic la aer, pentru a păstra calitatea cotelor.

Colier 22-0 U61X

CLASIFICAREA EN62275: 2009

6.1 Material

Nemetalic

6.2.1 Rezistență minimă la tracțiune

(număr piesă - Rezistență în N)

- 2221-0, 2225-0: 80 N

- 2233-0, 2235-0, 2237-0: 130 N

- 2244-0, 2247-0, 2249-0: 220 N

- 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: 530 N

- 2296-0, 2298-0: 1150 N

6.2.2 - 6.2.3 Clasificarea în rezistența la tracțiune

(număr piesă - tip)

- 2221-0, 2225-0: tip 1

- 2233-0, 2235-0, 2237-0: tip 1

- 2244-0, 2247-0, 2249-0: tip 2

- 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: tip 2

- 2296-0, 2298-0: tip 1

6.3.1 - 6.3.2 Temperatura de operare minimă -

maximă

-40°C - +85°C

6.3.3 Temperatura minimă de instalare

-30°C

6.4 Întreținere incendiu

Nu propagă flacăra

6.5.1 Rezistența la raze UV

Rezistent

ALTE INFORMAȚII

Diametrul maxim și minim pachet în mm

- 2221-0: 22 - 1,6

- 2225-0: 50 - 1,6

- 2233-0: 32 - 1,6

- 2235-0: 50 - 1,6

- 2237-0: 76 - 1,6

- 2244-0: 45 - 1,6

- 2247-0: 76 - 1,6

- 2249-0: 102 - 1,6

- 2271-0: 50 - 4,8

- 2272-0: 76 - 4,8

- 2273-0: 102 - 4,8

- 2278-0: 203 - 4,8

- 2296-0: 298 - 70

- 2298-0: 362 - 70

Metodă recomandată de instalare

Manual

Recomandări referitoare la transport și

depozitare:

- Este recomandat să păstrați punga închisă până la utilizare.

- Condițiile optime de depozitare sunt cele la 23°C ± 10°C cu o umiditate relativă de 50%. Este important să depozitați produsele în ambalajul lor original ermetic la aer, pentru a păstra calitatea cotelor.

Colier 22DT U62X

CLASIFICAREA EN62275: 2009

6.1 Material

Nemetalic

6.2.1 Rezistență minimă la tracțiune

(număr piesă - Rezistență în N)

- 2221DT: 80 N

- 2244DT, 2247DT: 220 N

- 2273DT: 530 N

6.2.2 - 6.2.3 Clasificarea în rezistența la tracțiune

tip 1

6.3.1 - 6.3.2 Temperatura de operare minimă -

maximă

-40°C - +85°C

6.3.3 Temperatura minimă de instalare

-5°C

6.4 Întreținere incendiu

Nu propagă flacăra

6.5.1 Rezistența la raze UV

Nedeclarat

ALTE INFORMAȚII

Diametrul maxim și minim pachet în mm

- 2221DT: 22 - 1,6

- 2244DT: 45 - 1,6

- 2247DT: 76 - 1,6

- 2273DT: 102 - 4,8

Metodă recomandată de instalare

Manual

Recomandări referitoare la transport și

depozitare:

- Este recomandat să păstrați punga închisă până la utilizare.

- Condițiile optime de depozitare sunt cele la 23°C ± 10°C cu o umiditate relativă de 50%. Este important să depozitați produsele în ambalajul lor original ermetic la aer, pentru a păstra calitatea cotelor.

Colier 22HD U71X

CLASIFICAREA EN62275: 2009

6.1 Material

Nemetalic

6.2.1 Rezistență minimă la tracțiune

(număr piesă - Rezistență în N)

- 2244HD, 2247HD: 220 N

- 2272HD, 2273HD: 530 N

6.2.2 - 6.2.3 Clasificarea în rezistența la tracțiune

tip 2

6.3.1 - 6.3.2 Temperatura de operare minimă -

maximă

-60°C - +85°C

6.3.3 Temperatura minimă de instalare

-30°C

6.4 Întreținere incendiu

Nu propagă flacăra

6.5.1 Rezistența la raze UV

Rezistent

ALTE INFORMAȚII

Diametrul maxim și minim pachet în mm

- 2244HD: 45 - 6

- 2247HD: 76 - 6

- 2272HD: 76 - 6

- 2273HD: 102 - 6

Metodă recomandată de instalare

Manual

Colier 22 PP

CLASIFICAREA EN62275: 2009

6.1 Material

Nemetalic

6.2.1 Rezistență minimă la tracțiune

(număr piesă - Rezistență în N)

- 2244-1, 2247-1: 130 N

- 2271-1, 2272-1, 2273-1: 360 N

6.2.2 - 6.2.3 Clasificarea în rezistența la tracțiune

tip 1

6.3.1 - 6.3.2 Temperatura de operare minimă -

maximă

-40°C - +85°C

6.3.3 Temperatura minimă de instalare

-30°C

6.4 Întreținere incendiu

No propagator de la flama

6.5.1 Rezistența la raze UV

Nedeclarat

ALTE INFORMAȚII

Diametrul maxim și minim pachet în mm

- 2244-1: 45 - 1,6

- 2247-1: 76 - 1,6

- 2271-1: 50 - 4,8

- 2272-1: 76 - 4,8

- 2273-1: 102 - 4,8

Metodă recomandată de instalare

Manual

Pásy na káble 22 U60X	Pásy na káble 22-0 U61X	Pásy na káble 22DT U62X
KLASIFIKÁCIA EN62275: 2009	KLASIFIKÁCIA EN62275: 2009	KLASIFIKÁCIA EN62275: 2009
6.1 Materiál Nekovový 6.2.1 Minimálna pevnosť v ťahu (kat. č. - Pevnosť v N) - 2221, 2225: 80 N - 2233, 2233-3, 2235, 2237: 130 N - 2244, 2244-3, 2247, 2247-3, 2249: 220 N - 2271, 2272, 2273, 2278: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikácia odolnosti voči natiahnutiu (kat. č. - typ) - 2221, 2225: typ 1 - 2233, 2235, 2237: typ 1 - 2233-3, 2244-3, 2247-3: typ 1 - 2244, 2247, 2249: typ 2 - 2271, 2272, 2273, 2278: typ 2 6.3.1 - 6.3.2 Minimálna - maximálna prevádzková teplota -40°C - +85°C 6.3.3 Minimálna teplota pri inštalácii -30°C 6.4 Vplyv na horenie Nepripieva k šíreniu ohňa 6.5.1 Odolnosť voči UV žiareniu Nedeklarované	6.1 Materiál Nekovový 6.2.1 Minimálna pevnosť v ťahu (kat. č. - Pevnosť v N) - 2221-0, 2225-0: 80 N - 2233-0, 2235-0, 2237-0: 130 N - 2244-0, 2247-0, 2249-0: 220 N - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: 530 N - 2296-0, 2298-0: 1150 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikácia odolnosti voči natiahnutiu (kat. č. - typ) - 2221-0, 2225-0: typ 1 - 2233-0, 2235-0, 2237-0: typ 1 - 2244-0, 2247-0, 2249-0: typ 2 - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: typ 2 - 2296-0, 2298-0: typ 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimálna - maximálna prevádzková teplota -40°C - +85°C 6.3.3 Minimálna teplota pri inštalácii -30°C 6.4 Vplyv na horenie Nepripieva k šíreniu ohňa 6.5.1 Odolnosť voči UV žiareniu Odolné	6.1 Materiál Nekovový 6.2.1 Minimálna pevnosť v ťahu (kat. č. - Pevnosť v N) - 2221DT: 80 N - 2244DT, 2247DT: 220 N - 2273DT: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikácia odolnosti voči natiahnutiu typ 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimálna - maximálna prevádzková teplota -40°C - +85°C 6.3.3 Minimálna teplota pri inštalácii -5°C 6.4 Vplyv na horenie Nepripieva k šíreniu ohňa 6.5.1 Odolnosť voči UV žiareniu Nedeklarované
ĎALŠIE INFORMÁCIE	ĎALŠIE INFORMÁCIE	ĎALŠIE INFORMÁCIE
Maximálny a minimálny priemer zväzku v mm - 2221: 22 - 1,6 - 2225: 50 - 1,6 - 2233, 2233-3: 32 - 1,6 - 2235: 50 - 1,6 - 2237: 76 - 1,6 - 2244, 2244-3: 45 - 1,6 - 2247, 2247-3: 76 - 1,6 - 2249: 102 - 1,6 - 2271: 50 - 4,8 - 2272: 76 - 4,8 - 2273: 102 - 4,8 - 2278: 203 - 4,8 Odporúčaný spôsob inštalácie ručne Odporúčania k preprave a skladovaniu: - Vrečko sa odporúča ponechať uzavreté až do použitia. - Optimálne podmienky skladovania: 23°C ± 10°C s 50% relatívnou vlhkosťou. Produkty je dôležité skladovať v pôvodnom obale, aby sa zachovala kvalita pásov na káble.	Maximálny a minimálny priemer zväzku v mm - 2221-0: 22 - 1,6 - 2225-0: 50 - 1,6 - 2233-0: 32 - 1,6 - 2235-0: 50 - 1,6 - 2237-0: 76 - 1,6 - 2244-0: 45 - 1,6 - 2247-0: 76 - 1,6 - 2249-0: 102 - 1,6 - 2271-0: 50 - 4,8 - 2272-0: 76 - 4,8 - 2273-0: 102 - 4,8 - 2278-0: 203 - 4,8 - 2296-0: 298 - 70 - 2298-0: 362 - 70 Odporúčaný spôsob inštalácie ručne Odporúčania k preprave a skladovaniu: - Vrečko sa odporúča ponechať uzavreté až do použitia. - Optimálne podmienky skladovania: 23°C ± 10°C s 50% relatívnou vlhkosťou. Produkty je dôležité skladovať v pôvodnom obale, aby sa zachovala kvalita pásov na káble.	Maximálny a minimálny priemer zväzku v mm - 2221DT: 22 - 1,6 - 2244DT: 45 - 1,6 - 2247DT: 76 - 1,6 - 2273DT: 102 - 4,8 Odporúčaný spôsob inštalácie ručne Odporúčania k preprave a skladovaniu: - Vrečko sa odporúča ponechať uzavreté až do použitia. - Optimálne podmienky skladovania: 23°C ± 10°C s 50% relatívnou vlhkosťou. Produkty je dôležité skladovať v pôvodnom obale, aby sa zachovala kvalita pásov na káble.

Pásy na káble 22HD U71X
KLASIFIKÁCIA EN62275: 2009
6.1 Materiál Nekovový 6.2.1 Minimálna pevnosť v ťahu (kat. č. - Pevnosť v N) - 2244HD, 2247HD: 220 N - 2272HD, 2273HD: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikácia odolnosti voči natiahnutiu typ 2 6.3.1 - 6.3.2 Minimálna - maximálna prevádzková teplota -60°C - +85°C 6.3.3 Minimálna teplota pri inštalácii -30°C 6.4 Vplyv na horenie Nepripieva k šíreniu ohňa 6.5.1 Odolnosť voči UV žiareniu Odolné
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Maximálny a minimálny priemer zväzku v mm - 2244HD: 45 - 6 - 2247HD: 76 - 6 - 2272HD: 76 - 6 - 2273HD: 102 - 6 Odporúčaný spôsob inštalácie ručne

Pásy na káble 22 PP
KLASIFIKÁCIA EN62275: 2009
6.1 Materiál Nekovový 6.2.1 Minimálna pevnosť v ťahu (kat. č. - Pevnosť v N) - 2244-1, 2247-1: 130 N - 2271-1, 2272-1, 2273-1: 360 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikácia odolnosti voči natiahnutiu typ 1 6.3.1 - 6.3.2 Minimálna - maximálna prevádzková teplota -40°C - +85°C 6.3.3 Minimálna teplota pri inštalácii -30°C 6.4 Vplyv na horenie Nepripieva k šíreniu ohňa 6.5.1 Odolnosť voči UV žiareniu Nedeklarované
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Maximálny a minimálny priemer zväzku v mm - 2244-1: 45 - 1,6 - 2247-1: 76 - 1,6 - 2271-1: 50 - 4,8 - 2272-1: 76 - 4,8 - 2273-1: 102 - 4,8 Odporúčaný spôsob inštalácie ručne

Kabelske vezice 22 U60X			Kabelske vezice 22-0 U61X			Kabelske vezice 22DT U62X		
KLASIFIKACIJA EN62275: 2009			KLASIFIKACIJA EN62275: 2009			KLASIFIKACIJA EN62275: 2009		
6.1 Material Nekovinski 6.2.1 Najmanjša natezna trdnost (številka dela - Trdnost v N) - 2221, 2225: 80 N - 2233, 2233-3, 2235, 2237: 130 N - 2244, 2244-3, 2247, 2247-3, 2249: 220 N - 2271, 2272, 2273, 2278: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikacija glede na odpornost na trenje (številka dela - tip) - 2221, 2225: tip 1 - 2233, 2235, 2237: tip 1 - 2233-3, 2244-3, 2247-3: tip 1 - 2244, 2247, 2249: tip 2 - 2271, 2272, 2273, 2278: tip 2 6.3.1 - 6.3.2 Najnižja - najvišja delovna temperatura -40°C - +85°C 6.3.3 Najnižja temperatura namestitve -30°C 6.4 Vpliv na požar Brez širjenja ognja 6.5.1 Odpornost proti sevanju UV Ni določeno			6.1 Material Nekovinski 6.2.1 Najmanjša natezna trdnost (številka dela - Trdnost v N) - 2221-0, 2225-0: 80 N - 2233-0, 2235-0, 2237-0: 130 N - 2244-0, 2247-0, 2249-0: 220 N - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: 530 N - 2296-0, 2298-0: 1150 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikacija glede na odpornost na trenje (številka dela - tip) - 2221-0, 2225-0: tip 1 - 2233-0, 2235-0, 2237-0: tip 1 - 2244-0, 2247-0, 2249-0: tip 2 - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: tip 2 - 2296-0, 2298-0: tip 1 6.3.1 - 6.3.2 Najnižja - najvišja delovna temperatura -40°C - +85°C 6.3.3 Najnižja temperatura namestitve -30°C 6.4 Vpliv na požar Brez širjenja ognja 6.5.1 Odpornost proti sevanju UV Odporno			6.1 Material Nekovinski 6.2.1 Najmanjša natezna trdnost (številka dela - Trdnost v N) - 2221DT: 80 N - 2244DT, 2247DT: 220 N - 2273DT: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikacija glede na odpornost na trenje tip 1 6.3.1 - 6.3.2 Najnižja - najvišja delovna temperatura -40°C - +85°C 6.3.3 Najnižja temperatura namestitve -5°C 6.4 Vpliv na požar Brez širjenja ognja 6.5.1 Odpornost proti sevanju UV Ni določeno		
DRUGE INFORMACIJE			DRUGE INFORMACIJE			DRUGE INFORMACIJE		
Največji in najmanjši premer snop v mm - 2221: 22 - 1,6 - 2225: 50 - 1,6 - 2233, 2233-3: 32 - 1,6 - 2235: 50 - 1,6 - 2237: 76 - 1,6 - 2244, 2244-3: 45 - 1,6 - 2247, 2247-3: 76 - 1,6 - 2249: 102 - 1,6 - 2271: 50 - 4,8 - 2272: 76 - 4,8 - 2273: 102 - 4,8 - 2278: 203 - 4,8 Priporočena Način vgradnje ročno Priporočila o prevozu in skladiščenju: - Priporočljivo je, da je vrečka zaprta do uporabe. - Optimalni pogoji skladiščenja so pri 23°C ± 10°C z relativno vlažnostjo 50%. Izdelke skladiščite v njihovi originalni nepredušni embalaži, da se ohrani kakovost kabelskih vezic.			Največji in najmanjši premer snop v mm - 2221-0: 22 - 1,6 - 2225-0: 50 - 1,6 - 2233-0: 32 - 1,6 - 2235-0: 50 - 1,6 - 2237-0: 76 - 1,6 - 2244-0: 45 - 1,6 - 2247-0: 76 - 1,6 - 2249-0: 102 - 1,6 - 2271-0: 50 - 4,8 - 2272-0: 76 - 4,8 - 2273-0: 102 - 4,8 - 2278-0: 203 - 4,8 - 2296-0: 298 - 70 - 2298-0: 362 - 70 Priporočena Način vgradnje ročno Priporočila o prevozu in skladiščenju: - Priporočljivo je, da je vrečka zaprta do uporabe. - Optimalni pogoji skladiščenja so pri 23°C ± 10°C z relativno vlažnostjo 50%. Izdelke skladiščite v njihovi originalni nepredušni embalaži, da se ohrani kakovost kabelskih vezic.			Največji in najmanjši premer snop v mm - 2221DT: 22 - 1,6 - 2244DT: 45 - 1,6 - 2247DT: 76 - 1,6 - 2273DT: 102 - 4,8 Priporočena Način vgradnje ročno Priporočila o prevozu in skladiščenju: - Priporočljivo je, da je vrečka zaprta do uporabe. - Optimalni pogoji skladiščenja so pri 23°C ± 10°C z relativno vlažnostjo 50%. Izdelke skladiščite v njihovi originalni nepredušni embalaži, da se ohrani kakovost kabelskih vezic.		

Kabelske vezice 22HD U71X		
KLASIFIKACIJA EN62275: 2009		
6.1 Material Nekovinski 6.2.1 Najmanjša natezna trdnost (številka dela - Trdnost v N) - 2244HD, 2247HD: 220 N - 2272HD, 2273HD: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikacija glede na odpornost na trenje tip 2 6.3.1 - 6.3.2 Najnižja - najvišja delovna temperatura -60°C - +85°C 6.3.3 Najnižja temperatura namestitve -30°C 6.4 Vpliv na požar Brez širjenja ognja 6.5.1 Odpornost proti sevanju UV Odporno		
DRUGE INFORMACIJE		
Največji in najmanjši premer snop v mm - 2244HD: 45 - 6 - 2247HD: 76 - 6 - 2272HD: 76 - 6 - 2273HD: 102 - 6 Priporočena Način vgradnje ročno		

Kabelske vezice 22 PP		
KLASIFIKACIJA EN62275: 2009		
6.1 Material Nekovinski 6.2.1 Najmanjša natezna trdnost (številka dela - Trdnost v N) - 2244-1, 2247-1: 130 N - 2271-1, 2272-1, 2273-1: 360 N 6.2.2 - 6.2.3 Klasifikacija glede na odpornost na trenje tip 1 6.3.1 - 6.3.2 Najnižja - najvišja delovna temperatura -40°C - +85°C 6.3.3 Najnižja temperatura namestitve -30°C 6.4 Vpliv na požar Brez širjenja ognja 6.5.1 Odpornost proti sevanju UV Ni določeno		
DRUGE INFORMACIJE		
Največji in najmanjši premer snop v mm - 2244-1: 45 - 1,6 - 2247-1: 76 - 1,6 - 2271-1: 50 - 4,8 - 2272-1: 76 - 4,8 - 2273-1: 102 - 4,8 Priporočena Način vgradnje ročno		

SV - Svenska		
Fästbands 22 U60X	Fästbands 22-0 U61X	Fästbands 22DT U62X
KLASSIFICERING EN62275: 2009	KLASSIFICERING EN62275: 2009	KLASSIFICERING EN62275: 2009
6.1 Material Icke-metalliska 6.2.1 Minsta brottgräns (artikelnummer, Styrka i N) - 2221, 2225: 80 N - 2233, 2233-3, 2235, 2237: 130 N - 2244, 2244-3, 2247, 2247-3, 2249: 220 N - 2271, 2272, 2273, 2278: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Draghållfasthetsklass (artikelnummer, artikeltyp) - 2221, 2225: typ 1 - 2233, 2235, 2237: typ 1 - 2233-3, 2244-3, 2247-3: typ 1 - 2244, 2247, 2249: typ 2 - 2271, 2272, 2273, 2278: typ 2 6.3.1 - 6.3.2 Lägsta - högsta användningstemperatur -40°C - +85°C 6.3.3 Lägsta installationstemperatur -30°C 6.4 Egenskaper vid brand Icke-flamspridande 6.5.1 Motstånd mot UV-strålning Anges inte	6.1 Material Icke-metalliska 6.2.1 Minsta brottgräns (artikelnummer, Styrka i N) - 2221-0, 2225-0: 80 N - 2233-0, 2235-0, 2237-0: 130 N - 2244-0, 2247-0, 2249-0: 220 N - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: 530 N - 2296-0, 2298-0: 1150 N 6.2.2 - 6.2.3 Draghållfasthetsklass (artikelnummer, artikeltyp) - 2221-0, 2225-0: typ 1 - 2233-0, 2235-0, 2237-0: typ 1 - 2244-0, 2247-0, 2249-0: typ 2 - 2271-0, 2272-0, 2273-0, 2278-0: typ 2 - 2296-0, 2298-0: typ 1 6.3.1 - 6.3.2 Lägsta - högsta användningstemperatur -40°C - +85°C 6.3.3 Lägsta installationstemperatur -30°C 6.4 Egenskaper vid brand Icke-flamspridande 6.5.1 Motstånd mot UV-strålning Motståndskraftigt	6.1 Material Icke-metalliska 6.2.1 Minsta brottgräns (artikelnummer, Styrka i N) - 2221DT: 80 N - 2244DT, 2247DT: 220 N - 2273DT: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Draghållfasthetsklass typ 1 6.3.1 - 6.3.2 Lägsta - högsta användningstemperatur -40°C - +85°C 6.3.3 Lägsta installationstemperatur -5°C 6.4 Egenskaper vid brand Icke-flamspridande 6.5.1 Motstånd mot UV-strålning Anges inte
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR	ÖVRIGA UPPLYSNINGAR	ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Maximal och minimal bunt diameter i mm - 2221: 22 - 1,6 - 2225: 50 - 1,6 - 2233, 2233-3: 32 - 1,6 - 2235: 50 - 1,6 - 2237: 76 - 1,6 - 2244, 2244-3: 45 - 1,6 - 2247, 2247-3: 76 - 1,6 - 2249: 102 - 1,6 - 2271: 50 - 4,8 - 2272: 76 - 4,8 - 2273: 102 - 4,8 - 2278: 203 - 4,8 Rekommenderad metod för installation Manuellt Rekommendationer för transport och lagring: - Det är lämpligt att hålla påsen stängd tills produkten ska användas. - Optimal lagringsmiljö är 23°C ± 10°C med 50 % relativ fuktighet. Det är viktigt att förvara produkterna i deras ursprungliga och lufttåta förpackningar för att bevara buntbandens kvalitet.	Maximal och minimal bunt diameter i mm - 2221-0: 22 - 1,6 - 2225-0: 50 - 1,6 - 2233-0: 32 - 1,6 - 2235-0: 50 - 1,6 - 2237-0: 76 - 1,6 - 2244-0: 45 - 1,6 - 2247-0: 76 - 1,6 - 2249-0: 102 - 1,6 - 2271-0: 50 - 4,8 - 2272-0: 76 - 4,8 - 2273-0: 102 - 4,8 - 2278-0: 203 - 4,8 - 2296-0: 298 - 70 - 2298-0: 362 - 70 Rekommenderad metod för installation Manuellt Rekommendationer för transport och lagring: - Det är lämpligt att hålla påsen stängd tills produkten ska användas. - Optimal lagringsmiljö är 23°C ± 10°C med 50 % relativ fuktighet. Det är viktigt att förvara produkterna i deras ursprungliga och lufttåta förpackningar för att bevara buntbandens kvalitet.	Maximal och minimal bunt diameter i mm - 2221DT: 22 - 1,6 - 2244DT: 45 - 1,6 - 2247DT: 76 - 1,6 - 2273DT: 102 - 4,8 Rekommenderad metod för installation Manuellt Rekommendationer för transport och lagring: - Det är lämpligt att hålla påsen stängd tills produkten ska användas. - Optimal lagringsmiljö är 23°C ± 10°C med 50 % relativ fuktighet. Det är viktigt att förvara produkterna i deras ursprungliga och lufttåta förpackningar för att bevara buntbandens kvalitet.

Fästbands 22HD U71X
KLASSIFICERING EN62275: 2009
6.1 Material Icke-metalliska 6.2.1 Minsta brottgräns (artikelnummer, Styrka i N) - 2244HD, 2247HD: 220 N - 2272HD, 2273HD: 530 N 6.2.2 - 6.2.3 Draghållfasthetsklass typ 2 6.3.1 - 6.3.2 Lägsta - högsta användningstemperatur -60°C - +85°C 6.3.3 Lägsta installationstemperatur -30°C 6.4 Egenskaper vid brand Icke-flamspridande 6.5.1 Motstånd mot UV-strålning Motståndskraftigt
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Maximal och minimal bunt diameter i mm - 2244HD: 45 - 6 - 2247HD: 76 - 6 - 2272HD: 76 - 6 - 2273HD: 102 - 6 Rekommenderad metod för installation Manuellt

Fästbands 22 PP
KLASSIFICERING EN62275: 2009
6.1 Material Icke-metalliska 6.2.1 Minsta brottgräns (artikelnummer, Styrka i N) - 2244-1, 2247-1: 130 N - 2271-1, 2272-1, 2273-1: 360 N 6.2.2 - 6.2.3 Draghållfasthetsklass typ 1 6.3.1 - 6.3.2 Lägsta - högsta användningstemperatur -40°C - +85°C 6.3.3 Lägsta installationstemperatur -30°C 6.4 Egenskaper vid brand Icke-flamspridande 6.5.1 Motstånd mot UV-strålning Anges inte.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Maximal och minimal bunt diameter i mm - 2244-1: 45 - 1,6 - 2247-1: 76 - 1,6 - 2271-1: 50 - 4,8 - 2272-1: 76 - 4,8 - 2273-1: 102 - 4,8 Rekommenderad metod för installation Manuellt

www.unex.net

© Unex aparellaje eléctrico, S.L