

HV16A

Hisense


Hi6 Lavastoviglie da incasso, 60 cm



Classe energetica A-10%



16 coperti



Auto Dry



Programma Cristalli



Water Jet Zone



Fast Cleaning 15 minuti




Filtro autopulente



Cesti flessibili



Guide scorrevoli



Terzo cesto flessibile

Informazioni Generali

Gruppo di prodotti:	Lavastoviglie	Classe energetica:	A
Classe di rumorosità:	B	Colore dell'aiutante del cestino:	Turquoise
Materiale braccio irroratore:	Plastiche		

Efficienza

Efficacia di lavaggio:	A	Efficacia di asciugatura:	A
Motore:	Tecnologia Inverter	Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco:	9.5 l
Temperatura massima acqua di carico:	70 °C	Consumo di energia per ciclo per il programma Eco:	0.49 kWh
Consumo di energia per 100 cicli:	49 kWh	Consumo in modalità standby:	0.49 W
Partenza ritardata (W):	3.99		

Controllo

Possibilità di controllo tramite Wi-Fi:	No	Pannello comandi:	Controllo touch
Indicatore di fine lavaggio:	Visualizzato con suono e luce	Partenza differita:	Partenza differita 0 -24 h
Funzione 3 in 1:	Sì		

Programmi

Programmi:	Programma notturno, Programma rapido, Cristalli, Rapido 20 min., Funzione Igiene, Programma ECO, Programmi Automatici, Programma intensivo	Personalizzazione dei Programmi:	Programma Memory
Temperature di lavaggio (°C):	35/40/45/50/55/60/65/70	Durata del programma Eco:	280 min

Caratteristiche

Coperti:	16 coperti	Sistema cesto superiore:	Click-Clack
Porta scorrevole:	No	Illuminazione Interna:	No
Luce di fine ciclo:	Yes, spot on floor	Possibilità aggiuntive:	Pulizia rapida, Apertura automatica della porta AutoDry, Programma di lavaggio Vasca
Ionizzatore:	No	Sensori:	Aumento livello acqua in vasca, Sensore acqua pulita
Auto Dosing:	No		

Dotazione

Numero cestelli:	3	Cesto superiore:	4 portabicchieri, Ripiani abbattibili, Supporto coltelli largo, Supporto bicchieri fisso, Rastrelliera per calici da vino reclinabile/divisibile, Supporto destro pieghevole bicchieri vino, Mensola pieghevole, Maniglia con logo in plastica, Rete larga
Cesto inferiore:	4 file di perni posteriori ripiegabili/divisibili, Cestello più alto con filo orizzontale anteriore superiore più spesso, Nessun logo, Supporto per bottiglie e vasi sopra erogatore Jet Spray™, Supporto posteriore pieghevole/divisibile, Maniglia con logo in plastica, Maniglia, Rete larga	Ripiano superiore per posate:	Divisibile e rimovibile, Guide telescopiche, Maniglia, Maniglia con logo in plastica, Rimovibile, Nessun logo

Sicurezza

Protezione anti-allagamento:	Protezione anti-allagamento	Diagnosi di servizio:	Sì
Vasca:	Pannello interno in acciaio inox		

Dati Tecnici


Rumorosità (max) dB(A):	43	Altezza regolabile:	74 mm
Larghezza:	598 mm	Altezza:	816 mm
Profondità del prodotto:	555 mm	Larghezza della nicchia per l'installazione min.:	600 mm
Altezza minima della nicchia:	820 mm	Profondità (compreso spazio tra l'apparecchiatura e il muro):	555 mm
Larghezza del prodotto confezionato:	640 mm	Altezza del prodotto confezionato:	880 mm
Profondità del prodotto confezionato:	665 mm	Peso lordo:	33.2 kg
Peso netto:	31.4 kg	Potenza assorbita:	220-240 V
Codice prodotto:	746058	Codice EAN:	3838782989223
EPREL number:	2246128		



Fixed door height 2L, 645-729 (mm), Sliding door 688-768 (mm)

Niche height (mm)	820	830	840	850	860	870	880	890
60	760							
70	750	760						
80	740	750	760					
90	730	740	750	760				
100	720	730	740	750	760			
110	710	720	730	740	750	760		
120	700	710	720	730	740	750	760	
130	690	700	710	720	730	740	750	760
140	680	690	700	710	720	730	740	750
150	670	680	690	700	710	720	730	740
160	660	670	680	690	700	710	720	730
170	650	660	670	680	690	700	710	720
180	640	650	660	670	680	690	700	710
190	640	650	660	670	680	690	700	
200		640	650	660	670	680	690	
210			640	650	660	670	680	
220				640	650	660	670	
230					640	650	660	
240						640	650	
250							640	
260								640

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door



Special installation can be used with higher doors