

PULIZIA E MANUTENZIONE AUTO

GONFIA E RIPARA 300 ML

Art. 0893 490

Riparazione di pneumatici per auto e moto

CARATTERISTICHE

Prodotto con speciale lattice specifico e in grado di riparare istantaneamente e rigonfiare lo pneumatico senza bisogno di smontare la ruota..

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: liquido bianco sotto pressione

Odore: caratteristico, ammoniacale

Punto di fusione/punto di congelamento: < - 100 °C (propellente)

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > -42 °C (propellente)

Punto di infiammabilità: < -80 °C (propellente)

Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: LEL 1,8 % (vol); UEL 9,5 % (vol)

Tensione di vapore: 5,5 bar

Densità di vapore: > 2 (propellente)

Densità relativa: 0,67 kg/l

Solubilità: completa nei comuni solventi organici

Idrosolubilità: completa

Temperatura di autoaccensione: > 400 °C

Volume del contenitore: 405 ml

Volume del prodotto: 300 ml

Pressione a 20°C: 5,5 bar

Pressione di deformazione: 16,5 bar

Pressione di scoppio del contenitore: 18 bar

Infiammabilità del propellente: < 0 °C

APPLICAZIONI

Prodotto spray per riparare all'istante forature negli pneumatici. Gonfia e ripara istantaneamente tutti i tipi di gomme con o senza camera d'aria.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Agitare bene la bombola prima dell'uso. Eliminare l'eventuale causa di foratura (chiodi, oggetti appuntiti, ecc.). Avvitare il tubicino adattatore sulla valvola di gonfiaggio dello pneumatico (precedentemente posizionata verso l'alto) e premere a fondo sul tasto erogatore.

ATTENZIONE: per la vostra sicurezza, questo prodotto fornisce una riparazione temporanea di emergenza. Dopo l'uso, procedere con prudenza a velocità ridotta, e far controllare e riparare lo pneumatico da personale tecnico qualificato.

PRECAUZIONI D'USO

Operare in assenza di fiamme o corpi incandescenti. Assicurarsi del perfetto collegamento bombola-pneumatico. Non trattare pneumatici con ampie lesioni. Se l'operazione viene compiuta in ambienti chiusi, mantenere aerato l'ambiente

PULIZIA E MANUTENZIONE AUTO

IMBALLAGGIO

Confezioni da ml 300. Informazioni per lo smaltimento: bombola in alluminio, cappellotto in plastica. Smaltire in conformità alla regolamentazione locale.

CONSERVAZIONE E DURATA

Teme l'umidità. Conservare in luogo fresco e asciutto, in condizioni di temperatura da +5 a +30 °C.

Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Conservare al riparo dai raggi solari e dalle fonti di calore.

Durata: 36 mesi se correttamente conservato.

Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata

Rev. 2017

NOTA: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.