



Regolatori di livello sommerso a ribaltamento. La caratteristica essenziale è quella di avere un corpo pesante, voluminoso e privo di asperità che ben si adatta all'utilizzo in acque cariche di fognia, in acque industriali con residui di agglomerati in sospensione e in acque turbolente. Il corpo in polipropilene è costruito con doppia camera stagna e con sigillatura a re-iniezione di polipropilene fuso ad alta pressione per garantire una perfetta tenuta alle infiltrazioni.

Caratteristiche generali

- ▶ Potere di interruzione: 10(3)A / 250 Vac (omologati ENEC)
- ▶ Angolo di commutazione: $\pm 45^\circ$
- ▶ Resistenza a pressione: 2 bar
- ▶ Temperatura di funzionamento: $0 \div 50^\circ\text{C}$
- ▶ Temperatura di immagazzinamento: $-20^\circ\text{C} \div 80^\circ\text{C}$
- ▶ Grado di protezione: IP68
- ▶ Dimensioni: 117x222 mm
- ▶ Peso / Volume: 1100 g / 1000 cm³
- ▶ Omologati ENEC

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche funzionali	
Angolo di commutazione	$\pm 45^\circ$
Resistenza a pressione	2 bar
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	$0 \div 50^\circ\text{C}$
Campo temperatura di immagazzinamento	$-20 \div 80^\circ\text{C}$
Omologazioni e certificazioni	
Omologazione ENEC	✓
Uscite	
Potere di interruzione uscita	10 (3) A / 250 Vac
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP68
Caratteristiche fisiche	
Tipologia cavo	Neoprene H07RN-F 3x1

MAC5 neoprene 10m

VE516100



Regolatori di livello / Misura e controllo

Ingombri

Altezza (A) 222 mm

Dimensione diametri

Quota Ø - A 117 mm


Dimensioni

Lunghezza cavo 10 m

Peso prodotto 1100 g


Volume prodotto 1000 cm³

Schema di collegamento



ATTENZIONE

Il cavo non utilizzato deve essere correttamente isolato (marrone per riempimento blu per svuotamento)



ATTENZIONE

Il cavo non utilizzato deve essere correttamente isolato (marrone per riempimento blu per svuotamento)

Varianti di prodotto

MAC5 neoprene 5m

VE515300

Interruttore di livello a ribaltamento per acque scure con cavo in Neoprene di lunghezza 5 m

MAC5 neoprene 20m

VE517900

Interruttore di livello a ribaltamento per acque scure con cavo in Neoprene di lunghezza 20 m

Accessori compatibili con il prodotto

CONTR

VE578100