



Interruttori di livello sommerso a ribaltamento con corpo privo di asperità che ben si adattano all'utilizzo in acque cariche di fognia, in acque industriali, sia in riempimento che in svuotamento, grazie al cavo tipo 3 x 1. Le dimensioni contenute e l'angolo di commutazione ridotto ne consentono l'impiego in pozzi stretti.

Caratteristiche generali

- ▶ Potere di interruzione: 10(3)A / 250 Vac (omologati ENEC)
- ▶ Angolo di commutazione: $\pm 10^\circ$
- ▶ Resistenza a pressione: 2 bar
- ▶ Temperatura di funzionamento: $0 \div 50^\circ\text{C}$
- ▶ Temperatura di immagazzinamento: $-20^\circ\text{C} \div 80^\circ\text{C}$
- ▶ Grado di protezione: IP68
- ▶ Peso / Volume: 650 g / 620 cm³
- ▶ Omologati ENEC

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche funzionali	
Angolo di commutazione	$\pm 10^\circ$
Resistenza a pressione	2 bar
Condizioni di utilizzo	
Campo temperatura di funzionamento	$0 \div 50^\circ\text{C}$
Campo temperatura di immagazzinamento	$-20 \div 80^\circ\text{C}$
Omologazioni e certificazioni	
Omologazione ENEC	✓
Uscite	
Potere di interruzione uscita	10 (3) A / 250 Vac
Caratteristiche meccaniche	
Grado di protezione	IP68
Caratteristiche fisiche	
Tipologia cavo	Neoprene H07RN-F 3x1
Ingombri	
Altezza (A)	156 mm

e-FLY neoprene 5m


VE527800



Regolatori di livello / Misura e controllo


Dimensione diametri	
Quota Ø - A	100 mm
Dimensioni	
Lunghezza cavo	5 m
Peso prodotto	650 g
Volume prodotto	620 cm ³

Schema di collegamento



ATTENZIONE

Il cavo non utilizzato deve essere correttamente isolato (marrone per riempimento blu per svuotamento)



ATTENZIONE

Il cavo non utilizzato deve essere correttamente isolato (marrone per riempimento blu per svuotamento)

Varianti di prodotto

e-FLY neoprene 10m

VE528600

Interruttore di livello per acque scure con cavo in Neoprene di lunghezza 10 m

e-FLY neoprene 20m

VE529400

Interruttore di livello per acque scure con cavo in Neoprene di lunghezza 20 m

Accessori compatibili con il prodotto

CONTR

VE578100