



Interruttori di livello sommerso a ribaltamento con corpo privo di asperità che ben si adattano all'utilizzo in acque cariche di fognia, in acque industriali, sia in riempimento che in svuotamento, grazie al cavo tipo 3 x 1. Le dimensioni contenute e l'angolo di commutazione ridotto ne consentono l'impiego in pozzi stretti.

Caratteristiche generali

- ▶ Potere di interruzione: 10(3)A / 250 Vac (omologati ENEC)
- ▶ Angolo di commutazione: $\pm 10^\circ$
- ▶ Resistenza a pressione: 2 bar
- ▶ Temperatura di funzionamento: $0 \div 50^\circ\text{C}$
- ▶ Temperatura di immagazzinamento: $-20^\circ\text{C} \div 80^\circ\text{C}$
- ▶ Grado di protezione: IP68
- ▶ Peso / Volume: 650 g / 620 cm³
- ▶ Omologati ENEC

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche funzionali

Angolo di commutazione	$\pm 10^\circ$
Resistenza a pressione	2 bar

Condizioni di utilizzo

Campo temperatura di funzionamento	$0 \div 50^\circ\text{C}$
Campo temperatura di immagazzinamento	$-20 \div 80^\circ\text{C}$

Omologazioni e certificazioni

Omologazione ENEC	✓
-------------------	---

Uscite

Potere di interruzione uscita	10 (3) A / 250 Vac
-------------------------------	--------------------

Caratteristiche meccaniche

Grado di protezione	IP68
---------------------	------

Caratteristiche fisiche

Tipologia cavo	Neoprene H07RN-F 3x1
----------------	----------------------

Ingombri

Altezza (A)	156 mm
-------------	--------

e-FLY neoprene 10m

VE528600



Regolatori di livello / Misura e controllo

Dimensione diametri

Quota Ø - A 100 mm


Dimensioni

Lunghezza cavo 10 m

Peso prodotto 650 g


Volume prodotto 620 cm³

Schema di collegamento



ATTENZIONE

Il cavo non utilizzato deve essere correttamente isolato (marrone per riempimento blu per svuotamento)



ATTENZIONE

Il cavo non utilizzato deve essere correttamente isolato (marrone per riempimento blu per svuotamento)

Varianti di prodotto

e-FLY neoprene 5m

VE527800

Interruttore di livello per acque scure con cavo in Neoprene di lunghezza 5 m

e-FLY neoprene 20m

VE529400

Interruttore di livello per acque scure con cavo in Neoprene di lunghezza 20 m

Accessori compatibili con il prodotto

CONTR

VE578100